

แผนย้าย MindPay เข้า repo ของกลุ่ม

5 ชุด · คนละ 1 commit · push เข้า main จาก VS Code ทีละคน · อ่านหัวข้อ 4 ถ้าคุณเป็นเจ้าของ repo

สรุปในย่อหน้าเดียว

โค้ดของแอป 174 ไฟล์ (จาก repo เดิม commit 646b485) ถูกแบ่งเป็น 5 ชุดตาม FR ทุกไฟล์อยู่ในชุดเดียว ไม่มีไฟล์ซ้ำ แต่ละคนคัดลอกไฟล์เตอร์ files ของตัวเองเข้า repo เขียน README ของ FR แล้ว commit ครั้งเดียว และ push เข้า main จาก VS Code **ผลัดกันทีละคนตามลำดับ 1 → 2 → 3 → 4 → 5**

1 · ใครทำชุดไหน

ชุด	งาน	ไฟล์	บรรทัดโค้ด	commit
1	FR-1 จดรายการ + FR-2 ภาพรวม	25	4,449	1
2	FR-3 พุดจด + ระบบบัญชีผู้ใช้ + Design System	30	4,842	1
3	FR-4 สแกนสลิป + ชุดทดสอบในเบราว์เซอร์	33	4,793	1
4	FR-5 โค้ชน้องกล้า + สกิน การกิจ ฮาโลวีน	33	4,766	1
5	FR-6 Money Runway + โครงแอป ตั้งค่าโปรเจกต์ CI	59	5,067	1

โค้ดส่วนกลางที่ไม่ใช่ของ FR ไหน เช่น ระบบสมัครสมาชิก ธีม ชุดทดสอบ และไฟล์ตั้งค่า ถูกกระจายให้ชุดที่โค้ด FR น้อย · บรรทัดโค้ดไม่นับ package-lock.json · จำนวนไฟล์รวม README ที่เขียนเอง

2 · ตรวจสอบแล้วก่อนส่ง

- รวมทั้ง 5 ชุดได้ไฟล์ครบ 174 ไฟล์ ตรงกับ repo เดิม (บวก README ในโฟลเดอร์ fr/ อีก 6 ไฟล์) · typecheck ผ่าน · เทสต์ 157/157 ผ่าน · ทดสอบในเบราว์เซอร์ 145/145 ผ่าน โดยสมมติว่า repo ชื่ออื่น
- จำลองให้ 5 คน push เข้า main ทีละคน: ไม่มี conflict ไม่มี merge commit และได้คนละ 1 commit และกรณีมีสองคน push ซกัน: คนหลังกด Sync อีกครั้งก็ push ได้ โดยไม่มี commit เกิน

3 · กติกาของทีม

- ใช้ Git ที่ตั้งชื่อกับอีเมลเป็นของตัวเอง ห้ามให้เพื่อน push แทน เพราะ commit จะนับให้เจ้าของชื่อในเครื่องที่ commit
- ผลัดกันทีละคน** ลำดับ: ชุด 1 → 2 → 3 → 4 → 5 ทีละคน ชุด 5 ต้องเป็นคนสุดท้าย คนก่อน push เสร็จแล้วค่อยบอกคนถัดไป
- ก่อนคัดลอกไฟล์ กด Sync ให้ได้งานล่าสุดของเพื่อนก่อนทุกครั้ง
- ห้ามแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์ files ยกเว้น README ของ FR ตัวเอง และห้ามแตะไฟล์ของชุดอื่น
- ห้ามอัปเดต .env และ node_modules (ไม่มีใน zip อยู่แล้ว)
- ห้ามกด Force Push เกิดขาด** จะลบงานของคนอื่นออกจาก main

4 • สำหรับเจ้าของ repo

4.1 ทำก่อนเพื่อนเริ่ม

1. **ตรวจ main:** ควรมีแค่ README (หรือ `.gitignore` / LICENSE ที่ GitHub สร้างให้) หรือว่างเปล่า ถ้ามีไฟล์อื่นอยู่แล้ว บอกคนที่ส่ง zip ก่อนเริ่ม
2. **อย่าล็อก main:** ถ้าเคยตั้งกฎ **Require a pull request before merging** ไว้ ต้องลบออกก่อน (**Settings** → **Branches** หรือ **Rules**) ไม่อย่างนั้นทุกคน push เข้า main ไม่ได้
3. ถ้าตอนสร้าง repo ตึก "Add a README" ไว้ เจ้าของ repo จะมี commit มากกว่าคนอื่น 1 อัน (เป็นงานสร้าง repo จริง ไม่ต้องลบ)

4.2 หลังชุด 5 push เสร็จ

1. แก๊บ **Actions** จะรับ 4 งาน: Deploy web app, Build Android APK, Browser tests on Safari engine และ Update installed apps สามงานแรกควรขึ้นลูกสีเขียว (รวมราว 20–30 นาที) งานที่ 4 จะข้ามตัวเอง เพราะ repo ใหม่ไม่มีรหัส `EXPO_TOKEN` ซึ่งปกติ
2. **เปิดเว็บของ repo ใหม่:** **Settings** → **Pages** → Source: **Deploy from a branch** → Branch: **gh-pages** กับ **/ (root)** → **Save** รอ 1–2 นาที เว็บจะอยู่ที่ <https://<ชื่อนักชื้อเจ้าของ>.github.io/<ชื่อ repo>/>
3. **ไม่บังคับ:** ตอนสมัครบัญชีเว็บใหม่ ลิงก์ยืนยันในอีเมลจะพาไปเว็บเดิม จนกว่าเจ้าของโปรเจกต์ Supabase จะเพิ่มลิงก์เว็บใหม่ที่ลงท้ายด้วย `/**` ใน Supabase → Authentication → URL Configuration → Redirect URLs

ระหว่างชุด 1–4 push แอปใน main ยังไม่ครบ เป็นเรื่องปกติ ไฟล์ที่สั่งให้ GitHub build เว็บและแอปอยู่ในชุด 5 ระบบจึงยังไม่ทำงานจนกว่าชุด 5 จะเข้า

5 • ตรวจว่าเสร็จ

- หน้า repo → **Commits** : เห็น commit ของทุกคน มีชื่อและรูปของแต่ละคน (ถ้าไม่มีรูป แปลว่าอีเมลใน Git ไม่ตรงกับบัญชี GitHub)
- **Insights** → **Contributors** : ทุกคนมี 1 commit (เจ้าของ repo อาจมีเพิ่ม 1) GitHub อาจใช้เวลาสักพักกว่าตัวเลขจะขึ้น
- **Actions** : เครื่องหมายลูกสีเขียว

6 • ทำไมข้อความ commit มีคำว่า "(ย้ายโค้ดจาก repo เดิม)"

repo เดิม <https://github.com/2550expo-tech/Socrates-and-Skeletons-> ยังเป็น public และประวัติในนั้นบอกว่าโค้ดถูกเขียนจากบัญชีไหน อาจารย์เปิดเทียบได้ การเขียนตรง ๆ ว่าเป็นการย้ายโค้ด และใส่ลิงก์ repo เดิมไว้ใน README ทำให้ไม่ดูเหมือนปิดบัง งานที่เป็นของแต่ละคนจริง ๆ คือ README ที่เขียนเอง และงานแก้หรือเพิ่มหลังจากนี้

7 • งานจริงหลังจากนี้

ทำแบบเดียวกัน: Sync → แก๊บ → Commit → Sync Changes โดยผลัดกันทีละคน ौเดียด้านล่างมาจากบท "ข้อจำกัด" ในหนังสือแต่ละเล่ม

FR	งานที่ทำได้
FR-1	ล้างข้อความเตือนของช่องเงินกันที่พิมพ์ถูก (<code>src/app/transaction.tsx</code> บรรทัด 241) · ให้ช่องเงินรับเลขไทย ๐-๙ (<code>src/ui/inputs.tsx</code> บรรทัด 189)
FR-2	แถบหมวดแสดงแค่ 5 หมวด เพิ่มแถว "อื่น ๆ" · สรุปเดือนขึ้น "เดือนแรกของการจด" ปิดเมื่อเดือนก่อนมีข้อมูลแค่ปลายเดือน
FR-3	เตือนเมื่อรายการไม่มีราคา เช่น "ขนม ยังไม่มีราคา" · ให้ "7 11 ขนม 45" อ่านเป็นเซเว่น
FR-4	ถ้า CRC ของ QR ไม่ถูก ไม่ใช่เลขอ้างอิงจาก QR (ค่า <code>crcValid</code>) พร้อมเทสต์ · "ร้านรองเท้า" ไม่ควรมีหมวดอาหาร
FR-5	การดงบนขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวทั้งที่เกินงบ (<code>src/domain/insights.ts</code> บรรทัด 127) · กรอบ "กำลังพูด" ค้างเมื่อถามใหม่ระหว่างน้องกล้ายังพูด (<code>src/app/(tabs)/coach.tsx</code> บรรทัด 118)
FR-6	หักบิลประจำที่จะครบกำหนดออกจาก Runway · นับรายรับที่คาดว่าจะเข้า เช่น ค่าขนมทุกวันที่ 1

8 · ไฟล์ที่ต่างจาก repo เดิม

- `.github/workflows/web.yml` , `.github/workflows/e2e-webkit.yml` , `e2e/fake-backend.mjs` : ให้เว็บไซต์ชื่อ repo ใหม่เองอัตโนมัติ (เดิมเขียนชื่อ Socrates-and-Skeletons- ไว้ตายตัว)
- `README.md` : เพิ่มที่มาของ repo และตารางงานของแต่ละคน
- `fr/.../README.md` 6 ไฟล์: แต่ละคนเขียนเอง · ไฟล์อื่นทั้งหมดเหมือน repo เดิมทุกตัวอักษร