

แผนย้าย MindPay เข้า repo ของกลุ่ม

5 ชุด · คนละ 5 commit · ทุกชุดเข้าทาง Pull Request · อ่านหัวข้อ 4 ถ้าคุณเป็นเจ้าของ repo

สรุปในย่อหน้าเดียว

โค้ดของแอป 174 ไฟล์ (จาก repo เดิม commit 646b485) ถูกแบ่งเป็น 5 ชุดตาม FR ทุกไฟล์อยู่ในชุดเดียว ไม่มีไฟล์ซ้ำ ทุกคนจึงทำพร้อมกันได้โดยไม่ชนกัน (ไม่เกิด conflict) แต่ละคนอัปเดตของตัวเอง 5 รอบ ได้ 5 commit เท่ากัน แล้วเปิด Pull Request คนละ 1 อัน เจ้าของ repo รวมชุด 1-4 ก่อน แล้วรวมชุด 5 เป็นชุดสุดท้าย

1 · ใครทำอะไร

ชุด	งาน	branch	ไฟล์	บรรทัดโค้ด	commit
1	FR-1 จดรายการ + FR-2 ภาพรวม	fr1-fr2	24	4,397	5
2	FR-3 พุดจต + ระบบบัญชีผู้ใช้ + Design System	fr3-voice	30	4,842	5
3	FR-4 สแกนสลิป + ชุดทดสอบในเบราวเซอร์	fr4-slip	33	4,793	5
4	FR-5 โค้ชน้องกล้า + สกิน การกิจ ฮาโลวีน	fr5-coach	33	4,766	5
5	FR-6 Money Runway + โครงแอป ตั้งค่าโปรเจกต์ CI	fr6-runway	60	5,119	5

โค้ดส่วนกลางที่ไม่ใช่ของ FR ไหน เช่น ระบบสมัครสมาชิก ธีม ชุดทดสอบ และไฟล์ตั้งค่า ถูกกระจายให้ชุดที่โค้ด FR นั้นๆ ทุกคนจึงได้งานใกล้เคียงกัน · บรรทัดโค้ดไม่นับ package-lock.json ที่เครื่องสร้างเอง · จำนวนไฟล์รวม README ที่เขียนเอง

2 · ตรวจสอบก่อนส่ง

- รวมทั้ง 5 ชุดกลับได้ไฟล์ครบ 174 ไฟล์ ตรงกับ repo เดิม (บวก README ในโฟลเดอร์ fr/ อีก 6 ไฟล์)
- ตรวจสอบข้อมูล (typecheck) ผ่าน · เทสต์ 157/157 ผ่าน · ทดสอบในเบราวเซอร์ 145/145 ผ่าน โดยสมมติว่า repo ชื่ออื่น
- จำลองให้ 5 คนเปิด Pull Request แล้วรวมแบบ Rebase and merge: ไม่มี conflict และแต่ละคนได้ 5 commitพอดี

3 · กฎของทีม

1. อัปเดตด้วยบัญชี GitHub **ของตัวเอง** ห้ามฝากเพื่อนอัปเดตแทน เพราะ GitHub บั๊ก commit ให้คนที่กด
2. ทำงานใน branch ของตัวเอง แล้วเปิด Pull Request ห้าม commit เข้า main ตรงๆ
3. ห้ามแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์ commit-1 ถึง commit-4 และห้ามแตะไฟล์ของชุดอื่น จนกว่าทุกชุดจะรวมเสร็จ
4. ห้ามอัปเดต .env และ node_modules (ไม่มีใน zip อยู่แล้ว)
5. รวมชุด 1-4 ก่อน ลำดับไหนก็ได้ แล้วรวมชุด 5 เป็นชุดสุดท้าย
6. รวมด้วยปุ่ม **Rebase and merge** เท่านั้น ถ้าใช้ Squash ทั้ง 5 commit จะถูกรวมเหลือ 1

4 • สำหรับเจ้าของ repo

4.1 ทำก่อนเพื่อนเริ่ม

1. **ตรวจ main:** ควรมีแค่ README (หรือ .gitignore / LICENSE ที่ GitHub สร้างให้) ถ้า repo ยังว่างเปล่า ให้สร้าง README ก่อน 1 ไฟล์ เพราะถ้ายังไม่มี main จะเปิด Pull Request ไม่ได้ ถ้ามีไฟล์อื่นอยู่แล้ว บอกคนที่ส่ง zip ก่อนเริ่ม
 2. **ให้รวมได้แบบเดียว:** Settings → General → หัวข้อ Pull Requests → ตีติ๊กไว้แค่ Allow rebase merging แล้วเอาติ๊ก Allow merge commits กับ Allow squash merging ออก
 3. **ล็อก main:** Settings → Branches → Add classic branch protection rule → Branch name pattern ใส่ main → ตีติ๊ก Require a pull request before merging และ Require approvals = 1 → Create
- ถ้า repo เป็น private ต้องใช้บัญชี GitHub Pro (นักศึกษาขอฟรีได้ที่ GitHub Education) ถ้ายังไม่มี ให้ทุกคนทำตามกติกาข้อ 2 เอง

4.2 ตอนรวมงาน

1. เปิด Pull Request ของเพื่อน → ตรวจว่ามีคนกด Approve แล้ว และแท็บ Commits มี 5 commit
2. กด Rebase and merge → Confirm rebase and merge
3. รวมชุด 1, 2, 3, 4 ก่อน (ลำดับไหนก็ได้) แล้วค่อยรวมชุด 5

ระหว่างรวมชุด 1–4 แอปยังไม่ครบ เป็นเรื่องปกติ ไฟล์ที่สั่งให้ GitHub build เว็บและแอปอยู่ในชุด 5 ระบบจึงยังไม่ทำงานจนกว่าชุด 5 จะเข้า

4.3 หลังรวมชุด 5

1. แท็บ Actions จะรัน 4 งาน: Deploy web app, Build Android APK, Browser tests on Safari engine และ Update installed apps สามงานแรกควรขึ้นลูกสีเขียว (รวมกันราว 20–30 นาที) งานที่ 4 จะข้ามตัวเอง เพราะ repo ใหม่ไม่มีรหัส EXPO_TOKEN ซึ่งปกติ
2. **เปิดเว็บของ repo ใหม่:** Settings → Pages → Source: Deploy from a branch → Branch: gh-pages กับ / (root) → Save รอ 1–2 นาที เว็บจะอยู่ที่ <https://<ชื่อบัญชีเจ้าของ>.github.io/<ชื่อ repo>/>
3. **ไม่บังคับ:** ตอนสมัครบัญชีเว็บใหม่ ลิงก์ยืนยันในอีเมลจะพาไปเว็บเดิม จนกว่าเจ้าของโปรเจกต์ Supabase จะเพิ่มลิงก์เว็บใหม่ที่ลงท้ายด้วย /** ใน Supabase → Authentication → URL Configuration → Redirect URLs

5 • ตรวจว่าเสร็จ

- Insights → Contributors: ทุกคนมี 5 commit (เจ้าของ repo มีเพิ่ม 1 จากตอนสร้าง repo) GitHub อาจใช้เวลาสักพักกว่าตัวเลขจะขึ้น
- Actions: เครื่องหมายลูกสีเขียว
- หน้าแรกของ repo: README มีตารางงานของแต่ละคน และกดลิงก์ไปโฟลเดอร์ fr/ ได้

6 • ทำไมข้อความ commit มีคำว่า "(ย้ายจาก repo เดิม)"

repo เดิม <https://github.com/2550expo-tech/Socrates-and-Skeletons-> ยังเป็น public และประวัติในนั้นบอกว่าโค้ดถูกเขียนจากบัญชีไหน อาจารย์เปิดเทียบได้ การเขียนตรง ๆ ว่าเป็นการย้ายโค้ด และใส่ลิงก์ repo เดิมไว้ใน

README ทำให้ไม่ดูเหมือนปิดบัง งานที่เป็นของแต่ละคนจริง ๆ คือ README ที่เขียนเอง (commit ที่ 5) และงานแก้ไขหรือเพิ่มหลังจากนี้

7 · งานจริงหลังจากนี้

ทำแบบเดิม: สร้าง branch ใหม่ แก้ แล้วเปิด Pull Request โอดิย์ด้านล่างมาจากบท "ข้อจำกัด" ในหนังสือแต่ละเล่ม

FR	งานที่ทำต่อได้
FR-1	ล้างข้อความเตือนของช่องเงินกันที่ที่พิมพ์ถูก (src/app/transaction.tsx บรรทัด 241) · ให้ช่องเงินรับเลขไทย o-๙ (src/ui/inputs.tsx บรรทัด 189) · การ์ด "ค่าหอ อีก 2 วัน" จากรายการประจำ (ตรงกับเทสต์มีแล้วใน recurring.ts)
FR-2	แถบหมวดแสดงแค่ 5 หมวด เพิ่มแถว "อื่น ๆ" · สรุปเดือนขึ้น "เดือนแรกของการจด" ผิดเมื่อเดือนก่อนมีข้อมูลแค่ปลายเดือน
FR-3	เตือนเมื่อรายการไม่มีราคา เช่น "ขนม ยังไม่มีราคา" · ให้ "7 11 ขนม 45" อ่านเป็นเซเว่น ไม่ใช่ ฿7 กับ ฿11
FR-4	ใช้ค่า crcValid ของ QR: ถ้า CRC ไม่ถูก ไม่ใช่เลขอ้างอิงจาก QR พร้อมเทสต์ · "ร้านรองเท้า" ไม่ควรได้หมวดอาหาร
FR-5	บีก 2 จุดที่เจอระหว่างทำหนังสือ: การ์ดงบบขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวทั้งที่เกินงบ (src/domain/insights.ts บรรทัด 127) · กรอบ "กำลังพูด" ค้างเมื่อถามใหม่ระหว่างน้องกล้ายังพูด (src/app/(tabs)/coach.tsx บรรทัด 118)
FR-6	หักบิลประจำที่จะครบกำหนดออกจาก Runway · นับรายรับที่คาดว่าจะเข้า เช่น ค่าขนมทุกวันที่ 1

8 · ไฟล์ที่ต่างจาก repo เดิม

- .github/workflows/web.yml , .github/workflows/e2e-webkit.yml , e2e/fake-backend.mjs : ให้เว็บใช้ชื่อ repo ใหม่เองอัตโนมัติ (เดิมเขียนชื่อ Socrates-and-Skeletons- ไว้ตายตัว)
- README.md : เพิ่มที่มาของ repo และตารางงานของแต่ละคน
- fr/.../README.md 6 ไฟล์: แต่ละคนเขียนเอง
- ไฟล์อื่นทั้งหมดเหมือน repo เดิมทุกตัวอักษร