

Membuat Halaman Profil Saya Sendiri

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

NAMA	Bening Affina	NIM	25523250
KELAS	A	TANGGAL	21 September 2026

Dikerjakan sendiri, bukan berpasangan. Setiap mahasiswa membuat halaman miliknya sendiri. Isi halaman Anda tidak boleh sama dengan teman di sebelah Anda — itulah sebabnya topiknya Anda pilih sendiri di Lembar A. Menyalin pekerjaan teman berarti nilai nol untuk keduanya.

Capaian pembelajaran	Yang dinilai hari ini
Mahasiswa mampu membangun struktur halaman web yang semantik, aksesibel, dan siap diintegrasikan dengan CSS serta JavaScript.	1. Dokumen punya lang, charset, viewport, dan title yang benar. 2. Struktur memakai landmark, bukan div, dengan hierarki heading tanpa lompatan. 3. Tabel data memakai caption, thead/tbody, dan th scope. 4. Form berlabel eksplisit dengan type input yang tepat. 5. Minimal satu gambar dengan alt text bermakna dan dimensi eksplisit.

Aturan pengerjaan

Hal	Ketetapan
Bentuk kerja	Individu. Satu mahasiswa, satu halaman, satu topik.
Perkakas	VS Code + peramban Chrome atau Firefox.
Berkas awal	kerangka-profil.html dari folder Lembar Kerja. Salin dulu, lalu ganti namanya menjadi profil.html.
Waktu	90 menit di kelas. Bila belum selesai, dilanjutkan di luar kelas paling lambat pukul 23.59 hari yang sama.
Penyerahan	profil.html diunggah ke repository GitHub Anda sendiri, folder worksheet-p3/.

Anggaran waktu 90 menit

Menit	Lembar	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
0–10	A	Pilih topik, isi rencana, lalu tulis rencana itu ke README dan hubungkan folder semester	README memuat bagian Pertemuan 3; folder semester terhubung
10–24	B	Kerangka dasar, meta, dan judul halaman	Halaman tampil di peramban tanpa galat
23–40	C	Struktur semantik: header, nav, main, section, footer	Halaman punya 3 landmark
40–56	D	Tabel data dan satu gambar dengan alt text	Tabel benar dan gambar tampil
56–74	E	Form dengan label dan validasi	Semua label terhubung ke input
74–82	F	Periksa dengan pembaca layar dan Lighthouse	Angka Lighthouse tercatat
82–90	G	Tiket keluar dan penilaian mandiri	Lembar G terisi

Selalu kerjakan berurutan. Setiap lembar mengandaikan lembar sebelumnya sudah selesai. Kalau macet, lewati satu butir dan lanjutkan butir berikutnya — jangan berhenti total. Halaman yang belum sempurna tetapi lengkap lebih baik daripada satu bagian yang sempurna dan sisanya kosong.

PILIH TOPIK, LALU RENCANAKAN

Halaman yang akan Anda buat bercerita tentang sesuatu yang benar-benar Anda kenal. Pilih satu topik dari daftar berikut, atau tulis topik Anda sendiri. Yang penting: topik Anda harus berbeda dari topik teman sebangku Anda.

Topik	Contoh isi tabel	Contoh isi form
Daftar film yang pernah saya tonton	Judul, tahun, sutradara, rating saya	Tambah film: judul, tahun, rating
Koleksi buku di rak saya	Judul, penulis, tahun terbit, status baca	Tambah buku: judul, penulis, status
Jadwal dan target olahraga saya	Hari, jenis olahraga, durasi, kalori	Catat latihan: jenis, tanggal, durasi
Menu masakan yang bisa saya masak	Nama masakan, bahan utama, tingkat kesulitan	Tambah resep: nama, bahan, tingkat
Daftar tugas dan tenggat saya	Tugas, mata kuliah, tenggat, prioritas	Tambah tugas: nama, mata kuliah, tenggat
Koleksi foto perjalanan saya	Tempat, tahun, teman perjalanan, lama tinggal	Catat perjalanan: tempat, tahun, lama
Topik saya sendiri: _____	...	...

Rencana halaman saya

Yang direncanakan	Isi (tulis sendiri, singkat saja)
Judul halaman (untuk <h1> dan <title>)	Plan Liburan Semester
Deskripsi satu kalimat tentang halaman ini	Berisi jadwal dan rencana kegiatan saya selama libur semester
Tiga tautan navigasi saya	1. Plan Libur 2. Kegiatan 3. Catatan
Dua judul bagian utama (untuk <h2>)	1. Plan liburan semester 2. Rencana kegiatan
Kolom tabel saya (minimal 3 kolom)	Hari/tanggal, tempat yang dikunjungi, waktu yang ditempuh
Tiga kolom form saya	Kegiatan, Tempat, Tanggal
Nama berkas gambar yang akan saya pakai	liburan.webp

Simpan rencana ini. Anda akan memakainya di Lembar B sampai E. Kalau di tengah jalan rencananya berubah, tidak masalah — cukup tulis perubahannya di catatan.

Tuliskan rencana itu ke README repositori Anda

Rencana yang baru Anda tulis jangan berhenti di kertas lembar kerja ini. Rencana itu Anda pindahkan ke berkas README.md di folder semester ~/pabw — berkas yang sama yang Anda buat saat mengikuti panduan Git, di akar repositori Anda. Jadi hari ini Anda menghasilkan dua hal: rencana yang terbaca dosen dan diri Anda sendiri, dan folder semester yang terhubung ke GitHub. Yang pertama tidak ada gunanya tanpa yang kedua.

A — hubungkan folder semester, lalu buka README

```
# 1. Hubungkan folder semester dengan repositori Anda (sekali saja)
# NAMAANDA -> nama pengguna GitHub Anda sendiri
# pabw-namaanda -> nama repositori yang Anda buat di github.com
git clone https://github.com/NAMAANDA/pabw-namaanda.git ~/pabw
cd ~/pabw

# 2. Lihatlah README yang sudah ada; buka di VS Code
code README.md
```

Repositori harus sudah ada di GitHub. Perintah git clone menyalin repositori yang sudah ada. Bila Anda belum membuatnya, buat sekarang di github.com dengan nama pabw-namaanda dan pilihan Public — langkahnya ada di panduan Git Anda, Bagian 5. Setelah repositori itu ada, barulah perintah di atas dijalankan. Bila folder ~/pabw sudah ada dari sebelumnya, lewati langkah 1 — cukup jalankan cd ~/pabw.

README.md sudah memuat nama, NIM, dan kelas Anda. Sekarang tambahkan satu bagian di bawahnya: rencana halaman profil Anda. Tulis dalam format Markdown — tanda pagar untuk judul, tanda hubung untuk daftar. Isinya boleh persis seperti yang baru Anda tulis di tabel, dan boleh lebih rapi; yang penting kalimatnya utuh dan bisa Anda pahami sendiri minggu depan.

A — contoh isi README

PABW — Nama Anda — NIM

Repo ini memuat pekerjaan mata kuliah Pengembangan Aplikasi Berbasis Web, satu folder untuk setiap pertemuan.

Pertemuan 3 — Halaman profil saya

Topik halaman saya: koleksi buku di rak saya.

- Judul halaman: Rak Buku Saya
- Deskripsi: daftar buku yang saya miliki beserta status bacanya
- Tautan navigasi: Daftar Buku, Tambah Buku, Tentang Saya
- Dua bagian utama: Daftar Buku, Tambah Buku
- Kolom tabel: judul, penulis, tahun terbit, status baca
- Kolom form: judul, penulis, status baca
- Gambar: koleksi-1.webp

Catatan penggunaan AI

Tulis bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang Anda kerjakan sendiri, atau tulis: tidak memakai AI.

Tulis isinya lebih dulu, rapikan kemudian. Kalimat panjang dan tidak rapi tidak masalah. Yang penting rencana Anda terbaca oleh diri Anda sendiri minggu depan. Kalimat boleh diperbaiki pada commit berikutnya — tidak ada yang hilang, karena riwayat commit menyimpan versi sebelumnya.

Sudah dikerjakan	Tanda
Folder semester ~/pabw sudah terhubung ke repositori saya	
README.md terbuka di VS Code dan sudah saya tambah bagian Pertemuan 3	
Rencana saya terbaca utuh: judul, tautan, kolom tabel, kolom form, gambar	

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR A

Lembar A sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

A — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

pesan commit yang disarankan:

Pertemuan 3: rencana halaman profil di README

Cara memastikan: buka halaman repositori Anda di github.com. README harus tampil memuat bagian “Pertemuan 3” berisi rencana yang baru saja Anda tulis. Bila bagian itu belum ada, berkas README belum tersimpan atau belum di-push. Perhatikan bahwa yang disimpan di sini bukan kode, melainkan rencana — dan itu tetap pekerjaan yang layak disimpan.

SIAPKAN BERKAS DAN KEPALA DOKUMEN

B.1 Siapkan folder kerja semester Anda

Pertemuan ini adalah pertemuan praktik pertama Anda. Mulai sekarang sampai akhir semester, seluruh pekerjaan PABW disimpan dalam satu folder di laptop Anda — sebut saja folder semester. Folder itu tidak berdiri sendiri: ia adalah salinan repositori GitHub Anda. Dengan begitu hasil kerja Anda ada di dua tempat sekaligus, dan Anda tidak perlu membuat repositori baru untuk setiap pertemuan.

Setiap pertemuan — buat foldernya, kerjakan di dalamnya

Folder semester sudah Anda hubungkan ke repositori di Lembar A. Mulai sekarang, setiap pertemuan menambah satu folder di dalamnya. Kerangka kerjanya, kerangka-profil.html, Anda unduh dari folder Lembar Kerja di Drive. Setelah diunduh, pindahkan ke dalam folder pertemuan dengan perintah berikut.

B.1 — folder pertemuan ini

```
# Masuk ke folder semester
cd ~/pabw

# Buat folder khusus pertemuan ini
mkdir -p worksheet-p3

# Pindahkan kerangka unduhan ke dalam folder pertemuan
cp ~/Unduhan/kerangka-profil.html worksheet-p3/kerangka-profil.html

cd worksheet-p3
cp kerangka-profil.html profil.html
code profil.html

# Membuka di peramban (pilih salah satu sesuai sistem Anda)
xdg-open profil.html # Linux
open profil.html     # macOS
```

Pengguna Windows menjalankan start profil.html. Setelah setiap perubahan, simpan berkas di VS Code lalu tekan F5 di peramban untuk memuat ulang.

Sesuaikan ~/Unduhan dengan tempat berkas itu benar-benar tersimpan di komputer Anda — pada Windows biasanya Downloads.

Bentuk folder semester Anda sampai akhir semester

B.1 — pertumbuhan folder

```
~/pabw/          <- folder semester, terhubung ke GitHub
├── README.md
├── worksheet-p3/
│   └── profil.html    <- pertemuan ini
├── worksheet-p4/      <- pertemuan berikutnya
│   ├── gaya.css
│   └── profil.html
└── worksheet-p12/
```

Setiap pertemuan menambah satu folder, dan nama foldernya mengikuti nomor pertemuan. Isi setiap folder adalah pekerjaan pertemuan itu. Karena semua berada di dalam ~/pabw, seluruh pekerjaan Anda terpantau Git — dan itulah yang membuat kotak “Simpan ke Git” di tiap lembar bisa bekerja.

Selalu periksa Anda berada di folder yang benar. Ketik pwd di terminal. Bila hasilnya berakhiran /pabw/worksheet-p3, Anda sudah berada di tempat yang benar. Perintah Git yang dijalankan di luar ~/pabw tidak akan tersimpan ke repositori Anda.

Sudah dikerjakan	Tanda
Berkas profil.html sudah ada di folder worksheet-p3	
Terbuka di VS Code tanpa galat	
Terbuka di peramban (boleh masih kosong)	

B.2 Lengkapi bagian <head>

Kerangka awal sengaja belum punya lang, charset, viewport, dan title. Tanpa keduanya, halaman Anda belum siap dibaca siapa pun — termasuk pembaca layar dan mesin pencari.

B.2 — target

```
<!-- Ganti bagian <html> dan <head> menjadi seperti ini,
      lalu isi ____ dengan milik Anda sendiri -->
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>____judul halaman Anda____</title>
</head>
```

Baris	Untuk apa	Kalau lupa, akibatnya
lang="id"	Memberi tahu bahasa dokumen	Pembaca layar melafalkan dengan logat Inggris
<meta charset="utf-8">	Menentukan sandi huruf	Huruf beraksen dan emoji rusak
viewport	Menyesuaikan lebar layar ponsel	Halaman tampak sangat kecil di ponsel
<title>	Judul di tab dan hasil pencarian	Tab peramban hanya menampilkan alamat berkas

B.3 Periksa bahwa kerangkanya utuh

Sebelum lanjut, pastikan halaman Anda bisa dibuka tanpa galat. Buka DevTools dengan F12, lihat tab Console. Belum ada apa-apa di halaman — itu wajar. Yang penting tidak ada tulisan merah dari kode Anda sendiri.

Ada satu pesan yang boleh diabaikan. Bila Console menampilkan tulisan “Unsafe attempt to load URL file://”, pesan itu bukan berasal dari kode Anda. Chrome memperlakukan setiap berkas yang dibuka langsung dari komputer sebagai origin keamanan tersendiri, sehingga berkas dilarang memuat berkas lain; pesan itu umumnya datang dari ekstensi peramban. Halaman Anda tetap berfungsi normal. Bila ingin yakin, buka halaman di jendela penyamaran dengan Ctrl+Shift+N — pesan itu akan hilang. Cara kerjanya dijelaskan di Lampiran pada bagian “Kalau macet”.

Penting untuk Pertemuan 4 nanti. Saat berlatih CSS, buka halaman dengan cara yang sama seperti sekarang — langsung dari berkas. Berkas gaya (CSS) dan gambar tetap dimuat dengan cara ini, jadi latihan CSS Anda akan berjalan normal.

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil Anda
Tab peramban menampilkan judul Anda	Judul Anda, bukan alamat berkas	
DevTools → Console	Tidak ada galat dari kode Anda (lihat catatan di bawah)	
DevTools → Elements	Terlihat <html lang="id">, <head>, <body>	

Jangan lanjut kalau ada tulisan merah di Console. Galat di Console akan menumpuk dan makin sulit dicari kalau Anda biarkan. Perbaiki dulu.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR B

Lembar B sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

B — simpan perubahan

```
git add .  
git commit -m "pesan Anda"  
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:  
# Pertemuan 3: kerangka dokumen dan bagian head
```

Cara memastikan: muat ulang halaman repositori di peramban. Berkas profil.html harus muncul, dan waktu commit-nya baru saja.

BANGUN KERANGKA HALAMAN DENGAN LANDMARK

Sekarang isi `<body>`. Di sinilah Anda menentukan bagian mana yang berperan sebagai apa. Halaman Anda akan punya lima landmark: header, nav, main, footer, dan section di dalam main. Kerangka sudah menyediakan komentar TODO sebagai penunjuk tempat.

C.1 — kerangka yang dituju

```
<body>
  <header>
    <h1>Judul halaman Anda</h1>
    <nav aria-label="Navigasi utama">
      <ul>
        <li><a href="#bagian-1">Tautan 1</a></li>
        <li><a href="#bagian-2">Tautan 2</a></li>
        <li><a href="#bagian-3">Tautan 3</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="bagian-1">
      <h2>Judul bagian pertama</h2>
      <!-- tabel Anda nanti di sini (Lembar D) -->
    </section>

    <section id="bagian-2">
      <h2>Judul bagian kedua</h2>
      <!-- form Anda nanti di sini (Lembar E) -->
    </section>
  </main>

  <footer>
    <p>Nama Anda · NIM Anda · 2026</p>
  </footer>
</body>
```

C.2 Aturan yang harus Anda patuhi

Aturan	Alasan	Kesalahan yang paling sering terjadi
Hanya satu <code><h1></code> dalam satu halaman	H1 adalah judul halaman; dua h1 membingungkan pembaca layar	H1 dipakai lagi untuk judul bagian. Untuk bagian gunakan <code><h2></code>
Hanya satu <code><main></code>	Main menandai konten utama; duplikatnya membuat navigasi tidak jelas	Memasang <code><main></code> di dalam setiap section
Urutan heading tanpa lompatan	h1 lalu h2 lalu h3; melompat membuat struktur hilang	H1 langsung ke h3 karena “terlihat lebih pas” ukurannya
<code><nav></code> berisi daftar tautan	Dibacakan sebagai daftar bernavigasi	Menaruh teks biasa di dalam nav
Id cocok dengan href	Supaya tautan navigasi benar-benar melompat	Menulis <code>href="#bagian1"</code> tetapi <code>id="bagian-1"</code>

C.3 Isi tabel pemeriksaan struktur

Setelah kerangka selesai, periksa halaman Anda sendiri. Isi apa adanya — bagian yang berstatus belum adalah pekerjaan Anda berikutnya.

Yang diperiksa	Status	Kalau belum, apa yang kurang?
Ada <code><html lang="id"></code>	sudah	
Ada <code><title></code> yang berisi judul saya	sudah	

Yang diperiksa	Status	Kalau belum, apa yang kurang?
Ada tepat satu <h1>	sudah	
Ada <header>, <nav>, <main>, <footer>	sudah	
Ada dua <section> di dalam main	sudah	
Urutan heading h1 → h2 tanpa lompatan	sudah	
Setiap href navigasi cocok dengan id	sudah	

Uji cepat tanpa alat apa pun. Klik setiap tautan navigasi Anda. Kalau halaman tidak melompat ke bagian yang benar, pasangan href dan id Anda belum cocok.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR C

Lembar C sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

C — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 3: struktur semantik header nav main footer
```

Cara memastikan: klik commit terbaru, lalu klik berkas profil.html. Pastikan di dalamnya sudah ada landmark main dan nav — kalau belum, yang tersimpan baru kerangka kosong.

TAMBAHKAN ISI: TABEL DAN GAMBAR

D.1 Tabel data di section pertama

Tabel HTML5 hanya untuk data yang memang berbentuk baris dan kolom — bukan untuk mengatur tata letak. Tuliskan data dari topik Anda, minimal tiga baris.

D.1 — target

```
<table>
  <caption>Judul tabel Anda</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Kolom 1</th>
      <th scope="col">Kolom 2</th>
      <th scope="col">Kolom 3</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Baris 1</th>
      <td>Isi</td>
      <td>Isi</td>
    </tr>
    <!-- tambahkan minimal dua baris lagi -->
  </tbody>
</table>
```

Bagian	Perannya	Akibat bila tidak ada
<caption>	Judul tabel, dibaca sebelum isi	Pembaca layar membacakan angka tanpa konteks tabel apa ini
<thead> dan <tbody>	Memisahkan baris judul dari baris data	Browser tidak bisa mengulang baris judul saat tabel tercetak
<th scope="col">	Menandai sel sebagai judul kolom	Angka tidak diketahui milik kolom mana
<th scope="row">	Menandai kolom pertama sebagai judul baris	Pembaca layar kehilangan penanda baris

D.2 Gambar dengan alt text yang benar

Tambahkan minimal satu gambar yang berkaitan dengan topik Anda. Alt text bukan nama berkas — ia penjelasan untuk orang yang tidak bisa melihat gambar itu.

D.2 — target

```
<figure>
  
  <figcaption>Keterangan gambar Anda</figcaption>
</figure>
```

Bagian	Kenapa harus ada
alt yang bermakna	Menggantikan gambar bagi pengguna pembaca layar
width dan height	Browser memesan ruang lebih dulu, sehingga tata letak tidak bergeser saat gambar selesai dimuat
loading="lazy"	Gambar di bawah layar tidak diunduh sebelum dibutuhkan, menghemat kuota
<figure> dan <figcaption>	Menyatukan gambar dengan keterangannya sebagai satu kesatuan makna

D.3 Tulis alt text Anda di sini, lalu nilai sendiri

Gambar	Alt text yang saya tulis	Sudah menjelaskan isinya? (ya/belum)
gambar 1	Pemandangan tempat liburan saya di Bandung	Ya
2		

Uji alt text Anda. Bacakan alt text itu kepada teman sebangku tanpa memperlihatkan gambarnya. Kalau dia bisa membayangkan isi gambar, alt text Anda sudah benar. Kalau dia bertanya “maksudnya apa?”, perbaiki.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR D

Lembar D sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

D — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 3: tabel data dan gambar dengan alt text
```

Cara memastikan: buka berkas gambar di GitHub. Bila gambarnya tidak tampil di halaman profil, namanya tidak sama persis dengan yang ditulis di kode — huruf besar-kecil berpengaruh.

TAMBAHKAN SATU FORM SEDERHANA

Form adalah bagian halaman yang paling sering rusak aksesibilitasnya, karena banyak orang memakai placeholder sebagai pengganti label. Placeholder menghilang saat pengguna mulai mengetik, sehingga petunjuknya hilang tepat ketika dibutuhkan.

E.1 — target

```
<section id="bagian-2">
  <h2>Judul bagian kedua</h2>

  <form action="/simpan" method="post">
    <p>
      <label for="nama-kolom">Keterangan kolom</label>
      <input type="text" id="nama-kolom" name="nama-kolom" required>
    </p>
    <!-- tambahkan minimal dua kolom lagi -->
    <button type="submit">Simpan</button>
  </form>
</section>
```

E.2 Pilih type yang tepat, bukan semua text

Setiap type memberi papan ketik yang sesuai di telepon dan memicu validasi bawaan peramban — tanpa satu baris JavaScript pun.

type	Dipakai untuk	Apa yang terjadi di peramban
text	Nama, judul, keterangan singkat	Tidak ada validasi khusus
email	Alamat email	Peramban memeriksa format alamat, papan ketik email di ponsel
number	Jumlah, tahun, rating	Papan ketik angka; bisa dibatasi min dan max
date	Tanggal	Muncul pemilih tanggal bawaan
url	Alamat situs	Peramban memeriksa format alamat situs
tel	Nomor telepon	Papan ketik angka di ponsel

E.3 Isi dan periksa form saya

Kolom	type yang saya pakai	label for saya	id input saya	Atribut validasi
Kegiatan	text	Nama-kegiatan	Nama-kegiatan	required
Tempat	text	tempat	tempat	required
Tanggal	date	tanggal	tanggal	required

Yang diuji	Cara menguji	Hasil Anda
Label bisa diklik	Klik tulisan labelnya — kursor harus pindah ke kolom isian	Berhasil
Kolom wajib ditahan	Kosongkan kolom wajib, lalu tekan tombol Simpan	Berhasil
type bekerja	Ketik huruf pada kolom bertipe number — seharusnya tidak bisa	Berhasil, muncul pilihan tanggal
Tombol benar	Tekan Enter di dalam kolom — form harus terkirim	Berhasil

Kenapa label harus <label for> dan bukan sekadar tulisan? Tulisan biasa tidak terhubung ke kolom isian. Pembaca layar tidak tahu tulisan itu milik kolom mana, dan pengguna tetikus tidak bisa mengklik tulisan untuk memindahkan kursor. Satu atribut for memperbaiki keduanya.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR E

Lembar E sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

E — simpan perubahan

```
git add .  
git commit -m "pesan Anda"  
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:  
# Pertemuan 3: form dengan label dan validasi
```

Cara memastikan: lihat waktu commit terbaru tetap setelah Anda menambahkan form. Bila waktunya lebih awal, berarti simpanan terakhir Anda terjadi sebelum form dibuat.

UJI SENDIRI, CATAT APA ADANYA

F.1 Jalankan Lighthouse

Buka DevTools dengan F12, pilih tab Lighthouse, centang hanya Accessibility, lalu klik Analyze page load. Catat angkanya apa adanya — termasuk bila jelek.

Yang diperiksa	Angka saya	Kalau di bawah 90, bagian mana yang disorot?
Lighthouse — Accessibility		
Jumlah temuan axe DevTools (bila terpasang)		

F.2 Tiga uji manual yang tidak ditemukan alat otomatis

Uji	Cara melakukannya	Hasil saya
Papan ketik	Tekan Tab dari awal halaman sampai habis. Jangan pakai tetikus.	Lancar / ada yang terlewat: _____
Uji tautan navigasi	Klik setiap tautan navigasi, periksa halaman melompat ke bagian yang benar.	Semua benar / yang salah: _____
Uji label	Klik setiap tulisan label, periksa kursor pindah ke kolom isian.	Semua benar / yang salah: _____

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR F

Lembar F sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

F — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push

# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 3: perbaikan hasil pemeriksaan
```

Perbaikan kecil pun disimpan. Versi sebelum perbaikan tidak hilang. Bila perbaikan ternyata salah, Anda bisa kembali ke versi sebelumnya — itulah gunanya menyimpan berkali-kali, bukan sekali di akhir.

Cara memastikan: bandingkan jumlah commit: harus ada lebih dari satu di antara Lembar C dan sekarang, karena perbaikan di Lembar F disimpan terpisah.

TIKET KELUAR

Dikerjakan sendiri, tanpa berdiskusi. Lembar ini mengukur pemahaman Anda sendiri. Jawaban boleh singkat, tetapi harus memakai istilah teknis yang benar.

1. Tulis satu bagian halaman Anda yang menurut Anda paling benar, dan jelaskan mengapa.

Menurut saya bagian paling benar table plan liburan,

karena sudah menggunakan caption, thead, tbody, dan th dengan scope dan memiliki tiga baris data

2. Tulis satu bagian yang belum berhasil Anda perbaiki, dan apa dugaan penyebabnya.

Bagian yang belum berhasil diperbaiki ada di pemeriksaan Lighthouse,

Dugaan saya karena halaman saya masih dibuka sebagai file lokal

3. Apa bedanya `<label for="x">` dengan tulisan biasa di atas kolom isian? Jawab satu kalimat.

`<label for="x">` terhubung langsung dengan input yang memiliki `id="x"`, sehingga label dapat diklik dan

Membantu pembaca layar mengenali kolom tersebut

4. Mengapa `<main>` hanya boleh satu dalam satu halaman?

Karena `<main>` digunakan untuk menandai satu bagian utama dari isi halaman, sehingga cukup satu

`<main>` dalam satu halaman agar struktur halaman jelas

Penilaian mandiri

☒ **Berkas** profil.html ada di repository, terbuka tanpa galat di Console

☒ **Kepala dokumen** lang, charset, viewport, dan title semuanya benar

☒ **Struktur** header, nav, main, footer, dan dua section ada

☒ **Heading** satu h1, urut ke h2 tanpa lompatan

☒ **Tabel** caption, thead/tbody, th scope terpasang, minimal tiga baris data

☒ **Gambar** ada minimal satu gambar dengan alt bermakna dan width/height

☒ **Form** tiga kolom, setiap label for cocok dengan id input-nya

☒ **Validasi** ada atribut validasi dan type input yang tepat

☒ **Papan ketik** seluruh halaman bisa dipakai tanpa tetikus

☐ **Lighthouse** skor Accessibility sudah dicatat apa adanya

☐ **Pengungkapan AI** README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI

☒ **Keaslian** topik dan isi halaman ini milik saya sendiri, tidak menyalin teman

Perkiraan nilai saya	Angka
Kelengkapan struktur & kepala dokumen (25)	
Tabel data (20)	
Gambar & alt text (20)	
Form & validasi (25)	
Kerapian & pengungkapan AI (10)	
Perkiraan nilai akhir (100)	

Tanda tangan: _____ Tanggal: _____ Jam selesai: _____

I SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR G

Lembar G sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

G — simpan perubahan

```
git add .
git commit -m "pesan Anda"
git push
```

```
# pesan commit yang disarankan:
# Pertemuan 3: halaman profil selesai
```

Cara memastikan: pastikan README di repositori Anda sudah menyebut bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang Anda kerjakan sendiri. Ini commit terakhir pertemuan ini.

RUBRIK PENILAIAN **total 100**

Aspek	Bobot	Nilai 100 — sangat baik	Nilai 65 — memadai	Nilai 35 — kurang
Kepala dokumen	15%	lang, charset, viewport, title — keempatnya benar dan saling mendukung	Tiga dari empat benar	lang atau title belum ada
Struktur semantik	25%	Landmark lengkap, satu h1, hierarki tanpa lompatan, tautan nav cocok dengan id	Landmark ada tetapi hierarki heading masih melompat	Masih memakai div sebagai pembungkus utama
Tabel data	20%	caption, thead/tbody, th scope baris dan kolom, minimal tiga baris data bermakna	Tabel benar tetapi caption atau scope belum lengkap	Masih memakai td sebagai header
Gambar & alt text	15%	Alt menjelaskan isi, width/height ada, gambar berkaitan dengan topik	Gambar ada tetapi alt hanya nama berkas atau terlalu umum	Tidak ada gambar, atau alt berisi nama berkas
Form & validasi	25%	Semua label terhubung, type tepat, minimal satu atribut validasi berfungsi	Label terhubung tetapi type belum tepat	Ada kolom tanpa label

Yang dinilai adalah pekerjaan Anda sendiri. Topik yang berbeda antar mahasiswa memang disengaja: agar nilai mencerminkan pemahaman, bukan kemampuan menyalin. Halaman sederhana yang Anda bangun sendiri bernilai lebih tinggi daripada halaman rumit hasil salinan.

REFERENSI CEPAT ELEMEN **hafalkan yang ini**

Elemen	Perannya	Kapan dipakai
<header>	Landmark pembuka	Kepala halaman atau kepala artikel
<nav>	Landmark navigasi	Kumpulan tautan utama
<main>	Konten utama	Sekali per halaman
<section>	Bagian bertema	Hampir selalu punya heading sendiri
<footer>	Landmark penutup	Nama, NIM, tahun, kontak
<table> + <caption> + <th scope>	Tabel data yang bisa dibacakan	Hanya untuk data tabular
<figure> + <figcaption>	Gambar dan keterangannya sebagai satu kesatuan	Foto, diagram, potongan kode
<label for> + <input id>	Pasangan yang bisa diklik dan dibacakan	Setiap kolom isian, tanpa kecuali
<time datetime>	Waktu yang bisa dibaca mesin	Tanggal dan tenggat

KALAU MACET **cari gejalanya di sini**

Gejala	Penyebab yang paling sering	Cara memperbaiki
Halaman tampak polos tanpa gaya apa pun	Itu wajar — CSS baru dipelajari di Pertemuan 4	Lanjutkan; yang dinilai hari ini struktur dan maknanya
Tautan navigasi tidak melompat	href tidak sama dengan id tujuan	Samakan tulisan keduanya, termasuk tanda hubung
Label tidak bisa diklik	Nilai for tidak sama dengan id input	Samakan huruf demi huruf
Kolom wajib tidak ditahan	Tombol memakai type="button", atau atribut required lupa ditulis	Ganti menjadi type="submit" dan tambahkan required
Gambar tidak muncul	Nama atau jalur berkas salah	Periksa nama berkas dan huruf besar-kecilnya; taruh gambar di folder yang sama

Gejala	Penyebab yang paling sering	Cara memperbaiki
Console menampilkan tulisan merah	Biasanya tag belum ditutup	Hitung pasangan tag pembuka dan penutupnya
Console menampilkan "Unsafe attempt to load URL file:/"	Bukan dari kode Anda. Chrome menganggap setiap berkas yang dibuka sebagai origin keamanan tersendiri, sehingga berkas dilarang memuat berkas lain. Pesan ini biasanya berasal dari ekstensi peramban yang mencoba membaca berkas lokal	Halaman tetap berfungsi, jadi pesan ini boleh diabaikan. Untuk memastikan sumbernya, buka halaman di jendela penyamaran (Ctrl+Shift+N). Bila pesan itu hilang, asalnya memang dari ekstensi, bukan dari pekerjaan Anda
Lighthouse menyorot kontras	Warna teks dan latar terlalu berdekatan	Gelapkan teks atau terangkan latar
Waktu habis di tengah jalan	Terlalu lama di satu bagian	Berhenti di titik berhenti lembar itu, isi penilaian mandiri, lanjutkan di luar kelas

Halaman yang Anda bangun sendiri hari ini akan menjadi bahan latihan CSS di Pertemuan 4.

LAMPIRAN B — MENYIMPAN PEKERJAAN ANDA KE GIT

Lampiran ini bukan pengantar Git. Panduan Git dan GitHub yang sudah Anda terima memuat pemasangan, akun, dan perintahnya secara lengkap. Yang ada di sini hanya satu hal: pada mata kuliah ini setiap titik berhenti pekerjaan disimpan, bukan ditumpuk sampai akhir.

Tiga perintah yang akan Anda pakai terus

Perintah	Artinya	Kapan dijalankan
<code>git add .</code>	Memilih seluruh perubahan di folder ini untuk disimpan	Setiap kali Anda berhenti mengerjakan satu bagian
<code>git commit -m "..."</code>	Menyimpan pilihan itu sebagai satu titik dalam riwayat	Langsung setelah <code>git add</code>
<code>git push</code>	Mengirim simpanan ke GitHub agar tidak hanya ada di laptop Anda	Langsung setelah <code>commit</code>

Titik pada `git add .` Titik itu berarti "seluruh berkas di folder ini". Karena Anda bekerja di satu folder pekerjaan, cara ini paling sedikit menimbulkan kesalahan penulisan nama berkas.

Urutan lengkap, dari nol

Lampiran B — alur kerja

```
# 1. Sekali saja: ambil repositori Anda sendiri ke laptop ini
git clone https://github.com/NAMAANDA/NAMA-REPOSITORI.git
cd NAMA-REPOSITORI

# 2. Setiap kali mulai bekerja: ambil perubahan terbaru lebih dulu
git pull

# 3. Kerjakan satu bagian, lalu simpan
git add .
git commit -m "Pertemuan 3: struktur semantik halaman"
git push

# 4. Periksa: sedang ada perubahan yang belum disimpan?
git status
```

Satu repositori, satu folder tiap pertemuan

Anda tidak membuat repositori baru untuk setiap pertemuan, dan tidak perlu menunggu repositori dari siapa pun. Repositori yang Anda buat saat mengikuti panduan Git dipakai terus sampai akhir semester. Yang bertambah setiap pertemuan hanya foldernya:

Lampiran B — pertumbuhan folder

```
pabw-namaanda/
├── README.md
├── worksheet-p3/
│   └── profil.html      <- pertemuan ini
├── worksheet-p4/
│   └── gaya.css         <- pertemuan berikutnya
└── worksheet-p5/
```

Sebelum menjalankan perintah Git, pastikan terminal Anda sedang berada di dalam folder repositori (folder yang memuat `README.md` tadi). Perintah `git status` akan memberi tahu bila Anda berada di tempat yang salah.

Pesan commit yang berguna

Pesan commit dibaca dosen dan diri Anda sendiri beberapa minggu kemudian. Tulis apa yang berubah, bukan kata "update" saja.

Jangan	Pakai ini	Alasan
update	Pertemuan 3: tabel data dan gambar	Langsung terbaca bagian mana yang selesai

Jangan	Pakai ini	Alasan
fix	Pertemuan 3: perbaiki label form yang tidak terhubung	Menyebut apa yang diperbaiki, bukan hanya bahwa ada perbaikan
asal commit	Pertemuan 4: pindahkan gaya ke gaya.css	Menjelaskan perubahan meski Anda sendiri lupa minggu depan
-	Pertemuan 3: selesai - halaman profil lengkap	Menandai pekerjaan yang sudah utuh

Berapa kali harus menyimpan?

Tidak ada angka yang benar, tetapi patokannya begini: bila Anda sudah menyelesaikan sesuatu yang bisa Anda jelaskan, simpan. Bila Anda sudah bekerja lebih dari dua puluh menit tanpa menyimpan, itu terlalu lama. Kotak simpan di Lembar A sampai G adalah titik berhenti yang paling tidak boleh dilewatkan, tetapi Anda boleh menyimpan lebih sering — bahkan antar penyimpanan hanya berbeda satu baris kode.

Kalau ini terjadi	Yang Anda lakukan
Sudah menyimpan berkali-kali, ingin kembali ke versi lama	Buka riwayat commit di GitHub, salin kode versi lama itu. Selengkapnya di panduan Git, Bagian 6.
git push ditolak karena versi di GitHub lebih baru	Jalankan git pull lebih dulu, selesaikan bila ada konflik, baru git push kembali.
Tidak yakin sudah menyimpan atau belum	Jalankan git status. Bila tertulis nothing to commit, semuanya sudah aman.
Lupa di mana repositori Anda	Masuk ke github.com; repositori Anda terdaftar di halaman beranda.
Ingin membatalkan perubahan yang belum disimpan	Tanyakan dulu ke asisten di kelas. Sebagian perintah pembatalan tidak bisa diurungkan, dan tidak semuanya tercantum di panduan.

Yang dinilai bukan jumlah commit. Menyimpan sering membuat pekerjaan Anda aman dan riwayatnya jujur, tetapi nilai tetap diambil dari hasil akhir halaman profil Anda. Jangan menambah commit hanya untuk memperbanyak riwayat.