


### JDK 8 的下载、安装与配置

# 尚硅谷 Java 研究院-宋红康 www.atguigu.com

## 一、安装环节


#### 1. 打开网页

#### http://www.oracle.com



下载对应平台的合适的 JDK 版本。





- 2. 双击下载的 exe,如 jdk-8u131-windows-x64.exe。
- 3. 进入安装向导。



4. 下一步,更改安装路径,选择安装所有组件





更改为 D:\developer\_tools\Java\jdk1.8.0\_131\



点击确定





5. 下一步,开始安装



6. 安装 jre, 可以更改 jre 安装路径。(过程同上述安装目录的选择)

注意:如果提示需要将 ire 安装在一个空目录下,那自己创建一个目录即可。

更多 Java - 大数据 - 前端 - python 人工智能 - 区块链资料下载,可访问百度: 尚硅谷官网





7. 点击下一步, 开始安装



8. 结束安装






### 二、配置环节

9. 选中桌面"我的电脑"-右键选择属性,选择高级系统设置。





10. 点击环境变量:



11. 新建一项系统变量"JAVA\_HOME",值为 jdk 的安装路径。



更多 Java - 大数据 - 前端 - python 人工智能 - 区块链资料下载,可访问百度: 尚硅谷官网



新建系统变量	X
变量名(胚):	JAVA_HOME
变量值 (Y):	:\developer_tools\Java\jdk1.8.0_131
	确定

12. 配置系统变量:双击系统变量的 path, 在变量值最前端添加

%JAVA\_HOME%\bin; 然后确定-确定




变量名(M):	Path
变量值(V):	%JAVA_HOME%\bin;C:\ProgramData\Orac
	确定 取消
系统变量(S)	
系统变量 (S) 变量	值
变量	
变里 NVMBER_OF_PR	8
变量 NVMBER_OF_PR OS	8 Windows_NT

13. 检验是否配置成功: 通过运行-cmd 指令, 进入命令行窗口。

输入: javac.exe







14. 检验 java.exe 命令

15. 获取当前安装的 jdk 的版本信息




```
C: Wsers Administrator > java -version java version "1.8.0_131" Java version "1.8.0_131" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server UM (build 25.131-b11, mixed mode) C: Wsers Administrator
```

### 三、下载 API

同时学习 java 少不了 API (Application Programming Interface) 文档。下载地址:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

将页面上的滚动条向下滚动,找到"Additional Resources"部分。如下:



或者通过主页面,找到链接地址进来:



