JavaScript 선택 요소 목록 (index.html 기준)

규칙: `#id`는 한 번만 찾는 요소, `.class`는 반복 요소, `data-field`는 JSON 필드명(camelCase) 그대로. 초기: 보임 / 숨김(hidden)

선택자	요소	JS가 하는 일	연결 데이터 · 자료형	초기
홈				
`#input-text`	textarea	입력값 읽기, 비면 버튼 비활성	입력 문구 · 문자열 (저장 안 함)	보임
`#btn-check`	button	클릭 시 규칙 매칭 → 확인 결과로 이동	`rules` · 객체 배열	보임(비활성)
`#input-error`	p role=alert	빈 입력 안내 표시	문자열 (정적)	숨김
`#state-home-error` · `#btn-home-retry`	div · button	사례 JSON 실패 시 표시, 재시도	`loadError` · 참/거짓	숨김
`#hotline` · `a[href^="tel:"]`	section · a	없음 (정적, 항상 표시)	`hotlines` · 문자열	보임
확인 결과				
`#btn-back`	button	홈으로 복귀	`activeTab` · 문자열	숨김(화면)
`#result-type` `[data-type-id]`	p	유형명·유형 id 기록	`typeName` · 문자열 / `typeId`	숨김(화면)
`#result-text`	p	문구 표시, `mark`는 createElement로 생성 (innerHTML 금지)	`matchedKeywords` · 문자열 배열	숨김(화면)
`#result-actions`	ul	할 일 목록 채우기	`actions` · 문자열 배열	숨김(화면)
`#btn-similar` · `#similar-count`	a · span	유형 필터 링크, 건수 표시	`resultCount` · 숫자	숨김(화면)
`#btn-save-result`	button aria-pressed	저장·해제	`savedDiagnoses` · `{typeId, savedAt}` 배열	숨김(화면)
`#result-none`	div	유형 없을 때 표시	문자열 (정적)	숨김
사례 목록				
`#condition-text` · `#result-count` · `#btn-clear`	span · span · button	조건·건수 갱신, 조건 해제	`filters` · 객체 / `resultCount` · 숫자	숨김(화면)
`#query`	input search	입력 시 제목·요약 필터	`filters.query` · 문자열	숨김(화면)
`#type-filters button[data-type]`	button aria-pressed	유형 필터 선택	`type` · 고정값	숨김(화면)
`#btn-more` · `#more-filters`	button · div	aria-expanded 전환, 패널 펼침	화면 상태 · 참/거짓	숨김 패널
`#sort`	select	최신순/유형순 정렬	`filters.sort` · `latest`/`type`	숨김(화면)
`#case-list` · `#case-card-tpl`	ul · template	템플릿 복제로 카드 생성	`cases` · 객체 배열	카드 3건 보임
`.case-card[data-id]` 안 `[data-field]`	li · p/h3/span/time	`type` `title` `source` `collectedAt` 를 textContent로 채움	`id` 숫자, 나머지 문자열	—
`.btn-open` · `.btn-save-card`	button	상세 열기, 저장 전환 (이벤트 위임)	`savedCaseIds` · 숫자 배열	—
`#state-loading` `#state-empty` `#state-cases-error`	div	한 번에 하나만 표시	`loadState` · loading/ready/error	숨김
`#btn-reset` `#btn-all` `#btn-retry`	button	조건 초기화, 전체 보기, 재시도	`filters` · 객체	숨김
사례 상세				
`#case-detail[data-id]`	article	열린 사례 id 기록	`id` · 숫자	숨김(화면)
`#case-title` `#case-summary` `#case-method` `#case-source` `#case-date`	h2/p/span/time	textContent로 채움	`title` `summary` `method` `source` `collectedAt` · 문자열	숨김(화면)
`#case-risks` · `#case-actions`	ul	li 생성	`riskSigns` · `actions` · 문자열 배열	숨김(화면)
`#source-link`	a	href 설정 (http/https만 허용)	`sourceUrl` · 문자열	숨김(화면)
`#btn-save-case` · `#toast`	button · div role=status	저장 전환, 알림 2초 표시	`isSaved` · 참/거짓	숨김
저장함 · 공통				
`#saved-tabs button[role=tab]`	button aria-selected	사례/확인 결과 패널 전환	`activeTab` · 문자열	숨김(화면)
`#saved-case-list` · `#saved-result-list`	ul role=tabpanel	저장 항목 렌더링, 비활성 패널 숨김	`savedCaseIds` · `savedDiagnoses`	사례만 보임
`.btn-delete` · `#confirm-delete` · `#btn-cancel` `#btn-confirm`	button · dialog	showModal로 확인 후 삭제	삭제 대상 id	숨김
`#state-saved-empty`	div	저장 0건일 때 표시	`savedCaseIds.length` · 숫자	숨김
`#tabbar a[data-tab]`	nav · a aria-current	화면 전환, 현재 탭 표시	`activeTab` · 문자열	1단계 화면에서 보임
`[data-screen]`	section	화면 하나만 hidden 해제	`activeTab`	홈만 보임