똑똑 안심톡 · JavaScript 선택 요소 목록 (index.html 기준)

규칙: `#id`는 한 번만 찾는 요소, `.class`는 반복 요소, `data-field`는 JSON 필드명(camelCase) 그대로. 초기: 보임 / 숨김(`hidden`). 구현됨 = `js/app.js`에 이미 있음. 이름 겹침 주의: `case-actions`(상세 ul id, 카드 div class), `result-count`(span id, p class)는 id와 class가 같은 이름이므로 선택할 때 `#`/`.`를 구분.

선택자	요소	JS가 하는 일	연결 데이터 · 자료형	초기
홈				
`#input-text`	textarea	입력값 읽기, 비면 확인 버튼 비활성 (구현됨)	입력 문구 · 문자열 (저장 안 함)	보임
`#btn-paste` · `#paste-fail`	button · p	클립보드 읽어 입력창에 넣기, 막히면 안내 표시 (구현됨)	화면 상태 · 참/거짓	보임 · 숨김
`#btn-check` · `#input-error`	button · p	누르면 결과 화면으로 이동, 빈 입력 안내 (이동 구현됨, 유형 판별은 예정)	`rules` · 객체 배열	보임(비활성) · 숨김
`#state-home-error` · `#btn-home-retry`	div · button	사례 JSON 실패 시 표시, 재시도	`loadError` · 참/거짓	숨김
`#news` 안 `#news-link` `.news-source` `.news-date`	section · a · span · time	없음 (정적 기사 카드, 링크는 새 탭)	기사 제목·출처·날짜 · 문자열	보임
`#hotline` · `a[href^="tel:"]`	section · a	없음 (정적, 항상 표시)	`hotlines` · 문자열	보임
확인 결과				
`#btn-back`	button	홈으로 복귀 (구현됨)	`activeTab` · 문자열	숨김(화면)
`#already-sent` · `#more-help`	details	없음 (브라우저 기본 접기·펼치기)	안내 문구 · 정적	접힘
`#result-type` `[data-type-id]`	p	유형명·유형 id 기록	`typeName` · 문자열 / `typeId`	숨김(화면)
`#result-text`	p	문구 표시 (`textContent` 구현됨), `mark`는 createElement로 생성 (innerHTML 금지)	`matchedKeywords` · 문자열 배열	숨김(화면)
`#result-actions`	ul	할 일 목록 채우기	`actions` · 문자열 배열	숨김(화면)
`#btn-similar` · `#similar-count`	a · span	유형 필터 링크, 건수 표시	`resultCount` · 숫자	숨김(화면)
`#result-found` · `#result-none`	div	유형 있음/없음 중 하나만 표시	`typeId` 유무 · 참/거짓	보임 · 숨김
사례 목록				
`#query`	input search	입력 시 제목·요약 필터	`filters.query` · 문자열	숨김(화면)
`#type-filters button[data-type]`	button aria-pressed	유형 필터 선택	`type` · 고정값	숨김(화면)
`#btn-more` · `#more-filters`	button · div	`aria-expanded` 전환, 패널 펼침	화면 상태 · 참/거짓	숨김 패널
`#result-count` · `#sort`	span · select	건수 갱신, 최신순/유형순 정렬	`resultCount` · 숫자 / `filters.sort` · `latest`/`type`	숨김(화면)
`#case-list` · `#case-card-tpl`	ul · template	템플릿 복제로 카드 생성	`cases` · 객체 배열	카드 3건 보임
`.case-card[data-id]` 안 `[data-field]`	li · p/h3/span/time	`type` `title` `source` `collectedAt` 을 `textContent`로 채움	`id` 숫자, 나머지 문자열	—
`.btn-open` · `.btn-save-card`	button	상세 열기 (구현됨, 이벤트 위임), 저장 전환 (예정)	`savedCaseIds` · 숫자 배열	—
`#state-loading` `#state-empty` `#state-cases-error`	div	한 번에 하나만 표시	`loadState` · loading/ready/error	숨김
`#btn-reset` `#btn-all` `#btn-retry`	button	조건 초기화, 전체 보기, 재시도	`filters` · 객체	숨김
사례 상세				
`#btn-detail-back`	button	들어온 화면(사례 목록/저장함)으로 복귀 (구현됨)	`detailOrigin` · 문자열	숨김(화면)
`#case-detail[data-id]`	article	열린 사례 id 기록 (구현됨)	`id` · 숫자	숨김(화면)
`#case-type` `#case-title` `#case-summary` `#case-method` `#case-source` `#case-date`	p/h2/span/time	`textContent`로 채움	`type` `title` `summary` `method` `source` `collectedAt` · 문자열	숨김(화면)
`#case-risks` · `#case-actions`	ul	li 생성	`riskSigns` · `actions` · 문자열 배열	숨김(화면)
`#source-link`	a	`href` 설정 (http/https만 허용)	`sourceUrl` · 문자열	숨김(화면)
`#btn-save-case` · `#toast`	button · div role=status	저장 전환, 알림 2초 표시	`isSaved` · 참/거짓	숨김
저장함 · 공통				
`#saved-count-num`	span	저장한 사례 건수 갱신	`savedCaseIds.length` · 숫자	숨김(화면)
`#saved-type-filters button[data-type]`	button aria-pressed	저장한 사례를 유형별로 거르기 (목록 필터와 같은 방식)	`type` · 고정값	숨김(화면)
`#saved-case-list` 안 `.case-card[data-type]`	ul · li	저장 사례 렌더링, `data-type`으로 거르기, '저장됨' 버튼으로 해제	`savedCaseIds` · 숫자 배열 / `cases`	카드 2건 보임
`#state-saved-empty` · `#state-saved-filter-empty` · `#btn-saved-all`	div · button	저장 0건 / 유형별 0건일 때 표시, 전체 보기	`savedCaseIds.length` · 숫자	숨김
`#tabbar a[data-tab]`	nav · a aria-current	화면 전환, 현재 탭 표시 (구현됨)	`activeTab` · 문자열	1단계 화면에서 보임
`.screen[data-screen]` (`#screen-home` 등 5개)	section	화면 하나만 `hidden` 해제 (구현됨)	`activeTab`	홈만 보임