

Código Guía No. 2

```
Import javax.swing.table.DefaultTableModel;
```

```
DefaultTableModel modelo = new Default  
TableModel();  
String [] Columnas = { "Código", "Nombre", "Precio",  
"cantidad" };
```

```
Public Productos() {  
this.set Title ("Plantilla de productos");  
this.setLocationRelativeTo (null);  
this.set Resizable (false);
```

```
modelo.setColumnIdentifiers (columnas);  
jTable1.setModel (modelo);  
}
```

```
public void limpiar cajas ()  
{  
jtxtC.setText ("");  
jtxtN.setText ("");  
jtxtP.setText ("");  
jtxtCa.setText ("");  
jtxtC.setText ("");  
jtxtC.setText ("");
```

```
private void jButtonActionPerformed (java.awt.event.  
ActionEvent evt)
```

```
{
```

```
modelo.addRow (new Object []  
{ jtxtC.getText(), jtxtN.getText(), jtxtP.getText(),  
jtxtCa.getText() } );  
limpiar cajas ();
```



```

private void jButtonActionPerformed (java.awt.event.
                                   ActionEvent evt)
{
    int fila = jTableDatos.getSelectedRow();
    if (fila == -1) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(
            this,
            "Elija una fila a eliminar");
        return;
    }
}

```

```

    modelo.removeRow(fila);
    limpiarCaja();
}

```

```

private void jButtonActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent
                                   evt)
{
    int fila = jTableDatos.getSelectedRow();
    if (fila == -1) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(
            this,
            "Elija la fila que desea a modificar");
        return;
    }
}

```

```

    modelo.setValueAt(jtxtC.getText(), fila, 0);
    modelo.setValueAt(jtxtN.getText(), fila, 1);
    modelo.setValueAt(jtxtP.getText(), fila, 2);
    modelo.setValueAt(jtxtCa.getText(), fila, 3);
    limpiarCaja();
}

```

```

}

```