

## REGISTRO DE TRABAJO DE GRADO

### **DATOS DEL ESTUDIANTE**

NOMBRES: JORGE ANDRES	APELLIDOS: IBAÑEZ HUERTAS					
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	T.I.	C.C.	X	C.E.	NÚN	MERO: 1001045370
CORREO INSTITUCIONAL: jibanezh@ucentral.edu.co						ÉFONO: 3045560527

## **AVAL DEL DOCENTE DIRECTOR**

NOMBRES: CARLOS ISAAC ZAINEA	DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
CORREO INSTITUCIONAL: czaineam@ucentral.edu.co	TELÉFONO-EXT: 3239868 - 3457

### **COMPONENTES**

#### 1. TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO O PASANTIA:

Diseño de un algoritmo en redes neuronales para predecir el comportamiento de una enfermedad, en entornos simulados con autómatas celulares

#### 2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (máximo 1500 palabras):

Las matemáticas han sido pieza fundamental en el estudio epidemiológico. El cual busca predecir el comportamiento de una enfermedad para mitigar su impacto, tomando medidas de control y prevención. Se considera como punto de partida el modelo descrito por Kermack y McKendrick en 1927, también conocido como modelo SIR, en el que se establecen relaciones entre tres estados de una enfermedad (Susceptible-Infectado-Recuperado) y se implementan los conceptos de tasa de contagio y de recuperación [11]. Desde entonces se han desarrollado múltiples variaciones sobre el modelo SIR, con el objetivo de analizar diferentes tipos de enfermedades de una manera más precisa, considerando por ejemplo diferentes estados, tasas de natalidad y mortalidad, entre otros [10].

Por otra parte y debido a los avances tecnológicos de las últimas décadas, se han desarrollado modelos y simulaciones que permiten analizar características que no eran posibles con los modelos anteriormente mencionados. Por ejemplo, patrones de movilidad [1, 4], disminución en la cantidad de contagios debido a un aislamiento preventivo [6], contagios de individuo a individuo [12] e interacciones en masa [2, 9], la mayoría realizadas con una fuerte influencia de las redes neuronales y complejas, apoyadas fuertemente sobre la teoría de grafos.

La inexistencia de un algoritmo predictivo que tenga en cuenta las interacciones más cercadas de cada individuo, es un problema que se ha evidenciado principalmente, a causa de la naturaleza de las bases de datos disponibles.

A pesar del fuerte acercamiento de los modelos epidemiológicos a las dinámicas sociales con la llegada del coronavirus, se consideran interacciones a escalas que podrían ser mayores a las que se contagia la enfermedad, si bien existen modelos que analizan dinámicas de persona a persona, sus capacidades predictivas resultan limitadas por la naturaleza con la que se generan las bases de datos, como ocurre en [2, 9].

Teniendo en cuenta la aplicabilidad de los autómatas celulares y las cualidades predictivas de los modelos en redes neuronales, se pretende simular el comportamiento de una enfermedad y desarrollar un algoritmo que permita realizar pronósticos sobre su comportamiento, para responder a la pregunta: ¿Qué impacto tienen las relaciones sociales cercanas, en la propagación de una enfermedad?



Este trabajo permitirá comprender de manera más certera, como las interacciones de las personas afectan la propagación de alguna enfermedad y podrá establecer características para construir las bases de datos, que pueden dar lugar a análisis predictivos más realistas. Así mismo, se abre la puerta a que se propongan diferentes algoritmos con el fin de obtener diferentes resultados óptimos que alimenten el estudio epidemiológico.

#### 3. OBJETIVO GENERAL:

Diseñar un algoritmo en redes neuronales que permita realizar pronósticos en el comportamiento de una enfermedad simulada con autómatas celulares, teniendo en cuenta aspectos topológicos que describan las interacciones entre individuos.

#### 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1. Simular la propagación de una enfermedad por medio de un algoritmo basado en autómatas celulares.
- 2. Desarrollar herramientas que permitan analizar el comportamiento de la enfermedad, en entornos topológicos diferentes para los autómatas.
- 3. Diseñar un algoritmo en redes neuronales que permita realizar pronósticos sobre el comportamiento de la enfermedad simulada.
- 4. Validar el comportamiento del algoritmo propuesto, en ambientes topológicos diferentes.

### 5. ANTECEDENTES (máximo 2000 palabras):

Los modelos epidemiológicos compartiméntales clásicos, descritos por Kermack y McKendrick, han sido fuente de numerosos estudios y simulaciones relacionadas con el estudio epidemiológico. Como caso particular, encontramos el modelo propuesto por Fuentes y Kuperman en [3], el cual permite estudiar la evolución de un núcleo de infectividad en varias condiciones y para dos tipos de enfermedades epidemiológicamente distintas, en autómatas celulares. A diferencia de los modelos clásicos en ecuaciones diferenciales [10], proponen un conjunto de reglas de evolución para determinar el estado de un individuo en función de su propio estado y el de sus vecinos en pasos de tiempo anteriores, considerando un radio de ïnteracción".

En trabajos como el de Mikler-Venkatachalam-Abbas en [8], los autómatas son interpretados como regiones, de modo que se puedan tener en cuenta factores geográficos, demográficos, de medio ambiente y patrones de migración, usando un autómata celular estocástico global (GSCA). Algo comparable se ve en [14], en donde H. White, Martín del Rey y G. Rodríguez implementan la misma noción de autómata espacial, para analizar entre otras cosas el proceso de vacunación para una enfermedad modelada con un enfoque determinista.

Un enfoque diferente se ve en [7], en donde Marr y Hutt se enfatizan en la relación entre topología y teoría de grafos, para analizar dinámicas de redes biológicas. Mostrando que la distribución de grados puede estar relacionada con las propiedades dinámicas de la red, además de mencionar posibles mejoras, basadas en ideas de topología de redes para analizar diferentes grados de entropía.

Encontramos también aplicaciones entre la teoría de redes y la epidemiología. Moo Kim realiza un análisis interesante para la propagación de enfermedades en redes complejas, puntualmente en la red de Barabasi-Albert, presente en diversas redes reales [5]. Realiza además, una implementación de los modelos compartimentales clásicos en redes regulares y complejas.

Desplazándonos un poco a la teoría de redes neuronales y los procesos de machine-learning, encontramos trabajos como el de Schmidt en [13], en donde implementa una red neuronal artificial, basada en modelos compartiméntales para predecir la propagación del virus de la influenza, para posteriormente realizar una comparación con un modelo de regresión lineal múltiple.



Otra aplicación interesante es el modelo desarrollado en [1], el cual se centra en la predicción de los ILI a largo plazo, usando datos con un rango de tiempo limitado a 20 semanas. Teniendo presente la perdida de información temporal, exploran un modelo de propagación en grafos con representaciones espaciales. Usan además, las redes neuronales recurrentes para capturar las dependencias secuenciales en los datos de las series temporales locales y diseñan un módulo de convolución temporal para extraer automáticamente las dependencias temporales cortas y largas de los datos de series temporales de múltiples localizaciones.

La reciente aparición del coronavirus a finales del 2019, ha incentivado estudios que proponen diversos enfoques basados en redes neuronales convolucionales de grafos (GCNs), memorias de corto plazo (LSTMs) y modelos de aprendizaje de transferencia basados en el meta-aprendizaje (MAML) [2, 4]. Mientras que en [4] proponen un modelo basado en machine-learning para estimar los parámetros de un modelo epidemiológico que se ajusta a tendencias observadas sobre el movimiento de individuos, en [2] proponen un enfoque de fusión entre redes neuronales basadas en grafos y modelos epidemiológicos para combinar directamente los datos de movilidad diádica y conectividad derivadas de Facebook con información estructural y espacial de distritos alemanes.

Panagopoulos, Nikolentzos y Michalis Vazirgiannis realizan un trabajo comparable en [9], en donde se centran en predecir el comportamiento de la enfermedad basándose en los datos de movilidad de masa, y consideran la circulación dentro de una región como un indicador de interacción. Exponen además, la inexistencia de una base de datos que considere las posibles interacciones entre individuos y sus implicaciones.

Después de revisar diferentes desarrollos en el campo de la epidemiología, se ratifica la importancia de un análisis predictivo que tenga en cuenta las relaciones o interacciones más cercanas, de modo que se establezcan estrategias de prevención y contención mucho más certeras.

#### 6. METODOLOGÍA:

Este proyecto estará dividido en cuatro fases principales, que se articulan entre sí y con los objetivos específicos del proyecto. Las fases se ejecutarán en forma secuencial y cada una de ellas generará una serie de módulos concretos que servirán de insumo a las fases subsecuentes. A continuación, se describe brevemente cada una de las fases metodológicas junto con las etapas que se desarrollarán en cada fase:

Etapas	Fases Metodológicas					
1. Revisión de modelos compartimentales						
2. Diseño de reglas probabilísticas para el comportamiento de la enfermedad en	Fase 1: Modelos basados en autómatas celulares para la simulación de una enfermedad					
autómatas celulares						
3. Implementación de reglas de comportamiento						
4. Simulación del comportamiento de la enfermedad						
5. Obtención de datos para el algoritmo en redes neuronales	Fase 2: Análisis sobre la simulación de la					
6. Análisis del impacto de la condición de frontera	enfermedad y comparación con modelos					
7. Comparación con modelos compartimentales clásicos	compartimentales clásicos					
8. Revisión de métodos de clasificación en redes neuronales						
9. Definición de métricas para el algoritmo en redes neuronales	Fase 3: Diseño e implementación del algoritmo					
10. Diseño e implementación del algoritmo en redes neuronales sobre los datos	en redes neuronales sobre datos simulados.					
simulados						
11. Validación del comportamiento del algoritmo con los datos previamente						
simulados						
12. Implementación de herramienta para aplicar cambios de topología	Fase 4: Validación del algoritmo en diferentes					
13. Cambios de topología sobre la simulación en autómatas celulares	entornos topológicos					
14. Validación del algoritmo en redes neuronales con datos optenidos de						
diferentes cambios de topología						



#### Fase 1: Modelos basados en autómatas celulares para la simulación de una enfermedad.

La primera fase del proyecto consistirá en simular el comportamiento de la enfermedad sobre un autómata celular. Para alcanzar este objetivo, será necesario comprender las dinámicas que describen los modelos SIS, SIR y algunas de sus variaciones. Esto permitirá definir las reglas probabilísticas que en conjunto, describirán la propagación de la enfermedad de modo que se tengan en cuenta las interacciones de cada célula.

Inicialmente se trabajará sobre una red uniforme, en donde se consideren las vecindades de Moore o las de Von Neumann.

# Fase 2: Análisis sobre la simulación de la enfermedad y comparación con modelos compartiméntales clásicos.

Una vez se llegue a un entorno de simulación estable, se realizarán modificaciones en la condición de frontera para posteriormente analizar su impacto en la propagación de la enfermedad.

A continuación se realizarán comparaciones entre la simulación y los modelos compartiméntales clásicos. Esto permitirá validar el comportamiento simulado, de acuerdo con la manera en la que se diseñen las reglas de comportamiento en la fase 1.

#### Fase 3: Diseño e implementación del algoritmo en redes neuronales sobre datos simulados.

Durante esta fase del proyecto, se realizará inicialmente un ejercicio investigativo en modelos de clasificación. Esto permitirá comprender la manera en la que se definen las métricas, que posteriormente serán monitoreadas por el algoritmo en redes neuronales. Tan pronto como se definan las métricas, se dará inicio en paralelo, al diseño e implementación del algoritmo en redes neuronales.

## Fase 4: Validación del algoritmo en diferentes entornos topológicos.

Daremos inicio a la fase final del proyecto, con la validación del algoritmo desarrollado en la fase anterior. Las pruebas realizadas durante esta validación, se elaborarán sobre los datos obtenidos de las simulaciones realizadas en la primera fase.

Posteriormente se realizarán las modificaciones sobre la topología con la que se simuló la enfermedad en la primera fase. Para esto, será necesario implementar una herramienta que permita definir y modificar la topología sobre la cual se desarrollan las simulaciones.

Una vez se realice dicha implementación, se desarrollarán las validaciones finales sobre el algoritmo en redes neuronales, con lo que se espera poner a prueba la efectividad del algoritmo propuesto.

#### 7. RECURSOS:

Se espera que el proyecto este desarrollado en su totalidad sobre Python 3.8.

Puntualmente para el desarrollo de la simulación, se usarán las librerías **numpy** para cálculos sobre arreglos matriciales; **matplotlib, cv2 y seaborn** para visualizaciones y algunas características; **random y scipy.stats** para valores aleatorios. Mientras que el desarrollo del algoritmo en redes neuronales se usarán las librerías **Keras, TensorFlow y PyTorch**.



#### 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Los tiempos estimados para la ejecución del proyecto se presentan en la siguiente tabla:

			Se	mai	nas	de e	eje	cuci	ón (	de c	ada	acti	vida	d	
Actividades a realizar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Revisión de modelos compartiméntales															
Diseño de reglas probabilísticas															$\Box$
Implementación de reglas de comportamiento															
Simulación del comportamiento de la enfermedad															
Obtención de datos para el algoritmo en redes neuronales															
Análisis del impacto de la condición de frontera															
Comparación con modelos compartiméntales clásicos															
Revisión de métodos de clasificación en redes neuronales															
Definición de métricas para el algoritmo en redes neuronales															
Diseño e implementación del algoritmo en redes neuronales sobre datos simulados															
Validación del comportamiento del algoritmo con datos simulados															
Implementación de herramienta para aplicar cambios de topología															
Cambios de topología sobre la simulación en autómatas celulares															
Validación del algoritmo en redes neuronales con datos obtenidos de los cambios de topología															
Redacción del documento final del trabajo de grado															

## 9. BIBLIOGRAFÍA:

- [1] Songgaojun Deng y col. "Cola-GNN: Cross-location Attention based Graph Neural Networks for Long-term ILI Prediction". En: arXiv (2019).
- [2] Cornelius Fritza, Emilio Dorigattia y David Rugamera. "Combining Graph Neural Networks and Spatio-temporal Disease Models to Predict COVID-19 Cases in Germany". En: arXiv (2021).
- [3] M.A. Fuentes1 y M.N. Kuperman. "Cellular automata and epidemiological models with spatial dependence". En: *ELSEVIER* (1999).
- [4] Valerio La Gatta y col. "An Epidemiological Neural Network exploiting Dynamic Graph Structured Data applied to the COVID-19 outbreak". En: *ELSEVIER* (2021).
- [5] Kyung Moo Kim. "Algunos modelos epidemiológicos en grafos completos y redes complejas". Tesis de mtría. Universidad de Sao Paulo, 2019.
- [6] Ilias N. Lymperopoulos. "stayhome to contain Covid-19: Neuro-SIR Neurodynamical epidemic modeling of infection patterns in social networks". En: *ELSEVIER* (2021).
- [7] Carsten Marr y Marc-Thorsten Hutt. "Cellular Automata on Graphs: Topological Properties of ER Graphs Evolved towards Low-Entropy Dynamics". En: entropy (2012).
- [8] Armin R. Mikler, Sangeeta Venkatachalam y Kaja Abbas. "Modeling infectious diseases using global stochastic cellular automata". En: World Scientific Publishing Company (2005).
- [9] George Panagopoulos, Giannis Nikolentzos y Michalis Vazirgiannis. "Transfer Graph Neural Networks for Pandemic Forecasting". En: *arXiv* (2021).
- [10] Diego de Pereda Sebastián. "Modelización matemática de la difusión de una epidemia de peste porcina entre granjas". Tesis de mtría. Universidad Complutense de Madrid, 2010.
- [11] Mario Castro Ponce, Manuel de León y Antonio Gómez Corral. "Las matemáticas contra la malaria y el modelo SIR". En: *Matemáticas y sus fronteras* (2020).
- [12] Kao RR. "Networks and Models with Heterogeneous Population Structure in Epidemiology". En: Network Science, 2010. Cap. 4.



[13]	Carina Schmidt. I	Prediction	of the	Influenza	Virus	Propagation	by	using	different	Epid	lemiolo
	gical and Machine	e Learning	Mode	ls. 2019.							

[14] S. Hoya White, A. Martín del Rey y G. Rodríguez Sánchez. "Modeling epidemics using cellular automata". En: *ELSEVIER* (2006).

1	0	F	ı	P	٨	Λ	Α	C
1	u	г	ı	г	ı١	"	н	J

FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL DIRECTOR O TUTOR:

11. DATOS DE TRÁMITE COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA (Espacio para diligenciar por el Comité del Programa)

No.CONSECUTIVO	
No. ACTA	
FECHA	