```
准备jar包:
```

核心:

commons-pool-1. 5. 6. jar commons-dbcp-1.4. jar mysql-connector-java-5.1.44-bin.jar 可有可无:

commons-dbutils-1.6. jar 「简化开发难度]

pool:连接池jar包

dbcp: pool有些类依赖此jar内文件

connector: jdbc驱动

dbutils:数据库工具类

导入这些jar包

1.怎么创建连接池对象?

利用pool jar内的 BasicDataSource类

BasicDataSource 介绍

构造方法:

BasicDataSource (): 该类仅提供了一个空改造 常用方法:

```
setDriverClassName(String driverClassName)
                                                  //驱动类
                     //链接地址
   setUrl(String url)
                                     如:
jdbc:mysq1://localhost:3306/库名
   setUsername (String username)
                              //数据库账号
   setPassword(String password)
                                          //数据库密码
   setMinIdle(int minIdle) //最小闲置连接
```

setMaxIdle(int maxIdle) //最大闲置连接 setMaxWait(long maxWait) //最大等待连接 setMaxActive(int maxActive) //最大活跃连接 setInitialSize(int initialSize) //初始化连接数量 setMinEvictableIdleTimeMillis(long minEvictableIdleTimeMillis) //最小等待时间

setMaxOpenPreparedStatements(int maxOpenStatements) //最大等待时间