

Rubrica de informática



Nombre del alumno: Alvaro Daniel López Zea

Grado: I II III IV V

Sección: A B C D E

Clave: 20

Unidad: 3

Guía de aprendizaje 1	Punteo	Guía de aprendizaje 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno		Bueno	
Muy bueno		Muy bueno	
Excelente		Excelente	

Guía de aprendizaje 3	Punteo	Guía de aprendizaje 4	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno		Bueno	
Muy bueno		Muy bueno	
Excelente		Excelente	

Prueba Corta 1	Punteo	Prueba Corta 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	15
Bueno		Bueno	
Muy bueno		Muy bueno	
Excelente		Excelente	

Referencia

Necesita mejorar – 3 pts.	✓ No trae guía de trabajo el ejercicio. ✓ Presenta errores de ejecución. ✓ No funciona o no hay evidencia del programa/tarea
Bueno – 5 pts.	✓ Presenta errores de ejecución y el funcionamiento no es el correcto del programa / tarea.
Muy bueno – 8 pts.	✓ Gran parte del código está correcto. ✓ Compila correcta Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación utilizando todos los elementos solicitados.

Pregunta de Análisis.

- ① La diferencia es que Pseint suele manejar los arreglos comenzando en el índice 1, mientras que C# siempre comienza en el 0
- ② C# = `int [] edades = new int [1000];`
Pseint = Dimensionar edades [100]
- ③ Permite guardar muchos datos en un solo comando
- ④ Si encuentras el mas grande actualizas el mayor
Si es (dimension) el menor actualizas el pequeño
- ⑤ Compras
Utilizado para guardar lo que falta por comprar