

Rubrica de informática



Nombre del alumno: Fátima Lourdes González Davila

Grado: I II III IV V Sección: A B C D E Clave: 14 Unidad: III

Guía de aprendizaje 1	Punteo	Guía de aprendizaje 2	Punteo
Necesita mejorar	 10	Necesita mejorar	10
Bueno		Bueno	
Muy bueno		Muy bueno	
Excelente		Excelente	

Guía de aprendizaje 3	Punteo	Guía de aprendizaje 4	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	10
Bueno		Bueno	
Muy bueno		Muy bueno	
Excelente		Excelente	

Prueba Corta 1	Punteo	Prueba Corta 2	Punteo
Necesita mejorar	10	Necesita mejorar	15
Bueno		Bueno	
Muy bueno		Muy bueno	
Excelente		Excelente	

Referencia

Necesita mejorar – 3 pts.	✓ No trae guía de trabajo el ejercicio. ✓ Presenta errores de ejecución. ✓ No funciona o no hay evidencia del programa/tarea
Bueno – 5 pts.	✓ Presenta errores de ejecución y el funcionamiento no es el correcto del programa / tarea.
Muy bueno – 8 pts.	✓ Gran parte del código está correcto. ✓ Compila correcta Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación, utilizando todos los elementos solicitados durante la clase, trae libro y entrega la tarea correctamente, pero la funcionalidad no es la descrita en el ejercicio/tarea
Excelente – 10 pts.	✓ Realiza correctamente el ejercicio sin ningún error de compilación, utilizando todos los elementos solicitados durante la clase, trae libro y entrega la tarea correctamente.

Preguntas en clase

16/06/20

- ¿Qué es una matriz y en qué se diferencia de una variable simple?

Es una colección ordenada de datos del mismo tipo, organizados en filas y columnas que lo hace diferente a una variable simple que solo almacena un dato que cambia.

- ¿Cuáles son las partes de una matriz? Explica cada una.

Nombre: Identificador de la matriz

Filas: Posición horizontal

Columnas: Posición vertical

Índice: comienza en 1 para Pseint y 0 para C#

- ¿Por qué es útil usar matrices en la programación?

~~Atención:~~

Para obtener una tabla ordenada que almacene datos de manera más entendible

- Escribe un ejemplo de matriz numérica de 2×3 en Pseint y otro en C#

Pseint

Definir m Como Entero

Dimension m [2, 3]

$m[1, 1] = 10$

$m[1, 2] = 20$

$m[1, 3] = 30$

$m[2, 1] = 40$

$m[2, 2] = 50$

$m[2, 3] = 60$

Para CH

```
int[,] m = new int [2,3]
```

```
{
```

```
{ 20, 20, 30},
```

```
{ 40, 50, 60}
```

```
};
```

- ¿Qué ventajas tiene usar una matriz dinámica en lugar de una fija?

El usuario ingresa sus propios datos y solo estructura la tabla.