

1. Que componente visuales del formulario se prepararon en la sesión previa para poder ingresar y registrar datos en la tabla

4 JTable JScroll pane

1 boton JFrameForm

3 JTextField

1 JTable

2. cuales son las dos variables especificas que se necesitan declarar al inicio del código para realizar la inserción dinamica de datos

private DefaultTableModel dtm

private Object[] o = new Object[3];

3. por que arreglo (array) de objetos se inicializa con un tamaño exacto de 3 posiciones en este ejemplo necesite una tabla 3x3 posiciones donde deben ingresar los datos del formulario
3 campos

4. En que sección o bloque de la estructura del código Java se debe realizar la inicialización de la variable del modelo de la tabla (DefaultTableModel)
En el constructor

5. Que método de la tabla se debe invocar para obtener su modelo e igualarlo a la variable dtm

igualar con las variables dtm

DefaultTableModel

f personas.getModel();

6. Que error o problema de compatibilidad ocurre al intentar asignar el modelo de la tabla a la variable dtm y como se soluciona el código

dtm = (DefaultTableModel)f personas.getModel();
hacer un casteo

7. Cual es la forma más rápida y automática de generar el método del evento del botón para agregar datos

Doble click

8. ¿Cuál es la función del método `trim()` al recuperar la información ingresada por el usuario en los campos de textos?

Va a borrar los espacios que hayamos dejado

```
getText().trim();
```

9. ¿Qué método específico del modelo de la tabla se utiliza para pasarle como parámetro el arreglo de objetos y finalmente insertar los datos?

```
dtm.addRow();
```

 agregar una fila

10. Según las explicaciones del video, ¿se deben insertar los datos manipulado directamente en el componente `JTable` o mediante que otro elemento se debe realizar?

se debe realizar otro elemento