

EjerciciosCaseros02

Boletín práctico: Lectura por teclado, operador ternario y estructuras condicionales (if / else)

Bloque 1: Repaso y Transición (Sin uso de if)

Ejercicios 01 - 05

01. El Par o Impar Exprés

Ternario

Pide un número entero por teclado. Utilizando un operador ternario, muestra por pantalla si el número es "Par" o "Impar".

02. El Evaluador de Contraseña

Ternario + String

Pide una contraseña por teclado. Si coincide exactamente con "1234_Admin", muestra "Acceso concedido", de lo contrario "Acceso denegado" (en una sola línea con operador ternario).

03. El Longímetro

String.length()

Pide una palabra por consola. Si su longitud es mayor o igual a 8 caracteres, muestra "Palabra larga", si no, "Palabra corta".

04. El Divisible

Operadores Lógicos

Pide un número entero y evalúa mediante una expresión lógica si es divisible entre 5, mostrando un mensaje de éxito o fallo.

05. El Mayor de Dos

Ternario

Pide dos números enteros por consola y, usando el operador ternario, muestra cuál de los dos es mayor.

06. El Permiso de Conducir

if / else

Pide la edad del usuario con un Scanner. Si es mayor o igual a 18 años, usa un "if" para mostrar "Puedes sacarte el carné". Si no, usa un "else" para mostrar cuántos años le faltan.

07. La Temperatura Ideal

if / else if

Pide un número decimal que represente la temperatura ambiente. Si es mayor de 25, muestra "Hace calor"; si está entre 15 y 25, muestra "Temperatura agradable"; si es menor de 15, muestra "Hace frío".

08. Calificación Escolar

Cascada

Pide una nota entera del 0 al 10. Mediante una estructura de decisión en cascada (if - else if - else), muestra si es Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente.

09. El Descuento en Tienda

Cálculo

Pide el precio total de una compra. Si el precio supera los 100 euros, aplica un descuento del 15% y muestra el nuevo precio. Si no llega a 100, muestra el precio original sin cambios.

10. Adivina el Número

Comparación

Define un número secreto fijo en el código (ej. 7). Pide al usuario que introduzca un número por teclado. Si acierta, felicítale; si no, indícale si el número secreto es mayor o menor que el introducido.

11. El Validador de Rango

Operador &&

Pide un número entero por teclado. Comprueba mediante un "if" anidado o con operadores lógicos si se encuentra strictly entre el 10 y el 50 (ambos inclusive). Muestra un mensaje acorde.

12. El Cazador de Vocales

Operador ||

Pide una letra por teclado. Utiliza un "if" con múltiples condiciones (||) para detectar si la letra introducida es una vocal (minúscula o mayúscula) o una consonante.

13. Calculadora Básica

Char / Operaciones

Pide dos números y un carácter operador (+, -, *, /). Utiliza una estructura condicional para realizar la operación matemática correspondiente e imprimir el resultado.

14. El IMC (Masa Corporal)

Fórmula + if

Pide el peso (en kg) y la altura (en metros). Calcula el IMC y, mediante un if-else if, clasifícalo en: Bajo peso, Normal, Sobrepeso u Obesidad.

15. Año Bisiesto

Lógica Algorítmica

Pide un año por teclado. Aplica las reglas lógicas de los años bisiestos mediante un bloque if estructurado y muestra si el año es bisiesto o no.

16. Validador Triángulos

Condicional Anidado

Pide las longitudes de tres lados. Comprueba primero si forman un triángulo válido (suma de dos lados > tercero). Si es válido, clasifícalo en Equilátero, Isósceles o Escaleno.

17. Simulador de Cajero

Menú de Opciones

Define un saldo inicial fijo (ej. 500€). Pide al usuario qué operación desea hacer (1 consultar, 2 ingresar, 3 retirar). Usa condiciones para gestionar la opción elegida.

18. Impuesto de la Renta

Tramos Salariales

Pide el sueldo anual del usuario. Aplica tramos fiscales mediante un if con varios niveles para calcular cuánto le corresponde pagar de impuestos según su nivel salarial.

19. La Estación del Año

Rangos de Meses

Pide un número del 1 al 12 que represente un mes del año. Mediante una estructura condicional, determina y muestra a qué estación meteorológica pertenece.

20. El Laberinto de Accesos (Multinivel)

Reto Complejo

Pide al usuario su rol ("admin" o "invitado"), su antigüedad en años y si tiene la cuota pagada (true/false). Crea un sistema de if anidados complejos donde solo se le permita el acceso total si cumple las tres reglas estrictas de seguridad.