

NOVEL TO SCREENPLAY

YAML 剧本初稿字段说明

这份文档面向小说作者和编剧编辑，帮助你读懂 AI 生成的 YAML 剧本初稿。YAML 不是最终成片剧本，而是一份结构化创作底稿：它把小说章节拆成项目资料、改编方向、人物表、场景、节拍和质量提示，方便后续继续改写。

先看主线

`adaptation` 概括改编方向，`scenes` 承载具体戏。

再查来源

`source_refs` 会标出场景来自哪些章节，便于回到原文核对。

最后复核

`quality_report` 会列出需要人工确认的问题和风险。

1. YAML 怎么读

YAML 用缩进表达层级。冒号左边是字段名，右边是内容；以短横线开头的多行内容表示数组，例如多个角色、多个场景或多个节拍。

```
characters:
  - id: CHAR001
    name: 许七安
    role_type: protagonist
scenes:
  - id: SCENE001
    source_refs: [CH001]
    beats:
      - type: action
        text: 许七安在牢房中醒来，意识到处境异常。
```

编辑时请尽量保留字段名和缩进，只修改字段值。数组字段没有内容时写成 `[]`，不要改成 `false`、`无` 或空白。

2. 顶层结构总览

字段	作用	作者需要关注什么
schema_version	标记当前 YAML 结构版本。	通常保持为 <code>"1.0"</code> ，用于系统校验和后续兼容。
project	记录作品标题、作者和生成时间。	可把标题改成正式剧名，把作者补全为原作者或改编者。
source	记录本次转换使用的章节范围。	用来确认是否选中了正确章节，以及后续每场戏是否有来源依据。
adaptation	记录改编格式、故事钩子、梗概和主题。	这是给编剧快速理解故事方向的摘要，可以大胆精修。
characters	人物表，供场景引用。	重点核对姓名、别名、身份、首次出场章节是否正确。
scenes	剧本初稿的核心，按场景组织动作、对白、旁白和转场。	后续改写主要围绕这里展开：增删场景、调整节奏、补对白。
continuity	可选字段，记录跨章节连续性。	适合长篇小说分批转换时保存伏笔、时间线和待解决问题。
quality_report	质量报告，记录覆盖率、警告和人工复核项。	转换后先看这里，可以快速发现 AI 推断或遗漏的地方。

3. 项目信息： project

project.title	作品或项目名称。AI 不确定时可能写“未命名作品”。
project.author	作者或改编者。可以填写小说作者、编剧团队或项目负责人。
project.generated_at	生成时间，便于区分不同版本。通常不需要手动修改。

4. 来源章节：source

`source` 不是正文，而是本次转换范围的索引。章节正文不会写入 YAML，避免结果文件过长，也便于保护原文内容。

<code>source.chapter_count</code>	本次参与转换的章节数量。
<code>source.chapters[].id</code>	章节编号，例如 <code>CH008</code> 。场景里的 <code>source_refs</code> 会引用它。
<code>source.chapters[].title</code>	章节标题，用于作者快速定位原文。
<code>source.chapters[].word_count</code>	章节字数估算，可辅助判断某章是否被过度压缩或遗漏。

5. 改编方向：adaptation

<code>adaptation.format</code>	目标形态，例如短剧、网剧、电影分场或创作素材。
<code>adaptation.logline</code>	一句话故事钩子，用来说明主角、目标、冲突和看点。
<code>adaptation.synopsis</code>	本次章节范围的剧情梗概。适合给导演、制片或编剧快速同步。
<code>adaptation.themes</code>	主题数组，例如权谋、成长、复仇、悬疑。没有明确主题时写 <code>[]</code> 。

6. 人物表：characters

人物表为场景服务。每个场景的 `characters` 字段应该引用这里的 `id`，这样系统和作者都能知道场景里有哪些人。

<code>characters[].id</code>	人物唯一编号，例如 <code>CHAR001</code> 。修改编号时，要同步修改场景引用。
<code>characters[].name</code>	人物姓名。若 AI 写成“待确认角色”，需要回到原文核对。
<code>characters[].aliases</code>	别名、称号、外号数组，例如官职、江湖名、化名。
<code>characters[].role_type</code>	人物功能，例如 <code>protagonist</code> 、 <code>antagonist</code> 、 <code>supporting</code> 、 <code>unknown</code> 。
<code>characters[].description</code>	人物身份、动机、关系和当前状态的简述。
<code>characters[].first_appearance</code>	首次出场章节编号。用于追踪人物进入故事的时间点。

7. 场景：scenes

`scenes` 是最重要的部分。它把小说叙事转换成可继续编辑的剧本场面。每个场景至少有一个节拍，节拍可以是动作、对白、旁白、转场或备注。

<code>scenes[].id</code>	场景编号，例如 <code>SCENE001</code> 。用于排序和后续引用。
<code>scenes[].source_refs</code>	来源章节数组，例如 <code>[CH008]</code> 。一个场景跨多章时可写多个。
<code>scenes[].heading</code>	场景标题，通常包含内外景、地点、时间，例如“内景 - 驿站客房 - 夜”。
<code>scenes[].location</code>	具体地点。若 AI 不确定，可以先写“待确认地点”，后续再改。
<code>scenes[].time_of_day</code>	时间段，例如夜、清晨、白天、unknown。用于拍摄和氛围判断。
<code>scenes[].characters</code>	场景出场人物 ID 数组，必须对应 <code>characters[].id</code> 。
<code>scenes[].dramatic_purpose</code>	这场戏的戏剧功能，例如揭示秘密、制造冲突、推动主角做选择。
<code>scenes[].beats</code>	场景内部的节拍列表，是动作、对白和转场的具体内容。
<code>scenes[].notes</code>	编辑备注数组，记录需要补充的信息或改写建议。

节拍 beats 的字段

<code>beats[].type</code>	只能使用 <code>action</code> 、 <code>dialogue</code> 、 <code>voice_over</code> 、 <code>transition</code> 、 <code>note</code> 。
<code>beats[].speaker</code>	对白或旁白的说话人。动作和转场可留空字符串 <code>""</code> 。
<code>beats[].text</code>	具体内容，不能留空，也不要写“待补充”。这是后续改写的主要材料。
<code>beats[].confidence</code>	AI 对该节拍的把握程度，范围是 0 到 1。数值低时建议回原文核对。

8. 连续性：continuity

`continuity` 是可选字段，特别适合长篇小说分批转换。它帮助后面的章节延续前面的时间线、伏笔和未解决问题。

<code>continuity.timeline</code>	时间线关键节点，例如“主角醒来”“案件线索出现”。
<code>continuity.foreshadowing</code>	伏笔数组，记录后续需要回收的信息。
<code>continuity.unresolved_issues</code>	尚未解决的问题，例如人物动机不明、线索未解释。
<code>continuity.carry_forward_notes</code>	需要带到下一批章节继续使用的设定和编辑提醒。

9. 质量报告：quality_report

<code>coverage.covered_chapters</code>	已覆盖章节数量。应接近本次选择章节数。
<code>coverage.estimated_uncovered_ratio</code>	估算未转换比例，0 表示没有明显遗漏，数值越高越需要复核。
<code>warnings</code>	警告数组，记录 AI 推断、结构不确定、内容偏保守等风险。
<code>human_review_required</code>	人工复核项数组。这里列出的事项建议作者优先处理。

10. 作者编辑建议

1. 先确认 `source.chapters` 是否是我想转换的章节范围。
2. 阅读 `adaptation.logline` 和 `synopsis`，判断 AI 是否抓住故事核心。
3. 核对 `characters`，尤其是姓名、别名、身份和人物关系。
4. 逐场检查 `scenes[].source_refs`，确保场景来源没有错章。
5. 把低置信度 `confidence` 或含“待确认”的内容回原文核对。
6. 根据 `quality_report.human_review_required` 逐条补齐人工判断。
7. 保存前使用页面里的“重新校验”，确认 YAML 结构仍然有效。

11. 小型参考模板

```
schema_version: "1.0"
project:
  title: 示例作品
  author: 作者名
  generated_at: "2026-06-06T00:00:00Z"
source:
  chapter_count: 3
  chapters:
    - id: CH001
      title: 第一章
      word_count: 3200
adaptation:
  format: web_drama
  logline: 主角在危机中发现隐藏身份，被迫卷入更大的阴谋。
  synopsis: 本段章节建立主角困境、关键线索和第一轮冲突。
  themes: [身份错位, 悬疑, 成长]
characters:
  - id: CHAR001
    name: 主角
    aliases: []
    role_type: protagonist
    description: 被卷入事件的核心人物，目标是活下去并查明真相。
    first_appearance: CH001
scenes:
  - id: SCENE001
    source_refs: [CH001]
    heading: 内景 - 房间 - 夜
    location: 房间
    time_of_day: 夜
    characters: [CHAR001]
    dramatic_purpose: 建立主角危机和第一条线索。
    beats:
      - type: action
        speaker: ""
        text: 主角醒来，发现环境陌生，门外传来急促脚步声。
        confidence: 0.82
    notes: []
quality_report:
  coverage:
    converted_chapters: 3
    estimated_unconverted_ratio: 0
  warnings: []
  human_review_required: []
```

本帮助文档基于 AI 小说转剧本工具当前 YAML Schema、生成提示词和长文本分块生成设计编写。建议在每次重要改写后保存一份新的 YAML，并保留原始生成版本，方便比较和回滚。

