

把任何文字变成一篇精美文章： 一套能被复用的生产流程

让结果稳定，而不是偶尔出彩

把长文生产从“模型碰巧写得好”变成一条可复现的流程：输入先统一成一份事实来源，写作交给受主题约束的组件协议，关键决策停在检查点由人拍板，状态写进文件，质量交给三路独立审核，修复限制在最小切片。

一次基于视频证据的工程拆解



《Harness 实践：将任何文字编辑成精美的文章》 · code 秘密花园 · 2026-06-17 · 20 分

37 秒

平台字幕不可用；faster-whisper base (CPU int8) 逐行审校：606 段中 3 段标记为不确定

<https://www.bilibili.com/video/BV1ayLD6uERL>

目录

1 长文交给 Agent，卡住的往往不是模型写得不够好	1
2 真正可复用的，是这套工作方法	2
3 把“让模型写 HTML”换成“让模型组合组件”	3
4 整套流程实际跑起来，是九个步骤和三个检查点	4
5 把它压成一张可以逐条自查的清单	7

1 长文交给 Agent，卡住的往往不是模型写得不够好

你手上有一份长材料，想让它变成一篇能直接发出去的文章：有排版、有配色、有节奏感，不用再找一位设计师。第一反应通常是走 Markdown，因为写起来足够简单。可材料一旦包含复杂的报告、图表和交互结构，Markdown 就不够用了。¹

HTML 看起来是更合适的载体。它的信息密度高，表格、SVG、看板、片段和公式可以随意组合；标题层级、颜色和间距能比较精准地控制；折叠、Tab 这类可交互控件也做得出来；分享出去只要一个链接，对方不需要额外安装任何东西。²




图 1 画面把两种载体并排放在一起：左侧是 Markdown 的极简语法——标题、小节、列表、引用、行内代码；右侧是 HTML 的四种能力——复杂报告、图表、交互、视觉结构。这张图就是“简单，但会撞到边界”的对照。³

换到 HTML 也有代价，代价出现在让模型直接手写 HTML 和 CSS 的时候：内容一长、视觉元素一多，单文件会变得很大，后续难改难维护，效果不可控，也很难稳定地按要求产出；更麻烦的是，原本的文字容易失去文章感，看起来像一个网页应用。⁴

这篇文章要把这套流程讲清楚：输入先收成一份事实来源，写作在受约束的组件里进行，关键位置停下来由你拍板，最后再验收和交付。看懂之后，你能判断哪些环节可以让 Agent 自己跑，哪些决定必须自己下，以及出了问题该修哪一块。⁵

2 真正可复用的，是这套工作方法

这套流程要验证的判断是：好的 Harness 可以迁移。上一期用一套框架让 Agent 全自动地制作视频，这一次把几乎同一套框架放到一件完全不同的事情上——把任何文字编辑成精美的文章。⁶

框架本身由六个部分组成：上下文管理、工具系统、执行编排、状态与记忆、反馈与观测、约束与恢复。把做视频的流程和写文章的流程并排对照，会发现两者的骨架几乎一样。⁷

结论落在方法上：真正值得复用的，可能不是某一段提示词，也不是某一个组件，而是这套工作

方法——把复杂任务拆成阶段，把关键决策变成检查点，把上下文写进文件，把输出收进协议，把质量问题交给独立审核，把修复限制在最小切片，再把审核与修复的细节沉淀回流程。⁸

它解决的是一个稳定性问题：确保 Agent 从能做出一次效果，变成能稳定生产一类效果。⁹

作者对这套方法的边界给得很宽：做 Harness 不一定要从头打造 Agent，把某一个垂直任务用 Skill 做稳，本身就是在做 Harness。适用范围也一样——换到周报、播客、课程讲义、技术文档、产品发布这些场景，只要任务足够复杂、需要状态、流程、检查点和验收标准，这套骨架就有价值。¹⁰

3 把“让模型写 HTML”换成“让模型组合组件”

核心的动作是换掉模型要写的东西。Agent 编写的并不是原始 HTML，而是一套专门为文章定义的底层组件协议：协议给出一组受约束的语义化组件，基本平替 Markdown 的全部语法；AI 只负责组合这些组件，结构和排版由库保证，不需要自己去想版式结构、样式一致性和前后一致性。¹¹

作者给这套协议取名 Reacticle，是 React 加 article 的合成词。它的定位可以压成一句话：Markdown 让人能轻松地写文章，Reacticle 让 AI 能可控地生成长文 HTML。¹²



图 2 画面的标题就是这条设计原则：不是要靠 AI 去写组件。左侧列出 AI 不应该直接编写的 HTML 结构——版式容器、标题、区块，右侧标注这些结构由库保证。¹³

只有固定组件会显得死板，所以协议留了一个叫 Raw 的逃生舱组件：任意 HTML 语法都能塞进

去，时序图、交互式画块都能做。它带一条硬约束——Raw 里的所有样式必须遵循当前主题的风格。这样既给模型留了自由，又把各个主题的效果稳定性约束住。¹⁴

这样的主题目前有 11 套。¹⁵

每套主题都由两份东西组成：一份样式约束，定义颜色、字体、间距、阴影这些视觉变量；一份写给 AI 的说明，规定这套主题该配什么图、能不能用渐变和阴影、图表是不是要极简、能不能撞色描边。¹⁶

两层的关系可以用乐高讲清楚：Reacticle 是积木，规定有哪些零件、每种长什么样、颜色怎么搭配，管的是拼出来稳不稳、好不好看；beautiful-article 这个 Skill 是拼装说明书，规定先拼哪块、拼完检查什么、最后怎么交付，管的是生产过程不可控。一个管输出质量，一个管生产流程，两层配合才能稳定出货。¹⁷

4 整套流程实际跑起来，是九个步骤和三个检查点

流程从整理素材开始，到决定最终交付形态结束，一共九个步骤；其中三处会停下来，等用户确认之后才继续往下走。¹⁸

开始之前有一段环境准备：选一个支持 Skill 的执行 Agent，示例用的是 Claude Code, Cursor, Codex 这类同样可以；在终端安装好，用 `claude` 命令验证能正常启动；作者建议配一个能力和上下文都够强的模型，他这次换用的是 MiniMax M3；把 Skill 目录放进 `.claude/skills` 之后，输入 `/beautiful-article` 能调起来，就说明装好了。¹⁹

第一步是整理素材。输入无论是网页链接、PDF 还是纯文本，都先被统一成一份 Markdown，作为后面所有写作的事实来源；整理过程中拿不准的地方——图片缺失、表格不完整、链接可能失效——单独记录下来，交给后面的人工判断。²⁰

第二步是出编辑方案。整理好的素材会变成一份完整的编辑计划，写清楚面向谁、保留多少原文信息、章节怎么分、选什么视觉主题；这些都给建议，但不替你做决定。²¹

第三步是第一个检查点，它停下来问几件事：文章类型、主题风格、要不要目录、配图方式、封

面方向。²²

code秘密花园

checkpoint 1 - must confirm 它会问你 5 件事

01 文章类型	☒ longform	☐ report	☐ tutorial
02 主题风格	☒	☐	☐
03 要不要目录	☒	显示目录	
04 配图方式	☒ 真实图	☐ 占位	☐ AI 生成
05 封面方向	☒	☐	☐

询问刚刚帮你准备好的这些关键事项

图 3 第一个检查点的界面，列出需要确认的五项：文章类型（report、tutorial 等）、主题风格、要不要目录、配图方式、封面方向，页脚写着“需用户确认或调整的关键决策项”。这些决定全部发生在动手写正文之前。²³

检查点的分寸被说得很清楚：Agent 会根据原文类型推荐最合适的选项，但不会替用户做决定。

24

文章类型这一项直接决定文章以什么形态呈现。内置类型涵盖完整长文、研究报告、教学步骤、机制解释、对话访谈、工程审阅、观点评论、角色摘要和交互式学习等，这次示范选的是 100% 保留原文内容的完整长文。²⁵

方案确认之后不会直接写完：先只做封面、第一节和一个有代表性的内容模块来定调，用来验证正文密度合不合适、主题对不对。先做一小块，验证过再往下走。²⁶

第五步是第二个检查点，请用户对首屏提出修改意见：标题是不是太正经、配色喜不喜欢、信息是不是太密，都可以在这一步调整。这里改写的成本最低：如果拖到后面，写得越多，返工的成本就越高。²⁷

同一个检查点还要选开发模式：一次性顺序写，还是多 Agent 并行写。顺序模式风格最统一，并行模式速度最快；作者更推荐并行——更快，也在一定程度上更省 token，而且 Skill 的文件约束保证了并行不会导致冲突。²⁸

确认首屏之后才进入逐章开发。每一节被拆成独立文件，每个模块也是独立组件，多个 Agent 并行时各写各的，最后主 Agent 统一合并；这条文件边界既是能并行的前提，也是后面能做最小切片修复的前提。²⁹

所有章节写完，流程还不会结束。终审由三个独立的审查者完成，三路维度各不相同。³⁰

内容审查看完整性、信息取舍和结构；视觉审查看主题、Raw、配图和移动端适配是否合理；技术审查看构件和空态有没有报错、代码块与公式渲染是否正常。³¹

关键的质检节点必须交给独立的审查者，不能由写作的那一路自己点头。³²

审查发现的问题不做整体重写，而是最小切片修复：某一节有问题就改哪一节，某个 Raw 有问题就改哪个 Raw；同时对已经确认过的部分加以保护，避免一次局部返工把整篇文章重新搞坏。³³

最后一个检查点决定交付形态：只导出一个 HTML，还是同时导出 HTML 加 PDF，又或者先把还没处理的问题修掉。演示里选的是同时导出 HTML 和 PDF，网页和 PDF 的内容完全一致，但排版会按各自的格式做适配。³⁴

整套流程里，关键状态都被写进文件：sources.md 记录抽取结果和风险，plan.md 记录所有编辑决策与大纲，质检和修复也各有记录。这些文件合起来构成 Agent 的工作记忆，写到后面章节时不用凭记忆回忆，直接回去读文件即可。³⁵




图 4 画面并排给出两个例子：左边是输入统一——URL、PDF、DOCX、MD、TXT 都先整理成 source.md；右边是 review 目录沉淀质检与审查记录。它对应两条机制：统一事实来源，以及把过程落盘。³⁶

5 把它压成一张可以逐条自查的清单

这套方法的价值不在于你用了哪个模型或哪个组件，而在于几个固定动作。下面这张清单综合了整条流程里散落的几条原则，把它压成问题，就可以直接拿来审自己的流程。³⁷

- 关键决策有没有停下来让人拍板？检查点只给建议，不替用户做决定，而且停在改写成本最低的位置。
- 上下文有没有分阶段加载？初始就把所有规范、主题和组件文档塞进去会稀释注意力，不同阶段只该看到这个阶段需要的文档。
- 每写一节之前，有没有回看当前任务的协议、Raw 规范和主题约束？这是把流程持续拉回正轨的做法。
- 输入有没有统一成一份事实来源？链接、PDF、纯文本都先整理成同一份文件，后面所有写作都从它出发。
- 每一节是不是独立的文件？并行开发需要各写各的，最小切片修复也需要文件边界。
- 状态有没有写进文件？计划、抽取结果、风险和质检记录落到本地，写到后面章节时直接回去读文件。
- 质检有没有独立视角？内容、视觉、技术三路各审各的，关键节点必须由独立审查者完成。
- 修复有没有限制在最小切片？只改出问题的那一节或那一个组件，并保护已经确认过的部分。³⁸

还有一件可以立刻做的事：把关键的中间过程落到本地文件——首屏审查、终审和修复记录都算。这些文件不只给人看，也给 Agent 看；同类任务跑多之后，Agent 回看这些记录，能找出最容易出问题的环节，比如目录写错、Raw 过度设计、某类文章的信息保留比例不合适，再反过来优化 Skill 的规则、检查清单和默认策略。³⁹

把这些动作固定下来，最后留下来的除了一个 HTML 文件，还有一条被验证过的生产流程。⁴⁰

来源时间

正文中的上标编号对应下面列出的时间范围，标注该段内容在视频中的位置。

- | | |
|---|--|
| 1. 00:00:00--00:00:10, 00:01:00--00:01:06 | 21. 00:02:40--00:02:52 |
| 2. 00:01:12--00:01:31 | 22. 00:02:52--00:03:01 |
| 3. 00:00:58--00:01:02 | 23. 00:02:58--00:03:02 |
| 4. 00:01:34--00:01:57 | 24. 00:10:35--00:10:40 |
| 5. 00:18:09--00:18:11, 00:19:37--00:19:49 | 25. 00:10:40--00:11:36, 00:11:48--00:11:49 |
| 6. 00:00:12--00:00:16, 00:00:37--00:00:50 | 26. 00:03:03--00:03:16 |
| 7. 00:15:47--00:15:52, 00:15:56--00:16:08 | 27. 00:03:16--00:03:24 |
| 8. 00:19:29--00:19:49 | 28. 00:03:24--00:03:37, 00:13:23--00:13:36 |
| 9. 00:19:49--00:19:56 | 29. 00:13:48--00:14:10, 00:17:01--00:17:17 |
| 10. 00:19:56--00:20:15 | 30. 00:03:40--00:03:45, 00:14:15--00:14:18 |
| 11. 00:04:09--00:04:18, 00:04:44--00:04:56 | 31. 00:03:45--00:03:56, 00:14:21--00:14:39 |
| 12. 00:04:18--00:04:31 | 32. 00:18:06--00:18:11 |
| 13. 00:04:58--00:05:02 | 33. 00:03:56--00:03:58,00:14:39--00:14:50,00:18:33--00:18:46 |
| 14. 00:04:57--00:05:19 | 34. 00:03:58--00:04:07,00:14:50--00:15:05,00:15:19--00:15:24 |
| 15. 00:05:19--00:05:22 | 35. 00:10:04--00:10:28, 00:17:17--00:17:44 |
| 16. 00:05:22--00:05:47 | 36. 00:18:58--00:19:02 |
| 17. 00:05:58--00:06:26 | 37. 00:15:56--00:15:58, 00:19:29--00:19:35 |
| 18. 00:02:26--00:04:07 | 38. 00:16:11--00:20:15 |
| 19. 00:06:36--00:07:02,00:07:33--00:07:36,00:08:40--00:09:09,00:18:55--00:19:27 | |
| 20. 00:02:26--00:02:40, 00:16:53--00:17:01 | 40. 00:20:17--00:20:19 |