

# 1.6 C 语言中的 break 语句\_物联网 / 嵌入式工程师 - 慕课网

“ 慕课网慕课教程 1.6 C 语言中的 break 语句涵盖海量编程基础技术教程，以图文图表的形式，把晦涩难懂的编程专业用语，以通俗易懂的方式呈现给用户。

## 6.C 语言中的 break 语句

- (1) 用在循环语句中, 用来结束一层循环 (一层 for 或 while 循环). [一层 for 循环指的是一个 for 语句]
- (2) 用在 switch-case 语句中, 用来结束 switch-case 语句的执行

### 示例代码

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i = 0,j = 0;
    for(i = 0;i < 5;i++)
    {
        for(j = 0;j < 4;j++)
        {
            printf("j = %d\n",j);

            if(j == 2)
            {
                break;
            }
        }
        printf("=====\n");
    }

    return 0;
}
```

### 运行结果

```
j = 0
j = 1
j = 2
=====
j = 0
j = 1
j = 2
=====
j = 0
j = 1
j = 2
=====
j = 0
j = 1
j = 2
=====
```

仙花数的条件:

- (1) 它是一个三位数
- (2) 它的个位的立方 + 十位的立方 + 百位的立方 = 该数.

全文完

本文由 简悦 SimpRead 优化，用以提升阅读体验

使用了 全新的简悦词法分析引擎 beta，点击查看详细说明

