

16 DSVPN

[16.1 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.1 hwNHRPPeerADD](#)

[16.2 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.2 hwNHRPPeerDELETE](#)

[16.3 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.3 hwNHRPHubUP](#)

[16.4 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.4 hwNHRPHubDOWN](#)

16.1 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.1 hwNHRPPeerADD

告警解释

NHRP/4/NHRPPEERADD: OID [*oid*] NHRP peer is added. (Interface=[*interface-name*], protocol-address=[*protocol-address*], mask=[*mask*], next-hop=[*next-hop-address*], nbma-address=[*nbma-address*], type=[*peer-type*])

添加NHRP映射表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.1	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
<i>interface-name</i>	NHRP映射表项对应的Tunnel接口的名称。
<i>protocol-address</i>	NHRP映射表项中的协议地址。
<i>mask</i>	协议地址的掩码。
<i>next-hop-address</i>	到达协议地址的下一跳IP地址。
<i>nbma-address</i>	NHRP映射表项中的公网地址。
<i>peer-type</i>	NHRP映射表项的类型，取值包括： • hub：表示NHRP映射表项由NHRP注册生成。 • static：表示NHRP映射表项为管理员静态配置。 • dynamic：表示NHRP映射表为设备动态生成。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- 原因1：
手动执行命令**nhrp entry**添加NHRP映射表项。
- 原因2：
动态生成NHRP映射表项。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

16.2 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.2
hwNHRPPeerDELETE

告警解释

NHRP/4/NHRPPeerDELETE: OID [*oid*] NHRP peer is deleted. (Interface=[*interface-name*], protocol-address=[*protocol-address*], mask=[*mask*], next-hop=[*next-hop-*

address], nbma-address=[*nbma-address*], type=[*peer-type*], reason=[*delete-reason*])

删除NHRP映射表项。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.2	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	NHRP映射表项对应的Tunnel接口的名称。
protocol-address	NHRP映射表项中的协议地址。
mask	协议地址的掩码。
next-hop	到达协议地址的下一跳IP地址。
nbma-address	NHRP映射表项中的公网地址。
type	NHRP映射表项的类型，包括： • hub：表示NHRP映射表项由NHRP注册生成。 • static：表示NHRP映射表项为管理员静态配置。 • dynamic：表示NHRP映射表为设备动态生成。
reason	NHRP映射表项被删除的原因。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- config modify or manual delete：修改NHRP配置或执行命令undo nhrp peer手动删除表项。
- ipsec tunnel down：IPSec隧道Down。

- peer conflict: NHRP Peer冲突。
- interface down: 接口状态Down。
- route change: 路由发生变化。
- peer request: 对端请求。
- peer expire: NHRP映射表项老化。
- dynamic-entry track hub-entry down: Spoke的NHRP映射表与Hub的NHRP映射表状态联动。
- retry times exceed max times: Spoke向Hub注册报文的重传次数超过最大次数。
- process resolution failed: 处理解析请求失败。
- unspecify reason: 未知原因。

处理步骤

- 原因: config modify or manual delete
 - a. 请确认是否已执行命令**undo nhrp peer**手动删除表项。
 - 如果已执行, 无需关注。
 - 如果未执行, 请执行步骤2。
 - b. 在Tunnel接口视图下, 请执行命令**display this**检查DSVPN配置是否正确。
 - 如果不正确, 请修改相应的配置。
 - 如果正确, 无需关注。
- 原因: ipsec tunnel down

请执行命令**display ike offline-info**查看IPSec隧道被删除的原因, 并根据原因定位问题。
- 原因: peer conflict

请检查Spoke间的DSVPN配置, 确保Spoke向Hub注册的NHRP Peer不相同。
- 原因: interface down

请确保部署DSVPN业务的接口Up。
- 原因: route change

请检查路由配置变化是否合理。

 - 如果不合理, 请修改相应的路由配置。
 - 如果合理, 无需关注。
- 原因: peer request

请检查对端删除NHRP映射表的原因, 并根据原因定位问题。
- 原因: peer expire

请检查NHRP映射表老化时间是否合理。

 - 如果不合理, 请在Tunnel接口视图下, 执行命令**nhrp entry holdtime**适当地修改老化时间。

- 如果合理, 无需关注。
- 原因: dynamic-entry track hub-entry down
 - a. 请使用Ping方式检查Spoke和Hub之间的路由是否可达。
 - 如果不可达, 请确保接口状态Up、IP地址、路由等配置正确。
 - 如果可达, 请执行步骤2。
 - b. 在Tunnel接口视图下, 执行命令**display this**请检查Spoke和Hub之间的NHRP配置是否正确。
 - 如果不正确, 请修改相应的配置。
 - 如果正确, 请执行步骤3。
 - c. 请收集配置、日志、告警信息, 联系技术支持人员。
- 原因: retry times exceed max times
 - a. 请使用Ping方式检查Spoke和Hub之间的路由是否可达。
 - 如果不可达, 请确保接口状态Up、IP地址、路由等配置正确。
 - 如果可达, 请执行步骤2。
 - b. 在Tunnel接口视图下, 执行命令**display this**请检查Spoke和Hub之间的NHRP配置是否正确。
 - 如果不正确, 请修改相应的配置。
 - 如果正确, 请执行步骤3。
 - c. 请收集配置、日志、告警信息, 联系技术支持人员。
- 原因: process resolution failed、unspecify reason
请收集配置、日志、告警信息, 联系技术支持人员。

----结束

16.3 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.3 hwNHRPHubUP

告警解释

NHRP/4/NHRPHUBUP: OID [*oid*] NHRP hub is up. (Interface=[*interface-name*], protocol-address=[*protocol-address*], mask=[*mask*], next-hop=[*next-hop-address*], nbma-address=[*nbma-address*], type=[*peer-type*])

总部Hub的NHRP映射表项状态Up。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.3	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>interface-name</i>	NHRP映射表项对应的Tunnel接口的名称。
<i>protocol-address</i>	NHRP映射表项中的协议地址。
<i>mask</i>	协议地址的掩码。
<i>next-hop-address</i>	到达协议地址的下一跳IP地址。
<i>nbma-address</i>	NHRP映射表项中的公网地址。
<i>peer-type</i>	NHRP映射表项的类型，取值包括： • hub：表示NHRP映射表项由NHRP注册生成。 • static：表示NHRP映射表项为管理员静态配置。 • dynamic：表示NHRP映射表为设备动态生成。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

分支Spoke上静态配置NHRP映射表项，向总部Hub发送注册请求，接收到总部Hub的注册应答后，分支Spoke记录总部Hub的NHRP映射表项状态为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

16.4 DSVPN_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.4 hwNHRPHubDOWN

告警解释

NHRP/4/NHRPHUBDOWN: OID [*oid*] NHRP hub is down. (Interface=[*interface-name*], protocol-address=[*protocol-address*], mask=[*mask*], next-hop=[*next-hop-address*], nbma-address=[*nbma-address*], reason=[*reason*])

总部Hub的NHRP映射表项状态Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.73.0.2.4	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Interface	NHRP映射表项对应的Tunnel接口的名称。
protocol-address	NHRP映射表项中的协议地址。
mask	协议地址的掩码。
next-hop	到达协议地址的下一跳IP地址。
nbma-address	NHRP映射表项中的公网地址。
reason	NHRP映射表项状态Down的原因。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

- apn state down：APN状态Down。
- registered timeout：Spoke注册超时。
- interface down：接口状态Down。

- config modify: DSVPN配置更改。
- ipsec tunnel status change: IPSec隧道状态变化。

处理步骤

- 原因: apn state down
请确保接口状态Up、IP地址、路由等配置正确,使得Spoke和Hub之间的链路状态正常。
- 原因: registered timeout
 - a. 请使用Ping方式检查Spoke和Hub之间的路由是否可达。
 - 如果不可达,请确保接口状态Up、IP地址、路由等配置正确。
 - 如果可达,请执行步骤2。
 - b. 在Tunnel接口视图下,执行命令**display this**请检查Spoke和Hub之间的NHRP配置是否正确。
 - 如果不正确,请修改相应的配置。
 - 如果正确,请执行步骤3。
 - c. 请收集配置、日志、告警信息,联系技术支持人员。
- 原因: interface down
请确保部署DSVPN业务的接口Up。
- 原因: config modify
在Tunnel接口视图下,执行命令**display this**请检查Spoke和Hub之间的NHRP配置被修改是否正确。
 - 如果不正确,请修改相应的配置。
 - 如果正确,无需处理。
- 原因: ipsec tunnel status change
请执行命令**display ike offline-info**查看IPSec隧道被删除的原因,并根据原因定位问题。

----结束