

22 ERRORDOWN

[22.1 ERRDOWN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.1 hwErrordown](#)

[22.2 ERRDOWN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.2 hwErrordownRecovery](#)

22.1 ERRDOWN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.1 hwErrordown

告警解释

ERRDOWN/4/ErrordownOccur: OID [oid] Error-down occurred.
(Ifindex=[INTEGER], Ifname=[STRING], Cause=[STRING])

产生errordown时，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	端口索引。
Ifname	端口名称。
Cause	触发errordown的原因。

对系统的影响

产生errordown后，导致相关接口流量不通，业务会中断。

可能原因

业务触发产生errordown，可能的原因如下：

- MSTP边缘端口收到了BPDU报文。

处理步骤

步骤1 根据告警中字段“Cause”的值判断产生日志的原因。

- 如果“Cause”的值为**bpdu-protection**，请执行**步骤2**。

步骤2 请查看端口是否应该被规划为边缘端口。

- 如果不是，请执行**步骤3**。
- 如果是，请执行**步骤4**。

步骤3 请按照以下步骤执行。

- 请执行**interface interface-type interface-num**命令，进入接口视图。
- 请执行**undo stp edged-port**命令和**undo shutdown**命令，去除边缘端口配置。并查看该日志是否存在。如果没有清除，请执行**步骤4**。

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

22.2 ERRDOWN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.2 hwErrordownRecovery

告警解释

ERRDOWN/4/ErrordownRecover: OID [oid] Error-down recovered.
(Ifindex=[INTEGER], Ifname=[STRING], Cause=[STRING], RecoverType=[STRING])
error-down故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.257.2.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Ifindex	端口索引。
Ifname	接口名称。
Cause	告警产生的原因。
RecoverType	恢复类型，自动恢复或者命令行恢复。

对系统的影响

对业务没有影响。

可能原因

- 产生errordown的业务已经撤销和errordown的关联。
- 与errordown关联的业务或者接口恢复正常。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无