

34 HSB

 说明

- 双机热备份只支持两台设备之间的备份，并且两台设备的型号和软件版本需完全一致。
- 目前只支持防火墙的双机热备份。
- 双机热备份时，主备之间采用TCP明文传输数据，存在安全隐患，建议主备之间部署IPSec来保护数据。

[34.1 HSB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.1 hwEsapHsbStatusNotification](#)

[34.2 HSB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.2 hwEsapHsbVersionTrap](#)

34.1 HSB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.1 hwEsapHsbStatusNotification

告警解释

HSB/4/HSBGRPVRPRTAP: OID [*oid*] Hot Standby Group status change trap.
(HsbIndex=[*hsbindex*],HsbGroupId=[*hsbgroupid*],Time=[*time*],
EsapHsbBasicEventDescription=[*eventdescription*])

备份组状态变化时发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
HsbIndex	HSB服务索引。
HsbGroupId	HSB备份组索引。
Time	告警产生的时间。
EsapHsbBasicEventDescription	告警事件描述。

对系统的影响

无。

可能原因

主备备份组的主备状态发生了变化。

处理步骤

步骤1 正常信息，无需处理。

----结束

34.2 HSB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.2 hwEsapHsbVersionTrap

告警解释

HSB/4/VERSIONMISMATCH:OID [oid] The version of software is mismatch.
(HsbServiceId=[INTEGER], LocalSoftwareVersion=[OCTET],
PeerSoftwareVersion=[OCTET])

HSB主备设备软件大包版本号不一致时发出告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.309.1.3.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
HsbServiceId	HSB主备服务编号。
LocalSoftwareVersion	本端设备软件版本。
PeerSoftwareVersion	远端设备软件版本。

对系统的影响

高软件版本设备无法同步HSB数据至低软件版本设备。

可能原因

HSB建链成功，但主备设备软件大包版本号不一致。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display hsb-group**查看Group Status参数状态是否为：Active(Software version mismatch)。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 将低软件版本设备升级至相同的软件版本。
- Y=>结束
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束