

56 NAAS

56.1 NAAS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40_hwSysNetconfCfgRecoverFail

56.1 NAAS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40_hwSysNetconfCfgRecoverFail

告警解释

NAAS/2/NAAS_RDB_RESTORE_FAILED: OID [oid] The rdb recovery, some nodes may failed to be restore.(XPATH failed result number = [*integer*]).
RDB恢复过程中存在失败YANG节点。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19.2.40	major	processingErrorAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>integer</i>	恢复失败的YANG节点数量。取值为大于等于1的整数。

对系统的影响

接口板业务无法工作。

可能原因

设备重启前，拔出过接口板，造成RDB恢复失败。

处理步骤

步骤1 如果重启前拔出过接口板，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 请插上接口板整机重启，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束