

65 RDS

- 65.1 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.1 hwRadiusAuthServerUp
- 65.2 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.2 hwRadiusAuthServerDown
- 65.3 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.3 hwRadiusAcctServerUp
- 65.4 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.4 hwRadiusAcctServerDown
- 65.5 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.18 hwRadiusAuthServerForceUp
- 65.6 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.19 hwRadiusAcctServerForceUp

65.1 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.1 hwRadiusAuthServerUp

告警解释

RDS/4/RDAUTHUP_WARNING:OID [oid] Communication with the RADIUS authentication server is resumed. (IP=[ip-address], Vpn-Instance:[vpn-instance-name])

RADIUS认证服务器通讯恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	认证服务器的IP地址。
vpn-instance-name	认证服务器所属VPN实例。该参数无效。

对系统的影响

无

可能原因

- 设备和RADIUS认证服务器连接的链路恢复。
- RADIUS认证服务器启动成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

65.2 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.2 hwRadiusAuthServerDown

告警解释

RDS/4/RDAUTHDOWN_WARNING:OID [oid] Communication with the RADIUS authentication server is interrupted. (IP=[ip-address], Vpn-Instance:[vpn-instance-name])

RADIUS认证服务器通讯中断。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	认证服务器的IP地址。
vpn-instance-name	认证服务器所属VPN实例。该参数无效。

对系统的影响

设备无法与RADIUS认证服务器通信，相关业务受影响。

可能原因

认证服务器状态为Down。

处理步骤

- 步骤1** 在RADIUS认证服务器上查看一下服务器是不是被关闭。
- 如果是关闭了认证服务器，则不用处理。
 - 如果认证服务器没有关闭，则=> 2。
- 步骤2** 检查链路状态是否正常，检查RADIUS认证服务器和设备之间是否能Ping通。
- 如果是链路不正常造成的，请恢复链路。
 - 如果链路正常，则=> 3。
- 步骤3** 检测配置的共享密钥是否正确，执行命令**display radius-server configuration**。
- 若不正确，请执行命令**radius-server shared-key cipher key-string**，配置RADIUS服务器的共享密钥。
 - 如正确，则=> 4。
- 步骤4** 请联系技术支持工程师。

----结束

65.3 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.3 hwRadiusAcctServerUp

告警解释

RDS/4/RDACCTUP_WARNING:OID [oid] Communication with the RADIUS accounting server is resumed. (IP=[ip-address], Vpn-Instance:[vpn-instance-name])

RADIUS计费服务器通讯恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.3	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	计费服务器的IP地址。
vpn-instance-name	计费服务器所属VPN实例。该参数无效。

对系统的影响

无

可能原因

- 设备和RADIUS计费服务器连接的链路恢复。
- RADIUS计费服务器启动成功。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

65.4 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.4 hwRadiusAcctServerDown

告警解释

RDS/4/RDACCTDOWN_WARNING:OID [oid] Communication with the RADIUS accounting server is interrupted. (IP=[ip-address], Vpn-Instance:[vpn-instance-name])

RADIUS计费服务器通讯中断。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15 .2.2.1.4	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	计费服务器的IP地址。
vpn-instance-name	计费服务器所属VPN实例。该参数无效。

对系统的影响

设备无法与RADIUS计费服务器通信，相关业务受影响。

可能原因

计费服务器状态为Down。

处理步骤

- 步骤1** 在RADIUS计费服务器上查看一下服务器是不是被关闭。
- 如果是关闭了计费服务器，则不用处理。
 - 如果计费服务器没有关闭，则=> **2**。
- 步骤2** 检查链路状态是否正常，检查RADIUS计费服务器和设备之间是否能Ping通。
- 如果是链路不正常造成的，请恢复链路。
 - 如果链路正常，则=> **3**。
- 步骤3** 检测配置的共享密钥是否正确，执行命令**display radius-server configuration**。
- 若不正确，请执行命令**radius-server shared-key cipher key-string**，配置RADIUS服务器的共享密钥。
 - 如正确，则=> **4**。
- 步骤4** 请联系技术支持工程师。
- 结束

65.5 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.18 hwRadiusAuthServerForceUp

告警解释

RDS/4/RDAUTHUP_WARNING: OID [oid] The RADIUS authentication server is forced up. (IP=[IPADDR], Vpn-Instance:[OCTET])

RADIUS认证服务器切换Force-up状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.18	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	认证服务器的IP地址。
vpn-instance-name	认证服务器所属VPN实例。

对系统的影响

设备尝试与RADIUS认证服务建立连接状态，实际无法通信。

可能原因

命令**radius-server dead-time** *dead-time*定义的定时器超时，RADIUS认证服务器由Down状态切换为Force-up状态。

说明

Force-up的目的在于给状态为Down的服务器一些机会，使其不会一直处于空闲状态。Force-up状态如果收到RADIUS服务器的报文，设备会将RADIUS服务器的状态标记为Up。

处理步骤

步骤1 检查RADIUS服务器网络是否正常。确保网络正常后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 执行**display radius-server configuration [template *template-name*]**命令，检查RADIUS服务器模板的配置信息是否正确。请配置正确的RADIUS服务器模板的信息，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束

----结束

65.6 RDS_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.19 hwRadiusAcctServerForceUp

告警解释

RDS/4/RDACCTUP_WARNING: OID [oid] The RADIUS accounting server is forced up. (IP=[IPADDR], Vpn-Instance:[OCTET])

RADIUS计费服务器强制UP。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.40.15.2.2.1.19	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ip-address	计费服务器的IP地址。
vpn-instance-name	计费服务器所属VPN实例。

对系统的影响

设备与RADIUS计费服务器无法通信。

可能原因

命令**radius-server dead-time *dead-time***定义的定时器超时，RADIUS计费服务器由Down状态切换为Force-up状态。

处理步骤

步骤1 检查RADIUS服务器网络是否正常。确保网络正常后，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 执行**display radius-server configuration [template *template-name*]**命令，检查RADIUS服务器模板的配置信息是否正确。请配置正确的RADIUS服务器模板的信息，查看告警是否恢复。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 请收集告警信息、日志信息和配置信息，联系技术工程师进行处理。

步骤4 结束

----结束