

66 RIP

- 66.1 RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.1 hwRip2DBOverFlow
- 66.2 RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.2 hwRip2DBOverFlowResume

66.1 RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.1 hwRip2DBOverFlow

告警解释

RIP/2/DBOVERFLOW:OID [oid] The number of routes on RIP process reached the upper threshold, and thus the RIP process was suspended.
(ProcTableIndex=[INTEGER], ProcessId=[INTEGER], DataBaseLimit=[GAUGE])

RIP数据库中路由数量达到上限，无法再往数据库中添加路由。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.1	Major	processingErrorAlarm (4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcTableIndex	该进程的表项索引。
ProcessId	当前进程ID。

参数名称	参数含义
DataBaseLimit	数据库上限值。

对系统的影响

RIP数据库中路由数量达到上限，RIP进程可能中断。

可能原因

从邻居学习的路由过多或者从其他路由协议引入了大量路由，导致RIP数据库达到上限。

处理步骤

步骤1 根据网络拓扑和网络规划，适当减少RIP路由数量，减少不必要的路由引入，删除不需要的路由，达到减少RIP路由数量的目的。

----结束

参考信息

[RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.2 hwRip2DBOverflowResume](#)

66.2 RIP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.2 hwRip2DBOverflowResume

告警解释

RIP/2/DBOVERFLOWRESUME:OID [oid] The number of routes reached the lower threshold, and thus RIP process recovered from the suspension state and resumed processing packets. (ProcTableIndex=[INTEGER], ProcessId=[INTEGER], DataBaseLimit=[GAUGE], ThresholdLevel=[OCTET])

RIP数据库中路由数量降到阈值以下，可以重新往数据库中添加路由。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.120.3.2	Major	processingErrorAlarm (4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcTableIndex	该进程的表项索引。
ProcessId	当前进程ID。
DataBaseLimit	数据库上限值。
ThresholdLevel	当前数据库阈值。

对系统的影响

无

可能原因

用户删除路由。

处理步骤

- 步骤1 正常运行信息，无需处理。
----结束

参考信息

无