主讲计划 7 分 20 秒（含 90 秒网页） · 源码 R2 / 075aeb3

CJ-DocGuard

让文档示例，拿得出当前运行证据

文档可检索 / 示例真实执行 / SDK 与索引自动检查

仓颉生态创新开发挑战赛 · 课题 9 · 决赛路演版

先看效果：接口、示例和版本一起查



47

公共符号
声明、参数、返回、示例

26 + 2

运行验证 + 仅编译
14 例 × 2 版 SDK = 28 格

截图为真实报告快照；当前资格以原生检查 / 查询为准。

真实截图： evidence/web-api.png ；验证： evidence/live-summary.json

现场演示：失败保留，修复可核对

原版 36/40 ：期望 1 ，实际 3



修复 40/40 ：期望 1 ，实际 1



原版断言 → 修复副本 → 链接 FAIL 筛选；每次等待最多 8 秒

截图局部来自实际断言弹窗；原图及任务结果见 evidence/ 与 PUBLIC-CLONE.md

技术一：区分曾经成功与当前可用

输入身份

源码 / 配置
SDK / 平台

→

真实执行

编译 → 运行
日志与退出码

→

断言检查

输出 / 退出码
仅编译单列

→

统一准入

精确接口身份
查询、导出共用

源码变化 → STALE （过期）
最新失败 → 拒绝历史成功；历史保留但不取得当前资格

源码： src/evidence.cj · engine.cj · bindings.cj · export.cj ； 16 步实测见 live-workflow.txt

技术二：仓颉承担核心与本地网页服务

浏览器工作台

HTML / CSS / JavaScript
检索、矩阵、源码、导出

→

仓颉 HTTP 服务

本机请求与原生任务
完整报告分块发送

→

仓颉核心

声明提取、验证编排
断言、准入与报告

仓颉 SDK 1.1.3 / 1.2.0 ：实际编译、运行、校验输出

C ：进程组监督 / 信号桥； Bash ：构建启动； Python ：测试、安装辅助与只读协议适配。

源码： web/ · workbench_native/ · src/ ；监督器： scripts/runner.c

初赛后：从命令行作品到可复现工作台

维度	初赛基础	决赛新增 / 深化
使用入口	CLI 与静态文档	仓颉网页：源码、矩阵、任务、导出
可信校验	基础示例与版本检查	真实链接、完整标题、唯一绑定
交付复现	初赛材料归档	固定源码＋逐项证据＋公开克隆回执

本轮还补齐： Apple 系统 SDK 传递、大历史流式响应、断连清理与回归。

初赛基线与迭代过程： docs/finals-iteration-2026-10-29.md ； R2 见 SOURCE.json

技术三：检查真实链接，绑定唯一接口

实际链接与完整标题

实际 HTML href / src 按索引位置解析
多行标题累积完整段落
97 条解析断言＋ 13 条实际索引断言
每个 SDK 独立执行

示例归属只认唯一身份

read → 重名歧义，拒绝
First.read → 唯一成员
重载 → 精确 symbol_id
报告、查询、导出共用身份

外链离线保持 UNVERIFIED ；登记关联不等于自动证明完整语义覆盖。

回归： native_links.cj / native_index.cj / test_bindings.py / test_native_workbench.py

效果用证据量化，失败和边界不隐藏

123

集成测试全通过 · 零跳过

20

两版 SDK 合计的原生测试程序

655

实际保留的历史记录

120 / 120

12 并发 × 10 轮读取成功 · 文件未变

另有约 20MB 结构化归档与断连清理回归；测试数量不是覆盖率。

证据： VERIFICATION.md · integration-tests.txt · live-history-pressure.json

交给评委：固定源码、干净克隆、独立重建

固定功能源码

075aeb3

finals-source-20261029-r2

源码与后续材料提交分别记录

公开克隆 → 登记已安装 SDK
构建启动 → 查询 / 导出 / 重建

42

两版 SDK 分别导出并重建的实际输出

新缓存真实库：原版 36/40 ，修复 40/40
无预存 build 、报告或第三方缓存

AtomGit 主仓库 / GitHub 镜像；运行条件与克隆回执： judge-quickstart.md / PUBLIC-CLONE.md

让维护者与评委，能够重复检查

交付价值

文档可检索、示例可验证
版本和链接能自动检查
源码变化后拒绝旧证据
公开克隆能够重复运行

当前实测范围

macOS arm64 / 两版 SDK
审核后登记的可信本地项目
外链离线未验证
不等同于 OS 安全沙箱

后续：扩展平台回归与更复杂项目输入。谢谢各位评委。

公开入口： atomgit.com/c2892480843s/cj-docguard ；备查页 11–14 仅追问时使用

声明提取与证据绑定，各有明确边界

std.ast 解析 → 完整符号目录 → 唯一 ID 绑定

可以证明什么

声明、参数、返回类型与位置
短名仅在全局唯一时绑定
重载需要精确符号 ID

不自动推断什么

不是完整语言语义分析
不构建完整调用图
登记关联不等于调用覆盖证明

证据： src/extractor.cj · src/bindings.cj · tests/test_bindings.py

四个失败格，来自两个调用 × 两个 SDK

登记例	1.1.3 原版	1.2.0 原版	两版修复
unicode-empty ：空串 → “你”	3	3	1
emoji-empty ：表情 → 空串	4	4	1

两个空串分支：字节数 → Unicode 码点数

断言与锁定缓存不改；补丁副本标明 source_modified=true

证据： Unicode 修复记录 · integrations/leven4cj/patches/manifest.json

状态不能混用，旧成功不能兜底

RUN_VERIFIED + CURRENT	仍须唯一绑定、精确环境与完整日志
COMPILE_ONLY	只说明编译通过，不作为运行证据
STALE	输入或环境变化，当前资格失效
ASSERTION_FAILED	最新断言失败，不回退旧成功
FROZEN （历史）	保留记录，不重新取得当前资格
UNVERIFIED （链接）	没有确认可访问，不能计作通过

限时、限日志、清理进程组；可信本地项目，非 OS 安全沙箱。

证据： src/evidence.cj · src/engine.cj · tests/test_cli.py

复现条件与 R2 大历史响应设计

已验证环境

macOS arm64 · 两版真实 SDK
1.1.3 / 1.2.0 + 兼容系统 SDK

源码与材料分别记身份

075aeb3 · R2 功能源码
材料回执不改变 167 项源码

完整报告 → 临时 JSON 文件 → 64KiB 分块发送

响应串行化限制峰值；成功、失败与断连均清理临时文件。

显式传入系统 SDK ；预装环境复现不等于新系统安装验收。

证据：评委运行指南 · SOURCE.json · PUBLIC-CLONE.md · workbench_native/