

COMP130014.02 编译

## 第三讲：上下文无关文法

徐 辉

xuh@fudan.edu.cn




# 主要内容

- ❖ 一、上下文无关文法
- ❖ 二、扩展BNF范式
- ❖ 三、TeaPL文法定义
- ❖ 四、语言分析问题

# 句法解析问题

- 给定一个句子和句法规则，找到可生成该句子的一个推导
- 句法规则定义了句法分析器可接受的标签序列及其推导方式
- 文法/语法 = 词法 + 句法



# 语法推导举例

- 下列语法是否可推导出句子  $1 + 2 \times 3$ ?

## 语法规则

$$[1] \quad E \rightarrow E + E$$

$$[2] \quad E \rightarrow E - E$$

$$[3] \quad E \rightarrow E \times E$$

$$[4] \quad E \rightarrow E / E$$

$$[5] \quad E \rightarrow \langle \text{NUM} \rangle$$

## 推导

$$[1] \quad E \rightarrow E + E$$

$$[5] \quad E \rightarrow 1 + E$$

$$[3] \quad E \rightarrow 1 + E \times E$$

$$[5] \quad E \rightarrow 1 + 2 \times E$$

$$[5] \quad E \rightarrow 1 + 2 \times 3$$

# 基本概念和符号

- 一门语言是多个句子的集合
- 句子是由终结符（terminal symbols）组成的序列
- 字符串（string）是包含终结符和非终结符的序列
  - 非终结符：X、Y、Z
  - 终结符（标签）：<BINOP>、<NUM>
  - 字符串符号： $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$
- 语法包含一个开始符号和多条推导规则
  - $S \rightarrow \beta$
  - ...
- 语法 $G$ 的语言 $L(G)$ 是该语法可推导的所有句子的集合

# 上线文无关文法 (CFG: Context-Free Grammar)

- 上下文无关语法是一个四元组  $(T, NT, S, P)$
- $T$ : 终结符
- $NT$ : 非终结符
- $S$ : 起始符号
- $P$ : 推导规则集合:  $\{X \rightarrow \gamma\}$ 
  - $X$  是非终结符
  - $\gamma$  是字符串
  - 规则左侧只能有一个非终结符

# 括号匹配问题

- 用CFG语法设计一套括号匹配规则
- 验证： $()(())$ 是该语法的一个推导吗？


## 语法规则

- |     |                          |
|-----|--------------------------|
| [1] | $S \rightarrow \epsilon$ |
| [2] | $S \rightarrow (S)$      |
| [3] | $S \rightarrow SS$       |

## 推导

- |     |                          |
|-----|--------------------------|
| [3] | $S \rightarrow SS$       |
| [2] | $S \rightarrow S(S)$     |
| [3] | $S \rightarrow S(SS)$    |
| [2] | $S \rightarrow S(S(S))$  |
| [1] | $S \rightarrow S(S())$   |
| [2] | $S \rightarrow S((S)())$ |
| [1] | $S \rightarrow S(())$    |
| [2] | $S \rightarrow (S)(())$  |
| [1] | $S \rightarrow ()(())$   |

## 语法解析树



# 写出计算器的CFG文法

[1]  $E \rightarrow E \langle \text{ADD} \rangle E$   
[2]  $E \rightarrow E \langle \text{SUB} \rangle E$   
[3]  $E \rightarrow E \langle \text{MUL} \rangle E$   
[4]  $E \rightarrow E \langle \text{DIV} \rangle E$   
[5]  $E \rightarrow E \langle \text{POW} \rangle E$   
[6]  $E \rightarrow \langle \text{LPAR} \rangle E \langle \text{RPAR} \rangle$   
[7]  $E \rightarrow \text{NUM}$   
[8]  $\text{NUM} \rightarrow \langle \text{UNUM} \rangle$   
[9]  $\text{NUM} \rightarrow \langle \text{SUB} \rangle \langle \text{UNUM} \rangle$

[1]  $E \rightarrow E '+' E$   
[2]  $E \rightarrow E '/' E$   
[3]  $E \rightarrow E '*' E$   
[4]  $E \rightarrow E '/' E$   
[5]  $E \rightarrow E '^' E$   
[6]  $E \rightarrow '(' E ')'$   
[7]  $E \rightarrow \text{NUM}$   
[8]  $\text{NUM} \rightarrow \langle \text{UNUM} \rangle$   
[9]  $\text{NUM} \rightarrow '-' \langle \text{UNUM} \rangle$




## 二义性问题 (ambiguity)


- $L(G)$ 中的某个句子存在一个以上的最左（或最右）推导
- 语法解析树不同

标签流:  $\langle \text{UNUM}, 1 \rangle \langle \text{ADD} \rangle \langle \text{UNUM}, 2 \rangle \langle \text{MUL} \rangle \langle \text{UNUM}, 3 \rangle$

句法解析



语法解析树1



语法解析树2





A programmer's wife asks him to go to the grocery. She says "Get a gallon of milk. If they have eggs, get 12."

The programmer returns with 12 gallons of milk.

# 消除二义性

- 将运算符特性加入到语法规则中：
  - 优先级： $\wedge > \times / \div > + / -$
  - 结合性： $\times / \div > + / -$  左结合， $\wedge$  右结合

```
[1] E → E '+' E
[2] E → E '/' E
[3] E → E '*' E
[4] E → E '/' E
[5] E → E '^' E
[6] E → '(' E ')'
[7] E → NUM
[8] NUM → <UNUM>
[9] NUM → '-' <UNUM>
```



```
[1] E → E OP1 E1
[2] E → E1
[3] E1 → E1 OP2 E2
[4] E1 → E2
[5] E2 → E3 OP3 E2
[6] E2 → E3
[7] E3 → NUM
[8] E3 → '(' E ')'
[9] NUM → <UNUM>
[10] NUM → '-' <UNUM>
[11] OP1 → '+'
[12] OP1 → '-'
[13] OP2 → '*'
[14] OP2 → '/'
[15] OP3 → '^'
```

## 练习：为下列语言设计语法规则：

- 1) 所有0和1组成的字符串，每个0后面紧跟着若干个1
- 2) 所有0和1组成的字符串，0和1的个数相同
- 3) 所有0和1组成的字符串，0和1的个数不相同

# 练习：语法设计

- 为正则语言设计CFG（用于解析正则表达式）
  - 支持字符 [A-Za-z0-9]
  - 支持连接、或|、闭包\*运算
  - 支持()
- 检查语法是否有二义性？

## 二、扩展BNF范式


---

# CFG的问题

- 规则条目多且复杂，易写易读性差
- 语法解析树复杂

```
[1] E → E OP1 E1
[2] E → E1
[3] E1 → E1 OP2 E2
[4] E1 → E2
[5] E2 → E3 OP3 E2
[6] E2 → E3
[7] E3 → NUM
[8] E3 → '(' E ') '
[9] NUM → <UNUM>
[10] NUM → '-' <UNUM>
[11] OP1 → '+'
[12] OP1 → '-'
[13] OP2 → '*'
[14] OP2 → '/'
[15] OP3 → '^'
```

应用：1+2\*3的语法解析树






# 扩展BNF范式 (EBNF: Extended Backus-Naur form)

- 引入更多运算符提升规则描述效率
- EBNF运算符有多种表示方法，我们沿用正则文法符号
  - $\alpha \mid \beta$  : 或
  - $\alpha^?$ :  $\alpha$ 或 $\epsilon$
  - $\alpha^*$ : 闭包
  - 'ab': 字符串ab
  - $\alpha^+$ : 正闭包
  - $!\alpha$ : 排除 (符号)

```
[1] E → Factor (('+' | '-' ) Factor)*  
[2] Factor → Power (('*' | '/' ) Power)*  
[3] Power → Value ('^' Power)?  
[4] Value → <UNUM> | ('-' <UNUM>) | ('(' E ')')
```

# EBNF对应的语法解析树



- [1]  $E \rightarrow \text{Factor } (('+' | '-' ) \text{Factor})^*$
- [2]  $\text{Factor} \rightarrow \text{Power } (('*' | '/' ) \text{Power})^*$
- [3]  $\text{Power} \rightarrow \text{Value } ('^' \text{Power})?$
- [4]  $\text{Value} \rightarrow \langle \text{UNUM} \rangle \mid ('-' \langle \text{UNUM} \rangle) \mid ('(' E ')')$

# EBNF表达能力和CFG/BNF是否等价？

- 所有EBNF都可以改写为CFG  $\Rightarrow$  等价
- 进一步加入规则匹配优先级（PEG文法）？  $\Rightarrow$  不等价
  - $\alpha / \beta$  : 优先匹配 $\alpha$

Bryan Ford, "Parsing expression grammars: a recognition-based syntactic foundation." POPL, 2004.

# 练习：使用EBNF设计/改写正则语言文法

- 为正则语言设计CFG（用于解析正则表达式）
  - 支持字符 [A-Za-z0-9]
  - 支持连接、或|、闭包\*运算
  - 支持()
- 检查语法是否有二义性？

### 三、TeaPL文法定义

---

# 使用EBNF定于TeaPL：程序组成

$$\text{program} \mapsto (\text{varDeclStmt} \mid \text{structDef} \mid \text{fnDeclStmt} \\ \mid \text{fnDef} \mid \text{macro} \mid \text{comment})^*$$

varDeclStmt	全局变量声明
structDef	数据结构定义
fnDeclStmt	函数声明
fnDef	函数定义
macro	宏
comment	注释

# 变量声明形式

```
let a:int;
```

→ 变量声明

```
let a:int = 0;
```

→ 声明时初始化

```
let a;
```

→ 类型可省略

```
let a = 0;
```

```
let a[5]:int;
```

→ 支持数组类型

```
let a[n]:int;
```

```
let a[n];
```

```
let a[2]:int = {0};
```

→ 数组声明时初始化

```
let a[2]:int = {1, 2};
```

## 不支持:

- 二维数组: `let a[m][n];`
- 一条语句同时声明多个变量: `let i,j;`

# 变量声明

$\text{varDeclStmt} \mapsto \text{'let' (varDecl | varDef) ';'}$

$\text{varDecl} \mapsto \text{id (':' type)?}$   
 $\quad \quad \quad | \text{id '[' (id | num) ']' (':' type)?}$

$\text{varDef} \mapsto \text{id (':' type)? '=' rightVal}$   
 $\quad \quad \quad | \text{id '[' (id | num) ']' (':' type)? '=' '{' num '}'}$



# 类型

$\text{type} \mapsto \text{primitiveType} \mid \text{structType} \mid \text{ptrType}$

$\text{primitiveType} \mapsto \text{int} \mid \text{bool} \mid \text{char} \mid \text{long} \mid \text{float} \mid \text{double}$

$\text{structType} \mapsto \text{id}$

$\text{ptrType} \mapsto '*' \text{ type}$

$\text{structDef} \mapsto \text{'struct' id '{' varDecl (, varDecl)* '}'}$

# 右值表达式

$\text{rightVal} \mapsto \text{arithExpr} \mid \text{boolExpr}$

$\text{arithExpr} \mapsto \text{factor} (('+' \mid '-' ) \text{factor})^*$

$\text{factor} \mapsto \text{power} (('*' \mid '/' ) \text{power})^*$

$\text{power} \mapsto \text{exprUnit} ('^' \text{power})?$

$\text{exprUnit} \mapsto \text{num} \mid \text{id} \mid \text{fnCall} \mid '(' \text{rightVal} ')'$

$\mid \text{id} '.' \text{id} \mid \text{id} '[' (\text{id} \mid \text{num}) ']'$

$\mid \text{deref} \mid \text{addr} \mid \text{string}$

$\text{num} \mapsto \text{unum} \mid ('-' \text{unum})$

$\text{deref} \mapsto '*' \text{id}$

$\text{addr} \mapsto '&' \text{id}$

$\text{string} \mapsto '"' (!'')^* '"'$

# 函数声明和定义

```
fn foo(a:int, b:int)->int;           → 函数声明  
  
fn foo(a:int, b:int)->int {         → 函数定义  
    return a + b;  
}
```

$\text{fnDeclStmt} \mapsto \text{'fn' fnSign ';'}$

$\text{fnSign} \mapsto \text{id '(' params? ')' '->' type?}$

$\text{params} \mapsto \text{id ':' type (',' id ':' type)*}$

$\text{fnDef} \mapsto \text{'fn' fnSign codeBlock}$

$\text{codeBlock} \mapsto \text{'{' (stmt | codeBlock)* '}'}$

# 基本语句

$\text{stmt} \mapsto \text{varDeclStmt} \mid \text{assignStmt} \mid \text{callStmt}$   
 $\mid \text{retStmt} \mid \text{ifStmt} \mid \text{whileStmt}$   
 $\mid \text{breakStmt} \mid \text{continueStmt} \mid ';'$   
 $\mid \text{forStmt} \mid \text{matchStmt}$

$\text{assignStmt} \mapsto \text{leftVal} '=' \text{rightVal} ';'$

$\text{leftVal} \mapsto \text{id} \mid \text{id} '[' (\text{num} \mid \text{id}) ']' \mid \text{id} '.' \text{id}$   
 $\mid \text{deref}$

# 基本语句

$\text{callStmt} \mapsto \text{fnCall} \text{ ';'}$

$\text{fnCall} \mapsto \text{id} \text{ '(' (rightVal (, rightVal)*) | } \epsilon \text{ ')'}$

$\text{retStmt} \mapsto \text{'ret' rightVal? ';'}$

$\text{ifStmt} \mapsto \text{'if' '(' boolExpr ')'} \text{ codeBlock (else codeBlock)?}$

$\text{whileStmt} \mapsto \text{'while' '(' boolExpr ')'} \text{ codeBlock}$

$\text{breakStmt} \mapsto \text{'break' ';'}$

$\text{continueStmt} \mapsto \text{'continue' ';'}$

# 条件表达式

- 关系运算：不区分优先级
- 逻辑运算：'!' > '&&' > '||'
- 优先级：算数运算 > 关系运算 > 逻辑运算

$\text{boolExpr} \mapsto \text{andExpr } ('||' \text{ andExpr})^*$

$\text{andExpr} \mapsto \text{notExpr } ('\&\&' \text{ notExpr})^*$

$\text{notExpr} \mapsto '!'? (\text{bitVal} \mid '(\text{boolExpr } ')')$

$\text{bitVal} \mapsto \text{exprUnit } ('>' \mid '>=' \mid '<' \mid '<=' \mid '==' \mid '!=')$

$\text{exprUnit}$

# 数字、标识符和注释

unum  $\mapsto$   $[0-9]^+$   
|  $[0-9]^+ \text{'.'} [0-9]^+$

letter  $\mapsto$   $[a-zA-Z]$

id  $\mapsto$  letter (letter | digits)\*

comment  $\mapsto$   $'//'$  (!newline)\* newline

comment  $\mapsto$   $'/*'$  (! $'*/'$ )\*  $'*/'$

newline  $\mapsto$   $'\n'$

## 四、语言分析问题


---



# 语言分析问题分类：按难度

## Chomsky Hierarchy

类型	文法名称	自动机模型	生成式形式	语言示例
0 型	递归枚举	图灵机	无限制	
1 型	上下文敏感	Linear bounded TM	左侧可以多个符号 $\alpha S \rightarrow \beta$	$a^n b^n c^n$
2 型	上下文无关	下推自动机	左侧仅一个符号 $S \rightarrow \beta$	$a^n b^n$
3 型	正则	有穷自动机	右侧全部为终结符 $S \rightarrow \langle a \rangle \langle b \rangle$	$a^n$



# 正则语言 VS 上下文无关语言

- 正则语言也可以用CFG规则形式表示：
  - $X \rightarrow \gamma$
  - $\gamma \rightarrow \gamma_1$
  - ...
- 特点：右侧的非终结符均可替换为终结符

[1]	$S \rightarrow A B$
[2]	$A \rightarrow (0?1)^*$
[3]	$B \rightarrow (1?0)^*$

 $\Longrightarrow S \rightarrow (0?1)^*|(1?0)^*$


# 非CFG语言：上下文敏感语法

- $L = \{a^n b^n c^n, n > 0\}$  不是CFG语言
- 上下文敏感文法规则形式：  $aS \rightarrow \beta$

[1]	$S \rightarrow aBC$
[2]	$S \rightarrow aSBC$
[3]	$CB \rightarrow BC$
[4]	$aB \rightarrow ab$
[5]	$bB \rightarrow bb$
[6]	$bC \rightarrow bc$
[7]	$cC \rightarrow cc$

# 非CFG语言的泵引理

- CFG语言的泵引理（必要条件）：
  - 任意长度超过 $p$ 的句子可以被拆分为 $uvwxy$ 的形式
  - $v$ 和 $x$ 被重复任意次后得到的新句子（如 $uvvwxy$ ）仍属于该语言
- 正则属于CFG： $uv^n w \epsilon^n \epsilon$



# 练习：下列语言是否为正则语言？

- 集合表示

1)  $L = \{a^n b^n | n \leq 100\}$

2)  $L = \{a^n | n \geq 1\}$

3)  $L = \{a^{2^n} | n \geq 1\}$

4)  $L = \{a^p | p \text{ is prime}\}$

- Regex/CFG语法表示

1)  $S \rightarrow (0? 1)^*$

2)  $S \rightarrow aT | \epsilon, T \rightarrow Sb$

3)  $S \rightarrow 0S1S | 1S0S | \epsilon$

# 思考

- 1) 用正则表达式可以定义所有的正则语言吗？
- 2) 有穷自动机可以解析任意正则表达式吗？
- 3) 用CFG可以定义任意正则语言吗？
- 4) 用CFG可以定义任意上下文无关语言吗？
- 5) 用下推自动机可以解析任意正则表达式吗？
- 6) 用下推自动机可以解析任意CFG吗？
- 7) 用通用图灵机可以解析任意CFG吗？
- 8) 用通用图灵机可以解析任意程序吗？