

COMP130014.02 编译

## 第二讲：词法分析

徐辉

xuh@fudan.edu.cn




# 主要内容

- ❖ 一、词法声明：正则表达式 (Regex)
- ❖ 二、词法声明：使用Regex声明TeaPL词法
- ❖ 三、词法解析：Regex转NFA
- ❖ 四、词法解析：NFA转DFA
- ❖ 五、正则语言及其等价性

# 一、词法声明：正则表达式

---

# 词法声明



- 定义：有效的输入内容 => 关联标签类型

# 基本概念

- 模式（Pattern）：字符串模式描述，一般用正则表达式
- 词素（Lexeme）：符合某标签模式的字符串实例
- 标签（Token）：由标签类型和属性组成的二元组

标签	模式	词素举例
<BINOP>	+, -, *, /	+
<NUM>	任意数据常量	3.1415926

# 正则表达式：字符元素表示

- 正则表达式定义了字母表 $\Sigma$ 上的字符串集合
- 其单个字符元素的表述方式包括：
  - $a$ ：含义为 $\{x|x = a\}$
  - $[ab]$ ：含义为 $\{x|x = a \text{ or } x = b\}$
  - $[a - z]$ ：含义为 $\{x|x = a \text{ or } \dots \text{ or } x = z\}$
  - $[a - zA - Z]$ ：含义为 $\{x|x = a \text{ or } \dots \text{ or } x = z \text{ or } \dots \text{ or } x = Z\}$
  - $[^a]$ ：含义为 $\{x|x \neq a \text{ and } x \in \Sigma\}$
  - $a?$ ：含义为 $\{x|x = a \text{ or } x = \epsilon\}$
  - $.$ ：通配符 $\{x|x \in \Sigma\}$
  - $\epsilon$ ：空

# 正则表达式 (Regular Expression)

- 字符元素间以及正则表达式之间的组合方法包括：
  - 选择 (union) :  $R|S$ , 含义为  $\{x \mid x \in R \text{ or } x \in S\}$
  - 连接 (concatenation) :  $RS$ , 含义为  $\{xy \mid x \in R \text{ and } y \in S\}$
  - 闭包 (Kleene closure) :  $R^*$ , 含义为  $\bigcup_{i=0}^{\infty} R^i$ 
    - 正闭包:  $R^+$ , 含义为  $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$
    - {min, max}区间: 如  $a\{1,10\}$  表示 1-10 个  $a$  组成的字符串

# 基本运算法则

- 运算符优先级：闭包 > 连接 > 选择
- 选择运算满足：
  - 交换律 (commutative) :  $r|s = s|r$ ,
  - 结合律 (associative) :  $r|(s|t) = (r|s)|t$
- 连接运算满足：
  - 结合律 (associative) :  $r(st) = (rs)t$
  - 分配律 (distributive) :  $r(s|t) = rs|rt$
- 闭包运算满足：
  - 幂等率 (idempotent) :  $r^* = r^{**}$



# 使用正则表达式声明词法

$\langle \text{UINT} \rangle := [0-9]^+$   
 $\langle \text{UNUM} \rangle := [0-9]^+(\cdot [0-9]^+ | \epsilon)$

利用中间变量简化词法声明


$\text{DIGIT} := [0-9]$   
 $\langle \text{UINT} \rangle := \{\text{DIGIT}\}^+$   
 $\langle \text{UNUM} \rangle := \{\text{DIGIT}\}^+(\cdot \{\text{DIGIT}\}^+ | \epsilon)$

# 练习

- 定义无符号数的正则表达式：
  - 支持浮点数和整数，如0.1、123
  - 支持科学计数法表示，如123e2、2.1e-3（指数不能为浮点数）

# HOW TO REGEX

STEP 1: OPEN YOUR FAVORITE EDITOR



STEP 2: LET YOUR CAT PLAY ON YOUR KEYBOARD



## 二、词法声明：使用Regex声明TeaPL词法

---

# 一门语言中需要定义的标签

- 数据：
  - 无符号数字
  - 标识符
- 符号：
  - 运算符
  - 其它符号
- 保留字

# TeaPL中的数字和标识符

$\langle \text{UNUM} \rangle := [1-9][0-9]^* | 0$

$\langle \text{ID} \rangle := [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]^*$

# TeaPL中的运算符

## 二元运算符

<ADD>	:=	+
<SUB>	:=	-
<MUL>	:=	*
<DIV>	:=	/

## 比较运算符

<CEQ>	:=	==
<NEQ>	:=	!=
<GT>	:=	>
<GTE>	:=	>=
<LT>	:=	<
<LTE>	:=	<=

## 逻辑运算符

<AND>	:=	&&
<OR>	:=	
<NOT>	:=	!

## 赋值符号

<EQ>	:=	=
------	----	---

# TeaPL中的其它符号

## TeaPL代码样式

```
fn foo(a:int, b:int)->int {  
    return a + b;  
}
```

## 用途

<COMMA>	:=	,	分隔多个元素
<SEMI>	:=	;	分隔多条语句
<RARROW>	:=	->	函数返回类型
<COLON>	:=	:	类型声明
<DOT>	:=	.	结构体域

## 域

<LPAR>	:=	(
<RPAR>	:=	)
<LSQ>	:=	[
<RSQ>	:=	]
<LBRA>	:=	{
<RBRA>	:=	}
<DQUT>	:=	"

## 注释


<SLASHES>	:=	//
<LSTAR>	:=	/*
<RSTAR>	:=	*/



# 注译和引号

- 引号或注释内部的单词是否应识别为单独的标签？
- 否=>更新标签定义：

```
<STRING>  := "[^"]*"
<COMMENT> := "\/_/_*" | "\/*>_*\\"
```



# TeaPL中的保留字

## 函数、变量声明

```
<FN>   :=  fn  
<LET>  :=  let
```

## 类型

```
<INT>   :=  int  
<STRUCT> :=  struct
```

## 控制流

```
<IF>    :=  if  
<ELSE>   :=  else  
<WHILE>  :=  while
```

# 识别时的冲突处理

- 保留字 vs 标识符：保留字优先级高于标识符
  - 如字符串 “if” 应识别为<IF>，非<ID>
- 存在多种匹配方案时，选择最长的匹配
  - 如 “<=” 不应按照 “<” 和 “=” 识别
  - “ifabc” 不应识别为<IF>和<ID>

### 三、词法解析：Regex转NFA

---

# 有穷自动机 (Finite State Automaton)

- 识别无符号浮点数的FSA:


- 字符集:  $\Sigma = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,.\}$

- 状态集:  $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$

- 初始状态:  $S_0 = s_0$

- 接受状态:  $S_{acc} = \{s_1, s_3\}$

- 状态转移关系:  $\Delta = \left\{ \begin{array}{l} s_0 \xrightarrow{[0-9]} s_1, s_1 \xrightarrow{[0-9]} s_1, s_1 \xrightarrow{.} s_2 \\ s_2 \xrightarrow{[0-9]} s_3, s_3 \xrightarrow{[0-9]} s_3 \end{array} \right\}$




# FSA接受字符串的条件

- FSA接受字符串  $w = x_1x_2 \dots x_k \mid x_i \in \Sigma$  的充要条件是:
  - 存在序列  $s_{t_0}s_{t_1} \dots s_{t_n} \in S$ , 其中  $s_{t_0}$  是初始状态,  $s_{t_n} \in S_{acc}$
  - 并且  $\forall s_{t_{i-1}}, x_i, s_{t_i}, (s_{t_{i-1}}, x_i, s_{t_i}) \in \Delta$
  - 即  $\delta(\dots \delta(\delta(s_{t_0}, x_1), x_2) \dots, x_n) \in S_{acc}$
- 反之, 则转移至拒绝状态  $s_{rej}$


# 如何将正则表达式转换为FA?

- 如何构造正则表达式  $[0-9]^+((.[0-9]^+)|\epsilon)$  对应的FA?



# DFA和NFA

- 确定型有穷自动机 (Deterministic FSA)
  - 对于FSA的任意一个状态和输入字符，最多只有一条状态转移边
- 非确定型有穷自动机 (Nondeterministic FSA)
  - 对于FSA的任意一个状态和输入字符，可能存在多条状态转移边






# Thompson构造法: McNaughton-Yamada-Thompson

- 将正则表达式递归展开为子表达式（只有一个符号）


- 语法解析树

- 构造子表达式的NFA





- 根据关系对子表达式的NFA进行合并

- 选择:  $S|T$




- 连接:  $ST$


- 闭包:  $S^*$



# 展开过程




展开FA(UNUM): 连接




展开FA(DIGITS): 连接




展开FA(DIGIT); 展开FA(DIGIT\*): 闭包



展开FA(DIGIT); 展开FA(FRAC): 选择




继续递归展开其余子FA



$\text{DIGIT} \equiv [0-9]$   
 $\text{DIGITS} \equiv \{\text{DIGIT}\} \{\text{DIGIT}\}^*$   
 $\text{FRAC} \equiv \{.\{\text{DIGITS}\} \mid \epsilon\}$   
 $\text{UNUM} \equiv \{\text{DIGITS}\} \{\text{FRAC}\}$

# 如何使用一个NFA表示多个正则表达式？


- 使用 $\epsilon$ 转移将多个正则表达式的NFA合并为一个NFA



- 直接基于NFA进行词法解析？
  - 可能存在多种转移关系，需要穷举
- 如何转换为DFA？

# $\epsilon$ 闭包 (closure)

- 状态 $s_i$ 的 $\epsilon$ 闭包指的是 $s_i$ 的 $\epsilon$ -transition的状态集合
  - $Cl^\epsilon(s_i) = \cup\{s_j: (s_i, \epsilon) \rightarrow^* (s_j, \epsilon)\}$
  - $Cl^\epsilon(s_0) = \{s_0, s_1, s_{15}, s_{17}, s_{19}, s_{21}, s_{23}, s_{25}, s_{27}\}$
- 状态集 $S$ 的 $\epsilon$ 闭包指的是 $S$ 中所有状态的 $\epsilon$ -transition的状态集合
  - $Cl^\epsilon(S) = \cup_{q \in S} \{q': (q, \epsilon) \rightarrow^* (q', \epsilon)\}$




# $a$ -transition

- 状态集 $S$ 接受字符 $a$ 后状态集的 $\epsilon$ 闭包

- $$\delta(S, a) = Cl^\epsilon(\cup_{q \in S} \{q' : (q, a) \rightarrow q'\})$$

- $$\delta(\{s_0, s_1, s_{15}, s_{17}, s_{19}, s_{21}, s_{23}, s_{25}, s_{27}\}, 0) = \{s_2, s_3, s_5, s_6, s_{12}, s_{13}, s_{14}\}$$




## 四、词法解析：NFA转DFA

---

- 给定一个字符集 $\Sigma$ 上的NFA  $(N, \Delta, n_0, N_{acc})$ ，它对应的可接受同一语言的DFA  $(D, \Delta', d_0, D_{acc})$ 定义如下：
  - $D$ 中的所有状态 $d_i$ 都是 $N$ 的一个子集， $D \subseteq 2^N$
  - $d_0 = Cl^\epsilon(n_0)$  //  $d_i$ 均为 $\epsilon$ 闭包
  - $\Delta' = \{d_i \times c \times d_j\}, \forall n_j \in d_j, \exists n_i \in d_i \text{ \& } c \in \Sigma, \text{ s.t. } (n_i, c, n_j) \in \Delta\}$
  - $D_{acc} = \{d_i \subseteq D \mid d_i \cap N_{acc} \neq \emptyset\}$

# 构造算法和过程



```
d0 = eclosure(n0);
D = d0; //保存得到的状态
worklist = {d0}; //待检验的状态
While (worklist!=null) do:
    worklist.remove(d);
    for each c in alphabets do:
        t = trans(d,c)
        if D.find(t) = null then:
            worklist.add(t);
            D.add(t);
```


DFA	NFA集合	0-9	.	+	-	*	/	^	(	)
d <sub>0</sub>	{s <sub>0</sub> , s <sub>15</sub> , s <sub>17</sub> , s <sub>19</sub> , s <sub>21</sub> , s <sub>23</sub> , s <sub>25</sub> , s <sub>27</sub> }	d <sub>1</sub> : {s <sub>2</sub> , s <sub>3</sub> , s <sub>5</sub> , s <sub>6</sub> , s <sub>12</sub> , s <sub>13</sub> , s <sub>14</sub> }	-	d <sub>2</sub> : {s <sub>16</sub> }	d <sub>3</sub> : {s <sub>18</sub> }	d <sub>4</sub> : {s <sub>20</sub> }	d <sub>5</sub> : {s <sub>22</sub> }	d <sub>6</sub> : {s <sub>24</sub> }	d <sub>7</sub> : {s <sub>26</sub> }	d <sub>8</sub> : {s <sub>28</sub> }
d <sub>1</sub>	{s <sub>2</sub> , s <sub>3</sub> , s <sub>5</sub> , s <sub>6</sub> , s <sub>21</sub> , s <sub>23</sub> , s <sub>25</sub> , s <sub>27</sub> }	d <sub>9</sub> : {s <sub>3</sub> , s <sub>4</sub> , s <sub>5</sub> , s <sub>6</sub> , s <sub>12</sub> , s <sub>13</sub> , s <sub>14</sub> }	d <sub>10</sub> : {s <sub>7</sub> }	-	-	-	-	-	-	-
d <sub>2</sub>										



# 结果


DFA	NFA集合	0-9	.	+	-	*	/	^	(	)
$d_0$	$\{s_0, s_{15}, s_{17}, s_{19}, s_{21}, s_{23}, s_{25}, s_{27}\}$	$d_1$	-	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$d_5$	$d_6$	$d_7$	$d_8$
$d_1$	$\{s_2, s_3, s_5, s_6, s_{21}, s_{23}, s_{25}, s_{27}\}$	$d_9$	$d_{10}$	-	-	-	-	-	-	-
$d_2$	$\{s_{16}\}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$d_3$	$\{s_{18}\}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$d_4$	$\{s_{20}\}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$d_5$	$\{s_{22}\}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$d_6$	$\{s_{24}\}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$d_7$	$\{s_{26}\}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$d_8$	$\{s_{28}\}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$d_9$	$\{s_3, s_4, s_5, s_6, s_{12}, s_{13}, s_{14}\}$	$d_9$	$d_{10}$	-	-	-	-	-	-	-
$d_{10}$	$\{s_7\}$	$d_{11}$	-	-	-	-	-	-	-	-
$d_{11}$	$\{s_8, s_9, s_{11}, s_{14}\}$	$d_{12}$	-	-	-	-	-	-	-	-
$d_{12}$	$\{s_9, s_{10}, s_{11}, s_{14}\}$	$d_{12}$	-	-	-	-	-	-	-	-

# 转换后的DFA




# DFA优化思路：合并同类项

- 对于两个同类型节点 $d_i$ 和 $d_j$ ，可以合并的条件是：
  - $\forall c \in \Sigma, \delta(d_i, c) = \delta(d_j, c)$



# 优化结果



# DFA优化思路：Hopcroft分割算法

将DFA的状态集合 $D$ 划分为两个子集：接受状态 $D_{ac}$ 和普通状态 $D \setminus D_{ac}$ 。

$D = \{D_{ac}, D \setminus D_{ac}\};$

$S = \{\}$

While ( $S \neq D$ ) do:

$S = D;$

$D = \{\};$

    foreach  $s_i \in S$  do:

$D = D \cup \text{Split}(s_i)$

Split( $s$ ) {

    foreach  $c$  in  $\Sigma$

        if  $c$  splits  $s$  into  $\{s_1, s_2\}$


            return  $\{s_1, s_2\}$

    return  $s$

}

- 两个节点 $d_i$ 和 $d_j$ 无需split的条件是：  $\forall c \in \Sigma, \delta(d_i, c) = \delta(d_j, c)$
- 如果不同的接受状态分别对应不同标签应如何改进算法？

# Hopcroft分割算法应用示例



步骤	当前划分	集合	字符	Split
1	$\{d_0, d_{10}\},$ $\{d_1, d_9, d_{11}, d_{12}\},$ $\{d_2\}, \{d_3\}, \{d_4\}, \{d_5\},$ $\{d_6\}, \{d_7\}, \{d_8\}$	$\{d_0, d_{10}\}$	+	$\{d_0\}, \{d_{10}\}$
2	$\{d_0\}, \{d_{10}\},$ $\{d_1, d_9, d_{11}, d_{12}\},$ $\{d_2\}, \{d_3\}, \{d_4\}, \{d_5\},$ $\{d_6\}, \{d_7\}, \{d_8\}$	$\{d_1, d_9, d_{11}, d_{12}\}$	.	$\{d_1, d_9\},$ $\{d_{11}, d_{12}\}$
3	$\{d_0\}, \{d_{10}\},$ $\{d_1, d_9\},$ $\{d_{11}, d_{12}\},$ $\{d_2\}, \{d_3\}, \{d_4\}, \{d_5\},$ $\{d_6\}, \{d_7\}, \{d_8\}$			

# NFA/DFA复杂度分析

- 对于正则表达式 $r$ 来说，如采用Thompson构造法，
  - NFA状态数 $\leq |2r|$ ，边数 $\leq |4r|$
  - 解析单个词素 $x$ 的时间复杂度为 $O(|x| \times |r|)$
- 如果转化为DFA：
  - 对应DFA的状态数 $\leq |2^{2r}|$ 个
  - 解析单个词素的时间复杂度为 $O(|x|)$
- 结论：
  - NFA构造较快，但运行效率低
  - DFA构造耗时，但运行效率高

# 练习

- 1) 使用Thompson算法将下列正则表达式转化为NFA
- 2) 应用子集构造法将NFA转化为DFA
- 3) 化简上一步得到的DFA

$\langle \text{UNUM} \rangle := [1-9][0-9]^* | 0$

$\langle \text{ID} \rangle := [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]^*$



## 五、正则语言及其等价性

---

# 正则集

- 假设  $\Sigma = \{a, b\}$ , 则
  - $a|b$  表示的语言为:  $\{a, b\}$  (称为正则集)
  - $(a|b)(a|b)$  表示的语言为:  $\{aa, ab, bb, ba\}$
  - $a^*$  表示的语言为:  $\{\epsilon, a, aa, aaa, \dots\}$
  - $(a|b)^*$  表示的语言为:  $\{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, \dots\}$
  - $a|a^*b$  表示的语言为:  $\{a, aab, aaab, \dots\}$

# 正则语言及其等价性


- 正则表达式是一种（表达能力有限的）语言描述方法
- 可用正则表达式描述的语言称为正则语言
- 正则集相等的两个正则表达式等价，如：
  - $a|b = b|a$
  - $(a|b)^* = (a^*|b^*)^*$

# 练习

- 分析下列正则表达式是否等价?
  - $a^*(a|b)^*a$
  - $((\epsilon|a)b^*)^*$
  - $b^*(abb^*)^*(a|\epsilon)$

# 非正则语言

- 不能用正则表达式或有穷自动机表示的语言
- $L = \{a^n b^n, n > 0\}$ 是不是正则语言？否，证明：
  - 假设DFA可识别该语言，其包含 $p$ 个状态
  - 假设某词素为 $a^q b^q, q > p$
  - 识别该词素需要经过某状态 $s_i$ 至少两次，分别对应第 $j$ 和第 $k$ 个 $a$
  - 该DFA可同时接受 $a^q b^q$ 和 $a^{q-k+j} b^q$ ，推出矛盾
- 结论：正则语言不能计数；不能处理括号匹配问题： $(^*)^*$



# 正则语言的泵引理 (Pumping Lemma)

- 词素数量有限的语言一定是正则语言
- 词素数量无穷多的语言是否为正则语言?
- 某语言 $L(r)$ 是正则语言的必要条件:
  - 任意长度超过 $p$  (泵长) 的句子都可以被分解为 $xyz$ 的形式
  - 其中 $x$ 和 $z$ 可为空
  - 子句 $y$ 被重复任意次 (如 $xxyyz$ ) 后得到的句子仍属于该语言

