



Las presiones de inflado recomendadas son función de las dimensiones y esculturas de los neumáticos, de su posición sobre los ejes y las características, utilizaciones, cargas y actividades de los vehículos.
Corresponden a la presión de inflado exacta para una correcta utilización del neumático.

DIMENSIONES

205 / 80 R 15 X	124 / 122J					7,25
7.50 R 15 X	135 / 133G					8,5
8.25 R 15 X	143 / 141G					8,5
10.00 R 15 X	148 / 145G					8,5
205 / 65 R 17.5 X TL	127 / 125J					9,0
205 / 75 R 17.5 X TL	124 / 122M					
215 / 75 R 17.5 X TL	126 / 124M					
215 / 75 R 17.5 X TL	135 / 133J					8,5
225 / 75 R 17.5 X TL	129 / 127M					
235 / 75 R 17.5 X TL	132 / 130M					
235 / 75 R 17.5 X TL	143 / 141J					8,5
245 / 70 R 17.5 X TL	136 / 134M					
245 / 70 R 17.5 X TL	143 / 141J					8,5
265 / 70 R 17.5 X TL	138 / 136M					
8 R 17.5 X TL	117 / 116L					
8.5 R 17.5 X TL	121 / 120L-M					
9.5 R 17.5 X TL	129 / 127L					
9.5 R 17.5 X TL	143 / 141J					8,5
10 R 17.5 X TL	134 / 132L					
8 R 19.5 X TL	123 / 122L					
9.5 R 19.5 X TL	134 / 131L					
245 / 70 R 19.5 X TL	136 / 134L-M					
245 / 70 R 19.5 X TL	141 / 140J					8,5
255 / 60 R 19.5 X TL	143 / 141J					9,0
265 / 70 R 19.5 X TL	140 / 138L-M					

VEHICULOS

Transporte de mercancías

Carretera

Tractor			Semi-remolque
4x2	6x2		1, 2 o 3 ejes
DEL	TRA	DEL	TRA1 TRA2 S o G









VEHICULOS

Transporte de mercancías

Carretera

Rígidos						Remolques		
4x2	6x2			6x2x4		2 o 3 ejes centrales	2-3 ejes	
DEL	TRA	DEL	TRA1 G	TRA2 S	TRA 2 G	DEL	TRA	Todas posiciones S o G

								7,25	7,25
								8,5	8,5
								8,5	8,5
								8,5	8,5
						9,0		9,0	9,0
6,5	5,5								
6,5	5,5								
						8,5		8,5	8,5
7,0	6,0								
7,0	6,0								
						8,5		8,5	8,5
7,5	6,5								
						8,5		8,5	8,5
7,5	6,5								
6,0	5,5								
6,0	5,5								
7,0	6,0								
						8,5		8,5	8,5
7,5	6,5								
6,5	5,5								
7,0	6,5								
7,0	6,5								
						8,5		8,5	8,5
						9,0		9,0	9,0
7,5	6,5								

DIMENSIONES		Tractor					Semi-remolque	Rígidos								Remolques		
		4x2		6x2			1, 2 o 3 ejes	4x2		6x2				6x2x4		2-3 ejes centrales	2-3 ejes	
																		
		DEL	TRA	DEL	TRA1	TRA2 SoG	Todas posiciones SoG	DEL	TRA	DEL	TRA1 J	TRA2 S	TRA 2 G	DEL	TRA	Todas posiciones SoG	DEL SoG	TRA
265 / 70 R 19.5 X TL	143 / 141J						8,5									8,5	8,5	8,5
285 / 70 R 19.5 X TL	144 / 142M	7,5	7,0					7,5	6,5									
285 / 70 R 19.5 X TL	150 / 147J						9,0									9,0	9,0	9,0
305 / 70 R 19.5 X TL	147 / 145M	7,5	7,0					7,5	6,5									
425 / 55 R 19.5 X TL	160J						9,0									9,0	9,0	9,0
445 / 45 R 19.5 X TL	160J						9,0									9,0	9,0	9,0
365/80R20XTL (F20PJL)	160K					8,5											9,0	9,0
10 R 22.5 X TL	144 / 142L	7,5	7,0				7,0	7,0	6,5								7,0	7,0
255 / 70 R 22.5 X TL	140 / 137M						8,0	8,0	7,0									
275 / 70 R 22.5 X TL	148 / 145L-M						9,0	8,5	7,0									
275 / 80 R 22.5 X TL	149 / 146L	8,0	7,5				8,0	8,5	7,0								8,0	8,0
11 R 22.5 X TL	148 / 145L	7,5	7,5				8,0	8,0	7,5								8,0	8,0
11 R 22.5 X TL	142 / 142J						8,0										8,0	8,0
12 R 22.5 X TL	152 / 148L	7,0	7,5				8,5	8,0	7,5					8,0	7,5	8,5		
295 / 60 R 22.5 X TL	150 / 147K	9,0	9,0					9,0	9,0	9,0	8,5	8,5	9,0	9,0	9,0			
295 / 80 R 22.5 X TL	152 / 148M	8,5	8,0	8,5	7,0	7,0	8,5	8,5	8,0	8,5	7,5		7,0	8,5	8,0		8,5	8,5
305 / 70 R 22.5 X TL	152 / 148L	8,5	7,5					8,5	8,0					8,5	8,0			
315 / 60 R 22.5 X TL	152 / 148L	9,0	8,5					9,0	8,5	9,0	8,5	8,5	9,0	9,0	8,5			
315 / 60 R 22.5 XFTL	154 / 148L	9,0		9,0				9,0		9,0				9,0				
315 / 70 R 22.5 X TL	154 / 150L	8,5	7,5	8,5	7,0	7,0		8,5	8,0	8,5	8,0	8,0	8,5	8,5	8,0			
315 / 70 R 22.5 XFTL	156 / 150L	9,0		9,0				9,0		9,0				9,0				
315 / 80 R 22.5 X TL	156 / 150L	8,5	7,5	8,0	6,5	6,5	8,5	8,5	7,5	8,5	8,0	8,0	7,5	8,5	7,5		8,5	8,5
13 R 22.5 X TL	156 / 150L	8,0	7,0					8,0	7,5					8,5	7,5			
385 / 55 R 22.5 X TL	158L-160J	8,0					9,0	8.0"		8.0"		8,0"		8.0"			9,0	9,0"
385 / 65 R 22.5 X TL	158L-160J	8,0					9,0	8.0"		8.0"		8,0"		8.0"			9,0	9,0"
455 / 45 R 22.5 X TL	160J						9,0										9,0	9,0"
425 / 65 R 22.5 X TL	165K						9,0										9,0	9,0
445 / 65 R 22.5 X TL	169K						9,0										9,0	9,0

*En el eje direccional, carga del eje = presión.

Las presiones de inflado recomendadas son función de las dimensiones y esculturas de los neumáticos, de su posición sobre los ejes y las características, utilidades, cargas y actividades de los vehículos. Corresponden a la presión de inflado exacta para una correcta utilización del neumático.



DIMENSIONES

8.5 R 17.5 X TL	121 / 120L					
9.5 R 17.5 X TL	129 / 127L					
9.5 R 19.5 X TL	134 / 131K					
265 / 70 R 19.5 X TL	143 / 141J					8,5
305 / 70 R 19.5 XZU TL	148 / 145J					
445 / 65 R 19.5 X TL	165K					8,5
1200 R 20 X TL	154 / 150G-K	8,5	7,5	7,0	6,0	7,0
10 R 22.5 X TL	144 / 142K	7,5	7,0			7,0
275 / 70 R 22.5 XZU TL	148 / 145J					
11 R 22.5 X TL	148 / 145K	7,0	7,5			8,0
11 R 22.5 XZU TL	148 / 145J					
12 R 22.5 X TL	152 / 148K	7,0	7,5			
12 R 22.5 XZU TL	152 / 148J					
295 / 80 R 22.5 X TL	152 / 148K	7,0	7,5			
295 / 80 R 22.5 XZU TL	152 / 148J					
305 / 70 R 22.5 XZU TL	150 / 147J					
315 / 80 R 22.5 X TL	156 / 150K	8,0	7,5			8,5
13 R 22.5 X TL	154 / 150G-K	8,0	7,5	7,0	6,0	8,0
385 / 65 R 22.5 X TL	158K-160K	7,5*				9,0
425 / 65 R 22.5 X TL	165K					9,0
445 / 65 R 22.5 X TL	169K					9,0
495 / 45 R 22.5 X TL	169K		9,0			

VEHICULOS

Transporte de mercancías

Mixto / Cantera







Tractor		Semi-remolque
4x2 - 4x4	6x4 - 6x6	1, 2 o 3 ejes
		
DEL	TRA	Todas posiciones S o G

VEHICULOS

Transporte de mercancías

Mixto / Cantera

Urbano

Rígidos						B.O.M			
4x2- 4X4		6x4 - 6X6		8x4 - 8x8		4X2		6X2	
									
DEL	TRA	DEL	TRA	DEL	TRA	DEL	TRA	DEL	TRA
6,0	5,5								
7,0	6,0								
7,5	6,5					6,5	6,5		
						7,0	7,0		
8,5	8,0	7,5	7,0	7,0	7,0	7,5	7,5		
7,0	6,5					7,0	6,5		
						7,0	7,0		
7,5	7,0								
						7,5	7,5		
8,0	7,5	7,5	7,0	7,5	7,0				
						7,5	7,5	7,5	7,5
8,5	8,0								
						7,5	7,5	7,5	7,5
						7,5	7,5		
8,0	7,5	7,0	6,5	7,0	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5
8,0	7,5	7,0	6,5	7,0	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5
8,0*		8,0*		8,0*					

Las presiones de inflado recomendadas son función de las dimensiones y esculturas de los neumáticos, de su posición sobre los ejes y las características, utilidades, cargas y actividades de los vehículos.

Corresponden a la presión de inflado exacta para una correcta utilización del neumático.

DIMENSIONES

205 / 75 R 17.5 X TL	124 / 122M	6,5	5,5							
215 / 75 R 17.5 X TL	126 / 124M	6,5	5,5							
225 / 75 R 17.5 X TL	129 / 127M	7,0	5,5							
235 / 75 R 17.5 X TL	132 / 130M	7,0	5,5							
245 / 70 R 19.5 X TL	136 / 134M	7,5	6,0							
265 / 70 R 19.5 X TL	140 / 138L-M	7,5	6,0							
305 / 70 R 19.5 XZU TL	148 / 145J					7,5	7,5			
275 / 70 R 22.5 X TL	148 / 145L-M	7,5	7,5							
275 / 70 R 22.5 XZU TL	148 / 145J					7,5	7,5	7,5	6,5	7,5
275 / 80 R 22.5 X TL	149 / 146L	8,5	7,0							
11 R 22.5 X TL	148 / 145L	7,5	7,0							
11 R 22.5 XZU TL	148 / 145J					7,5	7,0	7,5	6,5	7,5
12 R 22.5 XZU TL	152 / 148J					8,0	7,5	7,5	6,5	7,5
295 / 80 R 22.5 X TL	152 / 148M	8,5	8,0	8,5	8,0					
295 / 80 R 22.5 XZU TL	152 / 148J					7,5	7,0	7,5	6,5	7,5
305 / 70 R 22.5 XZU TL	150 / 147J					8,0	7,5	7,5	7,0	7,5
315 / 60 R 22.5 XZU TL	152 / 148J					8,5	8,5	8,5	8,0	8,5
315 / 80 R 22.5 X TL	156 / 150L	8,5	7,5	8,5	7,5			8,0	7,0	7,0
XOne 455/45 R 22.5 XDUTL	166J						8,5		8,5	8,5
XOne 495/45 R 22.5 XDUTL	169J								8,0	9,0

VEHICULOS

Transporte de pasajeros

Autobús				Autobús				
4x2		6x2		4x2		AR		
								
DEL	TRA SoG	DEL	TRA SoG	DEL	TRA	DEL	TRA1 SoG	TRA2 SoG