

[경로]

예)

```
package aaaa;
```

```
@WebServlet("/Servlet1")
```

```
public class Servlet1 extends HttpServlet {  
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)  
throws ServletException, IOException {  
        // 중략 ...  
    }  
}
```

```
@WebServlet("/path/aa/Servlet2")
```

```
public class Servlet2 extends HttpServlet {  
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)  
throws ServletException, IOException {  
        // 중략 ...  
    }  
}
```

위의 각 서블릿 URL은 다음과 같다.

<http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/Servlet1>

<http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/path/aa/Servlet2>

```
WebContent/path/pathEx.jsp
```

jsp의 URL은 다음과 같다.

http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/path/pathEx.jsp_

[form 태그의 action 속성에 절대 경로]

/로 시작

예)

```
<form action="/웹컨텍스트패스/Servlet1">
```

```
<form action="/웹컨텍스트패스/path/aa/Servlet2">
```

http://~ 로 시작

예)

```
<form action="http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/Servlet1">
```

```
<form action="http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/path/aa/Servlet2">
```

즉, 다른 사이트의 어플리케이션으로도 요청 가능

단, include 나 forward 시에는 다른 어플리케이션은 불가능하므로,
절대 경로는 /로만 시작. 웹컨텍스트패스도 쓰지 않음.

```
<jsp:include page="/Servlet1" />
```

```
<jsp:forward page="/path/aa/Servlet2" />
```

```
<jsp:forward page="/path/pathEx.jsp" />
```

[form 태그의 action 속성에 상대 경로]

/ 또는 http:// 로 시작하지 않는 경로는 모두 상대경로

상대경로는 요청하는 현재 페이지의 경로가 앞에 붙어,
요청하는 현재 페이지의 경로 따라 상대적으로 경로가 달라지므로
상대경로라고 한다.

```
<form action="Servlet1">
```

현재 페이지가 <http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/test.jsp> 라고 하면

<http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/Servlet1>

현재 페이지가 <http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/aaa/bbb/ccc/test.jsp> 라고 하면

<http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/aaa/bbb/ccc/Servlet1>

```
<form action="aa/Servlet1">
```

현재 페이지가 <http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/test.jsp> 라고 하면

<http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/aa/Servlet1>

현재 페이지가 <http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/aaa/bbb/ccc/test.jsp> 라고 하면

<http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/aaa/bbb/ccc/aa/Servlet1>

```
<form action="../Servlet1">
```

현재 페이지가 <http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/aaa/bbb/ccc/test.jsp> 라고 하면

<http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/aaa/bbb/Servlet1>

```
<jsp:include page="a.jsp" />
```

현재 페이지가 <http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/test.jsp> 라고 하면

<http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/a.jsp>

현재 페이지가 <http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/aaa/bbb/ccc/test.jsp> 라고 하면

<http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/aaa/bbb/ccc/a.jsp>