

## [페이지 이동 : redirect, forward, include ]

### >> redirect 실습1

WebContent/move/redirect.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html><body>
<%      response.sendRedirect("sample_sendredirect.jsp");      %>
</body></html>
```

WebContent/move/sample\_sendredirect.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html><body>
    sample_sendredirect.jsp 입니다.
</body></html>
```

실행 : <http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/move/redirect.jsp> 요청 시 아래와 같이 URL이 바뀌면서 sample\_sendredirect.jsp요청

```
sample_sendredirect.jsp 입니다.
```

### >> <jsp:forward > 실습2

WebContent/move/forward.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html><body>
  <% int result = 0 ;
    for(int i = 0 ; i< 5 ; i++){
      result = result + i;
    }

    request.setAttribute("result",result); // 키와 값 쌍으로 저장

    // request 객체에 정보저장
  %>
  <jsp:forward page="sample_RequestDispatcher.jsp"/>

  <!-- 포워드 시 request 객체 주소 전달됨. -->

```

```

</body></html>

```

WebContent/move/sample\_RequestDispatcher.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html><body> sample_RequestDispatcher.jsp 입니다.

  <% Object value = request.getAttribute("result");

      // request 객체에서 키를 주고 값 정보꺼냄.

    out.println(value);
  %>
</body></html>

```

실행 : <http://localhost:8088/웹컨텍스트패스/param/forward.js> 요청 시 아래화면

sample\_RequestDispatcher.jsp 입니다. 10

>> <jsp:include > 실습3

## WebContent/move/include.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html><body>
<% int result = 0 ;
    request.setAttribute("result", result);
%>

<jsp:include page="include_sample.jsp"/><!--include시 request 객체전달-->

<br> include 메서드의 페이지를 호출하고 되돌아온 것을 확인

</body></html>
```

## WebContent/move/include\_sample.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8"%>

<html><body> include 메소드의 사용법을 알아봅니다. <br/>

<% Object value = request.getAttribute("result");
    out.println(value);
%>

</body></html>
```

실행 : <http://localhost:8088/웹컨텍스트페이스/param/include.jsp> 요청 시 아래화면

include 메소드의 사용법을 알아봅니다.

0

include 메서드의 페이지를 호출하고 되돌아온 것을 확인