

HTML5 标签速查表

1. 基础标签

标签	描述
<!DOCTYPE>	定义文档类型。
<html>	定义 HTML 文档。
<title>	定义文档的标题。
<body>	定义文档的主体。
<h1> to <h6>	定义 HTML 标题。
<p>	定义段落。
 	定义简单的折行。
<hr>	定义水平线。
<!--...-->	定义注释。

2. 格式标签

标签	描述
<acronym>	定义只取首字母的缩写。
<abbr>	定义缩写。
<address>	定义文档作者或拥有者的联系信息。
	定义粗体文本。
<bdi>	定义文本的文本方向，使其脱离其周围文本的方向设置。

<bdo>	定义文字方向。
<big>	定义大号文本。
<blockquote>	定义长的引用。
<center>	不赞成使用。定义居中文本。
<cite>	定义引用(citation)。
<code>	定义计算机代码文本。
	定义被删除文本。
<dfn>	定义定义项目。
	定义强调文本。
	不赞成使用。定义文本的字体、尺寸和颜色
<i>	定义斜体文本。
<ins>	定义被插入文本。
<kbd>	定义键盘文本。
<mark>	定义有记号的文本。
<meter>	定义预定义范围内的度量。
<pre>	定义预格式文本。
<progress>	定义任何类型的任务的进度。
<q>	定义短的引用。
<rp>	定义若浏览器不支持 ruby 元素显示的内容。
<rt>	定义 ruby 注释的解释。
<ruby>	定义 ruby 注释。
<s>	不赞成使用。定义加删除线的文本。

<samp>	定义计算机代码样本。
<small>	定义小号文本。
<strike>	不赞成使用。定义加删除线文本。
	定义语气更为强烈的强调文本。
<sup>	定义上标文本。
<sub>	定义下标文本。
<time>	定义日期/时间。
<tt>	定义打字机文本。
<u>	不赞成使用。定义下划线文本。
<var>	定义文本的变量部分。
<wbr>	定义视频。

3. 表单标签

标签	描述
<form>	定义供用户输入的 HTML 表单。
<input>	定义输入控件。
<textarea>	定义多行的文本输入控件。
<button>	定义按钮。
<select>	定义选择列表（下拉列表）。
<optgroup>	定义选择列表中相关选项的组合。
<option>	定义选择列表中的选项。
<label>	定义 input 元素的标注。

<fieldset>	定义围绕表单中元素的边框。
<legend>	定义 fieldset 元素的标题。
<isindex>	不赞成使用。定义与文档相关的可搜索索引。
<datalist>	定义下拉列表。
<keygen>	定义生成密钥。
<output>	定义输出的一些类型。

4. 框架标签

标签	描述
<frame>	定义框架集的窗口或框架。
<frameset>	定义框架集。
<noframes>	定义针对不支持框架的用户的替代内容。
<iframe>	定义内联框架。

5. 图像标签

标签	描述
	定义图像。
<map>	定义图像映射。
<area>	定义图像地图内部的区域。
<canvas>	定义图形。
<figcaption>	定义 figure 元素的标题。
<figure>	定义媒介内容的分组，以及它们的标题。

6. 音频/视频标签

标签	描述
<audio>	定义声音内容。
<source>	定义媒介源。
<track>	定义用在媒体播放器中的文本轨道。
<video>	定义视频。

7. 链接标签

标签	描述
<a>	定义锚。
<link>	定义文档与外部资源的关系。
<nav>	定义导航链接。

8. 列表标签

标签	描述
	定义无序列表。
	定义有序列表。
	定义列表的项目。
<dir>	不赞成使用。定义目录列表。
<dl>	定义定义列表。
<dt>	定义定义列表中的项目。
<dd>	定义定义列表中项目的描述。

<menu>	定义命令的菜单/列表。
<menuitem>	定义用户可以从弹出菜单调用的命令/菜单项目。
<command>	定义命令按钮。

9. 表格标签

标签	描述
<table>	定义表格
<caption>	定义表格标题。
<th>	定义表格中的表头单元格。
<tr>	定义表格中的行。
<td>	定义表格中的单元。
<thead>	定义表格中的表头内容。
<tbody>	定义表格中的主体内容。
<tfoot>	定义表格中的表注内容（脚注）。
<col>	定义表格中一个或多个列的属性值。
<colgroup>	定义表格中供格式化的列组。

10. 样式/节标签

标签	描述
<style>	定义文档的样式信息。
<div>	定义文档中的节。
	定义文档中的节。

<header>	定义 section 或 page 的页眉。
<footer>	定义 section 或 page 的页脚。
<section>	定义 section。
<article>	定义文章。
<aside>	定义页面内容之外的内容。
<details>	定义元素的细节。
<dialog>	定义对话框或窗口。
<summary>	为 <details> 元素定义可见的标题。

11. 元信息标签

标签	描述
<head>	定义关于文档的信息。
<meta>	定义关于 HTML 文档的元信息。
<base>	定义页面中所有链接的默认地址或默认目标。
<basefont>	不赞成使用。定义页面中文本的默认字体、颜色或尺寸。

12. 编程标签

标签	描述
<script>	定义客户端脚本。
<noscript>	定义针对不支持客户端脚本的用户的替代内容。
<applet>	不赞成使用。定义嵌入的 applet。
<embed>	为外部应用程序（非 HTML）定义容器。

<object>	定义嵌入的对象。
<param>	定义对象的参数。