

Generar 2 Ejemplos para cada ENDPOINT

Creamos el apartado **examples** dentro de **components**

```
#Componentes
components:
  #Esquema de seguridad de la API
  securitySchemes:
    JWT:
      type: http
      scheme: bearer
      bearerFormat: JWT
  #Ejemplos para mostrar tanto en el cuerpo como en la respuesta
  examples:
    UserRegisterBody1:
      summary: Ejemplo de usuario 1
      value:
        username: "JSenen"
        password: "JSenen1234"
    UserRegisterBody2:
      summary: Ejemplo de usuario 2
      value:
        username: "Senen"
        password: "Senen9182"
```

Y dentro de examples, vamos creando los ejemplos que nos interesen asignándoles un nombre.

No hay que definir el tipo de cada atributo, sólo hay que poner el atributo que es (el tipo ya lo coge del schema) y el valor que queremos que se vea.

REQUEST BODY: (CUERPO)

```

put:
  tags:
    - Line
  summary: Modifica una linea
  security:
    - JWT: [ ]
  description: Modifica atributos de la linea, buscandola por el número Id identificador de esta.
  operationId: putLineById
  requestBody:
    $ref: '#/components/requestBodies/postLine'

```

En el método que nos interese (en el ejemplo es un PUT), si ya tenemos la referencia creada (\$ref: '#/components/requestBodies/postLine') , nos vamos a ella y creamos dentro de esa referencia los 2 ejemplos que queremos

```

postLine:
  description: Datos de una linea nueva
  required: true
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/LineIn'
      examples:
        ejemplo1:
          $ref: '#/components/examples/LineIn1'
        ejemplo2:
          $ref: '#/components/examples/LineIn2'

```

Esos 2 ejemplos, se los indicamos como referencia al apartado examples que hemos comentado anteriormente

RESPONSE BODY

Donde tenemos la referencia, creamos los 2 ejemplos nos interesen como respuesta asignándoles un nombre y indicándole después la referencia a la components—>examples—>Nombre ejemplo

```

    $ref: '#/components/responses/InternalServerError'
  put:
    tags:
      - Line
    summary: Modifica una linea
    security:
      - JWT: [ ]
    description: Modifica atributos de la linea, buscandola por el número Id identificador de esta.
    operationId: putLineById
    requestBody:
      $ref: '#/components/requestBodies/postLine'
    responses:
      '202':
        description: Se acepta la modificacion completa y devuelve el cuerpo de la linea completo
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/responses/Accepted'
            examples:
              PutResponseLineID1:
                $ref: '#/components/examples/LineId1'
              PutResponseLineID2:
                $ref: '#/components/examples/LineId2'

```

Los nombres que se ponen en el apartado requestbody y response para los ejemplos no tienen por que ser iguales a los que tenemos en components -> examples. Esos ya van en la referencia