

# 快速部署JDChain

由 [赵光伟](#) 创建, 最后修改于大约2小时以前

目前部署JDChain需要修改三个配置文件，要花费一定的时间，为了快速部署JDChain，特此开发了这个小工具。

## 简要步骤

- 1) 将安装的zip包解压到centos指定路径下，比如：`/export/jdchain/peer0`；`/export/jdchain/peer1`；`/export/jdchain/peer2`；`/export/jdchain/peer3`
- 2) 每个peer都生成公私钥。进入四个peer节点中的bin路径，分别执行如下命令：

```
peer0: sh keygen.sh -n a.com
```

```
peer1: sh keygen.sh -n b.com
```

```
peer2: sh keygen.sh -n c.com
```

```
peer3: sh keygen.sh -n d.com
```

- 3) 安装ump管理工具，每个peer节点对应一个配置文件。参考样例下载地址：<http://box.jd.com/sharedInfo/D81333A4DC57FAA5>

其中0application.properties对应peer0的配置，其它类似。主要修改其中的安装路径。比如修改完0application.properties配置文件后，其它的配置文件可以复制。唯一的不同的是每个配置文件的：`peer.peerName=a.com` 值要根据实际填写。

### 0application.properites

[折叠源码](#)

```
server.port=9000
```

```
logging.level.root = WARN
```

```
logging.level.org.springframework.web = DEBUG
```

```
logging.file=./logs/jdchain-deploy-peer0.log
```

```
#logging.path=/var/log
```

```
#setup the params;
```

```
peer.peerName=a.com
```

```
#generate the public/private keys by the peer.name;
```

```
peer.basePath=/Users/zhaoguangwei/Documents/jdchain/peer0
```

```
#peer.basePath=/Users/zhaoguangwei/Documents/jdchain/peer0
```

```
peer.host=127.0.0.1
```

```
peer.initPort=8800
```

```
peer.consensusPort=36000
```

```
peer.visitPort=17800
```

```
peer.serverPort=9000
```

```
#when start up, invoke the gateway to push the params related;
```

```
#gateway.url=192.168.101.47:9000/gw
```

```
peer.mediatorUrl=localhost:9000/deploy
```

```
# if true, then this peer's private key will send to the gateway;
```

```
peer.gatewayBindPeer=true
```

```
schema.retrieval.url=http://192.168.151.39:8082
```

```
task.retrieval.url=http://192.168.151.39:10005
```

```
#register all Peer by single machine; dev model;
```

```
dev.peer0.peerId=0
```

```
dev.peer0.peerName=a.com
```

```
dev.peer0.basePath=/Users/zhaoguangwei/Documents/jdchain/peer0
```

```
dev.peer0.host=127.0.0.1
```

```
dev.peer0.initPort=8800
```

```
dev.peer0.consensusPort=36000
```

```
dev.peer0.visitPort=17800
```

```
dev.peer0.serverPort=9000
```

```
dev.peer0.mediatorUrl=localhost:9000/deploy
```

```
dev.peer0.gatewayBindPeer=true
```

```
#peer1
```

```
dev.peer1.peerId=1
```

```
dev.peer1.peerName=b.com
```

```
dev.peer1.basePath=/Users/zhaoguangwei/Documents/jdchain/peer1
```

```
dev.peer1.host=127.0.0.1
```

```
dev.peer1.initPort=8810
```

```
dev.peer1.consensusPort=36010
```

```
dev.peer1.visitPort=17810
```

```
dev.peer1.serverPort=9010
```

```
dev.peer1.mediatorUrl=localhost:9000/deploy
```

```
dev.peer1.gatewayBindPpeer=true
```

```
#peer2
```

```
dev.peer2.peerId=2
```

```
dev.peer2.peerName=c.com
```

```
dev.peer2.basePath=/Users/zhaoguangwei/Documents/jdchain/peer2
```

```
dev.peer2.host=127.0.0.1
```

```
dev.peer2.initPort=8820
```

```
dev.peer2.consensusPort=36020
dev.peer2.visitPort=17820
dev.peer2.serverPort=9020
dev.peer2.mediatorUrl=localhost:9000/deploy
dev.peer2.gatewayBindPpeer=true
#peer3
dev.peer3.peerId=3
dev.peer3.peerName=d.com
dev.peer3.basePath=/Users/zhaoguangwei/Documents/jdchain/peer3
dev.peer3.host=127.0.0.1
dev.peer3.initPort=8830
dev.peer3.consensusPort=36030
dev.peer3.visitPort=17830
dev.peer3.serverPort=9030
dev.peer3.mediatorUrl=localhost:9000/deploy
dev.peer3.gatewayBindPpeer=true
```

执行命令如下：

```
java -jar ump-1.0.1.RELEASE.jar --spring.config.location=file:./0application.properties
java -jar ump-1.0.1.RELEASE.jar --spring.config.location=file:./1application.properties
java -jar ump-1.0.1.RELEASE.jar --spring.config.location=file:./2application.properties
java -jar ump-1.0.1.RELEASE.jar --spring.config.location=file:./3application.properties
```

4) 4个ump应用启动之后，  
通过执行：<http://localhost:9000/deploy/getAllConf4dev> 来加载配置，然后执行：<http://localhost:9000/deploy/md/planLedger>  
来完成节点的初始化配置。如果执行成功，提示如下：

```
[ "a.com make conf successfully.", "d.com make conf successfully.", "b.com make conf successfully.", "c.com make conf successfully." ]
```

- 5) 查看每个peer的配置文件是否已经修改成功，位置如下：peerxxx/config/init中的三个文件：bftsmart.config ledger.init local.conf。
- 6) 启动每个peer的ledger-init.sh脚本，位置：peerxxx/bin/ledger-init.sh
- 7) 启动每个peer的startup.sh脚本，位置：peerxxx/bin/startup.sh
- 8) 修改网关的配置文件，启动网关(具体参见部署文件，位置：<http://ledger.jd.com/downloaddocs.html>)。

将网关zip安装包解压至gw下，配置文件在：gw/config/gateway.conf。  
填写网关和共识节点的信息，以及使用的公私钥信息。

gateway.conf

折叠源码

```
#网关的HTTP服务地址:
http.host=192.168.151.45
#网关的HTTP服务端口:
http.port=18081
#网关的HTTP服务上下文路径，可选:
#http.context-path=

#共识节点的服务地址:
peer.host=192.168.151.39
#共识节点的服务端口:
peer.port=17800
#共识节点的服务是否启用安全证书:
peer.secure=false
#共识节点的服务提供解析器
peer.providers=com.jd.blockchain.consensus.mq.MsgQueueConsensusProvider

data.retrieval.url=http://192.168.151.39:10001

#默认公钥的内容（Base58编码数据）:
keys.default.pubkey=endPsK36koyFr1D245Sa9j83vt6pZudFBJoJRB3xAsWM6cwhRbna
#默认私钥的路径: 在 pk-path 和 pk 之间必须设置其一:
keys.default.privkey-path=
#默认私钥的内容（加密的Base58编码数据）: 在 pk-path 和 pk 之间必须设置其一:
keys.default.privkey=
#默认私钥的解码密码:
keys.default.privkey-password=
```

无标签