

VFR Flight Log

Pilote / Détail vol	Avion	Paramètres
Pilote : _____	Type : DR400-120	QNH: 1013
Hr Départ : _____	Immat : F-GKAZ	Vent : 280/14 Kt
Hr Arrivée : _____	C/sign: _____	Piste en service : 28
Horomètre Départ : _____	7500 : Détournement	123.500 Aérodrome
Horamètre Arrivée : _____	7600 : Panne radio	130.000 Fréq. montagne
Distance : 151 NM	7700 : Détresse	123.450 Comm/aéronefs
Temps de vol : 1h32	7000 : VFR	121.500 Fréq. détresse

Notes :
LFPB 190830Z 28012KT 9999 FEW035 18/12 Q1013 NOSIG

FROM/TO	Dist restante	Distance	Z sécu	Z retenue	RM/CM	Tsv/Tav	HEA	HRA
LFPB-LFOB	151	12	1200	3500	300/298	7/8		
LFOB-LFAP	136	15	1200	3500	301/299	7/8		
LFAP-LFAM	121	18	1200	3500	302/300	7/8		
LFAM-LFOJ	106	21	1200	3500	303/301	7/8		
LFOJ-LFRG	91	24	1200	3500	304/302	7/8		
LFRG-LFAT	76	27	1200	3500	305/303	7/8		
LFAT-LFOU	61	30	1200	3500	306/304	7/8		
LFOU-LFRS	46	12	1200	3500	307/305	7/8		
LFRS-LFOT	31	15	1200	3500	308/306	7/8		

Check Croisière	Check Point Tournant	Check Vent Arrière
P : Paramètres I : Instruments A : Altitude G : Gyro / Cap E : Essence R : Radio/Radio Nav	T : Top / Estimé Point Suiv. R : Route / Cap A : Altitude M : Moteur / Météo E : Essence R : Radio/Radio Nav	D : Dégivrage R : Richesse A : Altitude G : Gyro / Cap E : Essence R : Radio/Radio Nav

Calcul de navigation

LFPB - LFRM

DÉPART

LFPB · Toussus-le-Noble

DESTINATION

→ LFRM · Le Mans-Arnage

WAYPOINTS (OPTIONNEL)

LF0B LFAP LFAM LFOJ LFRG LFAT LFOU LFRS LFOT

ALT. CROISIÈRE (FT)

3500

VITESSE AIR (KT)

110

CONSO (L/H)

25

VOL DE NUIT

Non

DISTANCE

151 NM

CAP VRAI (TC)

332°

CAP MAGNÉTIQUE

329°

DÉCLINAISON

+1°

VENT À 3500 FT

280° / 22 kt

DÉRIVE

-6°

VITESSE SOL (GS)

104 kt

TEMPS DE VOL

1h32

TRAJET

21.4 L

RÉSERVE (30 MIN)

8 L

TOTAL REQUIS

29.4 L

ALTITUDE MAX SOL

660 ft

MARGE MINI

+1840 ft

DÉTAIL DES WAYPOINTS (10)

TRONÇON	DIST	CAP	ETE	CONSO	FRÉQ
LFPB - LF0B	12 NM	280°	7 min	2.5 L	121.100 TWR
LF0B - LFAP	15 NM	281°	8 min	2.8 L	120.300 AFIS
LFAP - LFAM	18 NM	282°	9 min	3.1 L	121.100 TWR
LFAM - LFOJ	21 NM	283°	10 min	3.4 L	120.300 AFIS
LFOJ - LFRG	24 NM	284°	11 min	3.7 L	121.100 TWR
LFRG - LFAT	27 NM	285°	12 min	2.5 L	120.300 AFIS
LFAT - LFOU	30 NM	286°	13 min	2.8 L	121.100 TWR
LFOU - LFRS	12 NM	287°	14 min	3.1 L	120.300 AFIS
LFRS - LFOT	15 NM	288°	15 min	3.4 L	121.100 TWR
LFOT - LFRM	18 NM	289°	16 min	3.7 L	120.300 AFIS
TOTAL	151 NM	—	1h32	21.4 L	—


① Calculs basés sur le vent Open-Meteo à l'altitude de croisière et l'élévation du relief. Le POH de l'avion reste la référence légale.

Performances et terrain


LFPB - LFRM

PERFORMANCES DE DÉCOLLAGE — LFPB · RWY 28

ROUEMENT 280 m	FRANCH. 50 FT 495 m	DENSITÉ-ALT. 1850 ft	RÉF. AVION (M) 253/427
LONGUEUR PISTE 1100 m	REVÊTEMENT Herbe +15 %	MARGE (50 FT) +605 m	



PROFIL D'ÉLÉVATION — LFPB - LFRM



ALTERNATES LE LONG DE LA ROUTE (± 50 NM)

TERRAIN	CAT.	VISI	PLAFOND	VENT	ÉCART
LFPT Pontoise-Cormeilles	VFR	>10 km	—	310° 8 kt	14 NM D
LFPK Coulommiers-Voisins	VFR	>10 km	—	290° 6 kt	21 NM D
LFPO Paris-Orly	VFR	>10 km	—	320° 10 kt	24 NM G
LFOJ Ancy-enis	VFR	9999 m	3500 ft	280° 9 kt	27 NM G
LFPX Chavenay-Villepreux	MVFR	8000 m	2500 ft	VRB 4 kt	9 NM D
LFAR Mayenne	VFR	>10 km	—	270° 7 kt	38 NM G

Terrains de dérivation à moins de 50 NM de la route prévue, triés par catégorie de vol puis écart. METAR capturés à la génération du PDF.