La mappa in una pagina

Come far smettere al tuo agente AI di ripartire da zero a ogni sessione.

Per Claude Code, ma l'idea vale per qualsiasi agente che legge file di progetto.

1 · Il problema

Ogni sessione parte vuota. L'agente non sa dove sono i file, cosa conta, cosa non toccare: cerca, apre, riapre.

Più cerca, più contesto consuma prima di iniziare il lavoro vero.

2 · La soluzione

Un file nella radice del progetto, **MAPPA.md**, che l'agente legge per primo. Una pagina, non di più.

In CLAUDE.md scrivi una riga: «Prima di agire leggi MAPPA.md».

3 · Cosa ci scrivi

```
# MAPPA
## Cosa è questo progetto
(2 righe)
## Dove sta cosa
- agenti/   → chi fa cosa, una cartella per agente
- brain/    → regole e memoria condivise
- clienti/  → una cartella per cliente
- skills/   → procedure ripetibili
## Da non toccare
- (file o cartelle protetti)
## Prima di agire
- leggi le regole in brain/
- controlla la memoria dell'agente
```

4 · Tienila viva

Ogni volta che sposti o crei una cartella importante, aggiorna la mappa nello stesso commit.

Chiedi all'agente: «Rileggi la struttura e aggiorna MAPPA.md se è cambiata».

Una mappa vecchia è peggio di nessuna mappa.