// GUIDA GRATIS · TUTORIAL PASSO PASSO

UNA ROUTINE *che lavora di notte.*

Alla fine di questa guida avrai sul tuo Mac una routine che ogni notte, da sola, legge le tue note della giornata e scrive una lista di proposte da approvare al mattino. Ogni passo ha il comando esatto, quello che devi vedere (output copiato da un'esecuzione vera, fatta il 28/10/2026) e gli errori più comuni. Puoi rifarla da solo senza guardare il video.

Cosa ottieni	un file da-approvare.md ogni mattina	**1 routine**
Cosa ti serve	Claude Code + un Mac	**~20 minuti**
Strumento	Claude Code, modalità *claude -p*	**versione 2.1.310**
Scheduler	launchd, già dentro macOS	**nessuna app extra**
Cosa NON fa	pubblicare o inviare messaggi	**decidi tu**

// LA MAPPA

00 controlla Claude Code · **01** cartella e note · **02** lo script · **03** prima prova a mano · **04** leggi e decidi · **05** i paletti · **06** pianificala · **07** controlla e spegni · verifica finale.

// ONESTÀ

Il test (passi 01–04) è stato eseguito davvero, con note di prova scritte per questa guida. La pianificazione (passo 06) è stata solo validata con `plutil`: non l'abbiamo caricata sul nostro Mac. Dove non abbiamo provato lo diciamo.

// PASSO 00 · PRIMA DI INIZIARE

00 CONTROLLA *Claude Code*

serve Claude Code installato e collegato al tuo account

01 **Apri il Terminale.**
Spotlight (Cmd+Spazio), scrivi “Terminale”, Invio.

02 **Controlla la versione.**
Se stampa un numero di versione, è installato. Noi abbiamo provato con la 2.1.310: con una versione più nuova le opzioni potrebbero cambiare, vale la documentazione ufficiale.

03 **Trova il percorso del programma.**
Ti servirà nel passo 02: la routine notturna non conosce le scorciatoie del tuo terminale, quindi va scritto per esteso.

```
claude --version
which claude
```

```
OUTPUT VERO · IL MIO MAC, 28/10/2026
2.1.310 (Claude Code)
/opt/homebrew/bin/claude
```

Claude Code	installato e con il login fatto	obbligatorio
Un Mac	acceso o in stop la notte	obbligatorio
Un editor di testo	per scrivere lo script, es. VS Code	consigliato

// ERRORI COMUNI

`claude: command not found` → Claude Code non è installato: segui le istruzioni ufficiali di installazione e riapri il Terminale. Se `which claude` stampa un percorso diverso dal mio, usa il tuo nel passo 02.

// PASSO 01 · LA CARTELLA E LE NOTE

01 PREPARA LE *note*

una cartella dedicata: la routine potrà toccare solo quello che c'è dentro

01 **Crea la cartella.**
Per esempio **routine** dentro Documenti, con una sottocartella **note**: **mkdir -p ~/Documents/routine/note**.

02 **Scrivi due o tre note.**
File di testo (.md o .txt) con quello che è successo: chiamate, commenti ricevuti, cose ferme. Frasi normali, come le scriveresti per te.

03 **Guarda cosa hai.**
ls deve mostrare la cartella note. Le note le leggerà la routine ogni notte: aggiungine di nuove durante il giorno.

```
mkdir -p ~/Documents/routine/note
cd ~/Documents/routine
```

```
LE MIE NOTE DI PROVA · ESEMPIO, NON DATI REALI
$ cat note/lunedi.md
Chiamata con un cliente: vuole capire come funziona l'approvazione prima che un contenuto
esca.
Il reel sulla dashboard ha ricevuto più salvataggi del solito.

$ cat note/martedi.md
Tre persone hanno chiesto nei commenti come si imposta un'automazione notturna.
Il carosello sui preventivi è fermo in bozza da due giorni.
```

// COSA SCRIVERE NELLE NOTE

Fatti, non ordini: “tre persone hanno chiesto X”, “il carosello è fermo da due giorni”. La routine ricava le proposte da lì: più le note sono concrete, più le proposte sono utili.

// ERRORE COMUNE

Note troppo vaghe (“oggi giornata pesante”) producono proposte generiche. Se il risultato ti sembra vuoto, il problema quasi sempre sono le note, non lo strumento.

02 SCRIVI LA *richiesta*

`claude -p = una richiesta, una risposta, poi si chiude. File: routine-notte.sh`

01 **Crea il file routine-notte.sh.**
Nella cartella routine. Incolla il testo qui sotto, cambiando il percorso di claude con quello del passo 00.

02 **Una frase chiara.**
Cosa leggere, cosa scrivere, cosa NON fare. È la parte che decide la qualità del risultato.

03 **Dai il permesso di esecuzione.**
Senza **chmod +x** il file non parte.

```
#!/bin/bash
cd "$(dirname "$0")"
/opt/homebrew/bin/claude -p "Leggi tutti i file nella cartella note/. Scrivi nel
file da-approvare.md al massimo 3 proposte per domani, una per riga, ognuna con
il motivo tra parentesi. Non modificare nessun altro file e non proporre nulla c
he esca senza approvazione." \
--allowedTools "Read,Glob,Write" --max-turns 6
```

```
chmod +x routine-notte.sh
ls -l routine-notte.sh
```

```
OUTPUT VERO
-rwxr-xr-x@ routine-notte.sh
```

// ERRORI COMUNI

`permission denied` → manca il chmod. Virgolette “smart” copiate da un documento al posto di quelle dritte rompono lo script: scrivilo in un editor di testo semplice.

// PASSO 03 · LA PRIMA PROVA A MANO

03 LANCIA *adesso*

se funziona da solo adesso, funzionerà anche di notte

01 **Lancialo dal Terminale.**
Dalla cartella routine. Aspetta qualche secondo: non c'è una finestra, c'è solo il testo che stampa alla fine.

02 **Leggi il riepilogo.**
Claude dice cosa ha letto e cosa ha scritto. Controlla che parli di **da-approvare.md** e di nient'altro.

03 **Controlla l'exit code.**
0 = tutto bene. Qualsiasi altro numero = qualcosa è andato storto: leggi il messaggio sopra.

```
./routine-notte.sh
```

OUTPUT VERO · ESEGUITO IL 28/10/2026 (ACCORCIATO)

```
$ ./routine-notte.sh
Ho letto le due note e ho scritto 3 proposte in `da-approvare.md`, che è l'unico file che ho creato:

1. Una bozza di contenuto su come si imposta un'automazione notturna (tre persone l'hanno chiesto nei commenti).
2. Rivedere il carosello sui preventivi e proporlo per l'approvazione (è fermo in bozza da due giorni).
3. Una spiegazione scritta per il cliente su come funziona l'approvazione prima che un contenuto esca, da non inviare finché non la approvi. Ho legato a questa il dato del reel sulla dashboard, che ha avuto più salvataggi del solito.

Sono tutte bozze o revisioni: niente viene pubblicato o inviato senza il tuo ok. Non ho modificato `routine-notte.sh` né `transcript.txt`.
[…]
[exit code: 0]
```

// NOTA

Il testo del riepilogo cambia a ogni esecuzione: è normale. Quello che deve restare uguale è il file prodotto (passo 04).

// ERRORI COMUNI

`command not found: claude` → hai scritto **`claude`** senza il percorso intero. **`Not logged in`** → apri Claude Code una volta a mano e fai il login. Se resta fermo più di un paio di minuti, interrompi con Ctrl+C e controlla le note: file enormi rallentano.

// PASSO 04 · LEGGI E DECIDI

04 IL RISULTATO *del mattino*

un solo file da aprire: da-approvare.md

01 **Apri il file.**
cat da-approvare.md nel Terminale, oppure aprilo con l'editor.

02 **Per ogni riga decidi.**
Approvi, scarti, riscrivi. La routine ha solo preparato: niente è partito, niente è stato pubblicato.

03 **Controlla le motivazioni.**
Ogni proposta ha tra parentesi il perché, preso dalle tue note: se il perché non torna, scartala.

OUTPUT VERO · IL FILE PRODOTTO DALLA ROUTINE · ESEMPIO

```
Preparare la bozza di un contenuto che spiega come si imposta un'automazione notturna, da approvare prima della pubblicazione (tre persone l'hanno chiesto nei commenti martedì)
Rivedere il carosello sui preventivi e proporlo per l'approvazione (è fermo in bozza da due giorni)
Preparare per il cliente una spiegazione scritta di come funziona l'approvazione prima che un contenuto esca, anche come base per un contenuto, ma senza inviarla (l'ha chiesto il cliente nella chiamata di lunedì; il reel sulla dashboard ha avuto più salvataggi del solito, quindi c'è interesse per i retroscena del metodo)
```

COSA SUCCEDE ALLA SECONDA ESECUZIONE

Il file viene riscritto: se vuoi conservare le liste di ogni giorno, aggiungi alla richiesta “scrivi nel file da-approvare-DATA.md con la data di oggi”. Non l'abbiamo provato: è una modifica del prompt, controlla il nome del file prodotto.

// SE NON TI CONVINCE

Cambia la richiesta, non lo strumento: più proposte (“al massimo 5”), un altro formato (“una tabella”), o un criterio (“solo cose che richiedono meno di un'ora”). Rilancia a mano e confronta.

05 POCO *permesso*

di notte nessuno può rispondere a una richiesta di permesso

01 **Elenca solo gli strumenti che servono.**
--allowedTools "Read,Glob,Write": leggere, cercare, scrivere. Tutto il resto, comandi e internet compresi, resta bloccato.

02 **Metti un tetto ai passaggi.**
--max-turns 6 ferma la routine dopo sei giri: se si incarta non gira fino al mattino.

03 **Se usi la chiave API, metti un tetto alla spesa.**
--max-budget-usd fissa un massimo in dollari per ogni esecuzione.

04 **Tieni tutto in una cartella a parte.**
Così “può scrivere” vuol dire “può scrivere lì”: solo note e risultati.

COSA ABBIAMO VISTO NEL NOSTRO TEST

Con il permesso limitato a un solo file (`Write(da-approvare.md)`), in modalità senza finestra Claude non ha scritto nulla e ha chiesto il permesso. Con `Write` semplice ha funzionato.
È il comportamento che abbiamo osservato con la versione 2.1.310: se con la tua versione il permesso a un solo file funziona, usalo, è più sicuro.

Esegue comandi di sistema	non elencati: bloccati	**no**
Accede a internet	non elencato: bloccato	**no**
Scrive fuori dalla cartella	la routine parte da lì	**sconsigliato**
Invia o pubblica	non fa parte della richiesta	**no**

// ERRORE COMUNE

Dare più permessi “per sicurezza” (per esempio tutti i comandi). Una routine che gira da sola e non ha limiti è il contrario di sicuro: parti dal minimo e aggiungi solo se serve.

// PASSO 06 · FALLA PARTIRE DA SOLA

06 PIANIFICALA *con launchd*

launchd è lo scheduler già dentro macOS · file .plist in ~/Library/LaunchAgents/

01 **Crea il file di pianificazione.**
Chiamalo **com.esempio.routine-notte.plist** e mettilo in **~/Library/LaunchAgents/**.
Sostituisci TUONOME con il nome del tuo utente.

02 **Controlla che sia valido.**
plutil -lint deve rispondere OK.

03 **Caricalo una volta.**
Poi launchd lo lancia ogni notte all'ora scelta (qui le 02:00), senza aprire niente.

```
<key>Label</key><string>com.esempio.routine-notte</string>
<key>ProgramArguments</key><array><string>/Users/TUONOME/routine/routine-notte.sh</string></array>
<key>StartCalendarInterval</key><dict><key>Hour</key><integer>2</integer><key>Minute</key><integer>0</integer></dict>
<key>StandardOutPath</key><string>/Users/TUONOME/routine/log.txt</string>
<key>StandardErrorPath</key><string>/Users/TUONOME/routine/log.txt</string>
```

OUTPUT VERO · CONTROLLO DEL FILE

```
$ plutil -lint com.esempio.routine-notte.plist
com.esempio.routine-notte.plist: OK
```

```
launchctl bootstrap gui/$(id -u) ~/Library/LaunchAgents/com.esempio.routine-notte.plist
launchctl kickstart -k gui/$(id -u)/com.esempio.routine-notte
```

NON ABBIAMO CARICATO NOI QUESTO PASSO

I due comandi launchctl sono quelli standard del manuale di launchd, ma non li abbiamo eseguiti sul nostro Mac: il file è validato, il caricamento no. Il secondo comando (kickstart) serve a provare subito senza aspettare le 2.

// PASSO 07 · CONTROLLA E SPEGNI

07 SE QUALCOSA *non va*

il log dice cosa è successo di notte; un comando spegne tutto

01 **Apri il log.**
Il file indicato nel plist (**log.txt**) contiene l'output della notte. Se la routine è andata storta, il motivo è lì.

02 **Guarda se il file è stato aggiornato.**
ls -l da-approvare.md mostra l'ora dell'ultima modifica: deve essere quella della notte.

03 **Spegnila quando non serve più.**
Scaricare il file toglie la pianificazione senza cancellare niente.

```
cat ~/Documents/routine/log.txt
ls -l ~/Documents/routine/da-approvare.md
launchctl bootout gui/$(id -u)/com.esempio.routine-notte
```

Mac spento tutta la notte	launchd la esegue alla riaccensione	**secondo il manuale**
Mac in stop	la esegue al risveglio	**secondo il manuale**
Ora cambiata	modifica Hour e ricarica il file	**bootout + bootstrap**
Più routine	un plist per ciascuna, nomi diversi	**Label unica**

// ERRORI COMUNI

Il log dice **`claude: command not found`** → hai usato **`claude`** senza percorso: rimetti il percorso intero (passo 02). Non succede niente: controlla che il **`Label`** del plist sia unico e che il percorso dello script esista.

// LA PRIMA NOTTE

Prima di fidarti, programma la routine per qualche minuto dopo (per esempio un'ora che arriva tra 5 minuti), guardala partire, e solo poi rimettila alle 02:00.

// VERIFICA FINALE

FUNZIONA?
Controlla qui.

- [ ] **claude --version** stampa una versione (passo 00).
- [ ] Nella cartella routine ci sono **note/** e **routine-notte.sh** (passi 01–02).
- [ ] **./routine-notte.sh** finisce con exit code 0 (passo 03).
- [ ] Esiste **da-approvare.md** con al massimo 3 righe con motivazione (passo 04).
- [ ] Nessun altro file è stato modificato (passo 05).
- [ ] **plutil -lint** risponde OK (passo 06).
- [ ] Il giorno dopo il log è aggiornato e **da-approvare.md** ha l'ora della notte (passo 07).

01 **Parti piccolo.**
Una routine, una cartella, un file di risultato. Quando ti fidi, aggiungine un'altra con un altro nome.

02 **Rivedi le note ogni tanto.**
La qualità dell'output dipende da quanto sono concrete le note che dai in pasto alla routine.

// RICORDA

Una routine notturna **prepara**, non decide. Il valore sta nel trovare il lavoro già impostato la mattina: il sì finale resta tuo. Comandi provati con Claude Code 2.1.310 su macOS: se la tua versione è diversa, vale la documentazione ufficiale.