# DUE CLAUDE CODE *che si parlano.*

Una funzione ufficiale di Claude Code: una sessione può mandare un messaggio a un’altra sessione aperta sul tuo computer. Niente più copia e incolla tra le finestre. Qui trovi come si attiva, come si usa e i tre modi pratici per sfruttarla.

| | | |
|---|---|---|
| **01 Si attiva** | nessuna impostazione da cambiare | `v2.1.224+` |
| **02 Si usa** | una frase, scritta come parli | `@nome-sessione` |
| **03 Ti avvisa** | un solo messaggio quando l’altra finisce | `notify_when_idle` |
| **04 È sicura** | il messaggio non può approvare nulla per te | `permessi separati` |

// COME USARE QUESTA GUIDA

Per ogni passo trovi: **cosa scrivere**, **cosa succede davvero** e **cosa NON fa**. Tutto è preso dalla documentazione ufficiale di Claude Code; i comandi possono cambiare con le versioni, quindi se qualcosa non torna vale la documentazione.

// PRIMA DI INIZIARE

Servono due sessioni di Claude Code aperte sullo stesso computer (due finestre del terminale vanno bene) e una versione recente: scrivi `claude --version` per controllare.

# 01 È GIÀ *attivo*

code.claude.com/docs/en/cross-session-messaging

01 **Controlla la versione.**
Serve Claude Code 2.1.224 o successiva su macOS e Linux (2.1.234 su Windows nativo). Se la tua è più vecchia, aggiornala.

02 **Non c’è nulla da accendere.**
Se la versione c’è, la funzione è già attiva. Provalo scrivendo /list-agents (alias /peers) dentro Claude Code.

03 **Dai un nome a ogni sessione.**
Avvia con claude --name sito oppure scrivi /rename sito. Con i nomi chiari il messaggio arriva alla sessione giusta.

04 **Aprile nello stesso computer.**
I messaggi tra sessioni locali passano da un canale interno al tuo computer, non dai server Anthropic.

```
claude --version
claude --name app # terminale 1
claude --name sito # terminale 2
/list-agents # dentro Claude Code
```

```
ESEMPIO · /list-agents nella sessione “app”
Sessioni raggiungibili:
· sito (stessa macchina)
Esempio illustrativo: l’elenco reale mostra le tue sessioni aperte.
```

> // CONSIGLIO
> Se /list-agents non viene riconosciuto, la sessione non ha la funzione: quasi sempre è la versione. Una sessione avviata in modalità “bare” non riceve messaggi.

# 02 CHIEDILO *a parole*

Claude scrive il messaggio, tu dai l’intenzione

01 **Descrivi cosa deve sapere l’altra sessione.**
Non scrivi il messaggio: lo scrive Claude. Tu dici cosa passare e a chi.

02 **Nomina la sessione con @.**
Scrivi @ e le prime lettere del nome, poi scegli dall’elenco (serve la versione 2.1.232+). Se due sessioni hanno lo stesso nome, Claude ti chiede quale.

03 **Claude può anche farlo da solo.**
Se vede che una tua modifica rompe il lavoro dell’altra sessione, può avvisarla senza che tu glielo chieda.

```
Spiega cosa abbiamo appena fatto alla sessione che lavora sul sito
Avvisa @sito che la migrazione è finita
Chiedi all’altra sessione se i test sono passati
```

```
ESEMPIO · sessione “app” scrive
Avvisa @sito che il login ora usa il nuovo endpoint /auth/v2.
ESEMPIO · su “sito” arriva
› Message from @app: Il login usa /auth/v2 (ctrl+o per espandere)
Il vecchio /auth non risponde più: aggiorna le chiamate.
Esempio illustrativo: il formato dell’anteprima è quello della documentazione ufficiale.
```

| | | |
|---|---|---|
| **Ctrl+O** | apre il testo completo del messaggio | **trascrizione** |
| **--verbose** | mostra sempre il testo intero | **all’avvio** |
| **Solo testo** | nessun file o conversazione allegata | **limite** |

**// CONSIGLIO**

Il messaggio è solo testo: non porta con sé la conversazione né i file. Scrivi nella richiesta tutto ciò che l’altra sessione non può sapere da sola.

# 03 TRE MODI *concreti*

dal caso d’uso più semplice al più utile

01 **Passare una scoperta.**
Una sessione scopre un cambio che rompe qualcosa o prende una decisione: la riassume per quella che lavora sull’area toccata. Prima la copiavi a mano.

02 **Coordinare lavori in parallelo.**
Due sessioni sullo stesso progetto in cartelle separate (git worktree): quando una finisce, avvisa l’altra di cosa è entrato.

03 **Sapere quando l’altra ha finito.**
Chiedi “dimmi quando la sessione migrazione finisce”: ricevi un solo avviso quando diventa libera o si chiude.

```
Avvisa la sessione API che lo schema è cambiato
Dimmi quando la sessione migrazione ha finito
```

| | | |
|---|---|---|
| **Passare una scoperta** | riassunto per l’altra sessione | **qualsiasi momento** |
| **Lavori in parallelo** | una sessione per cartella (worktree) | **più sessioni** |
| **Avviso a fine lavoro** | un solo messaggio, poi si chiude | **v2.1.236+** |

```
ESEMPIO · avviso di fine lavoro
Tu: Dimmi quando la sessione migrazione ha finito.
› La sessione “migrazione” ha finito il turno.
Esempio illustrativo. Se l’avviso non arriva entro 12 ore, la richiesta decade.
```

**// CONSIGLIO**

L’avviso a fine lavoro funziona solo verso le tue sessioni su questo computer, e serve la versione 2.1.236 o successiva in entrambe.

# UTILE, MA *con paletti.*

| | | |
|---|---|---|
| **Approvare permessi** | mai: un messaggio non vale come tuo ok | **bloccato** |
| **Cambiare configurazione** | mai: né permessi né CLAUDE.md | **bloccato** |
| **Eseguire comandi** | un /compact nel testo resta testo | **bloccato** |
| **Cicli infiniti** | i messaggi ripetuti vengono frenati | **limite** |

**01** **I permessi restano per sessione.**
Se la sessione che riceve ha bisogno di un permesso, il prompt compare lì e lo approvi tu.

**02** **Puoi bloccarla.**
Imposta crossSessionInbound su refuse per non ricevere, oppure nega SendMessage e ListAgents per non inviare.

**03** **Non confonderla con i team di agenti.**
Gli “agent teams” sono un’altra funzione, sperimentale, attivata con la variabile CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1.

```
Documentazione ufficiale: code.claude.com/docs/en/cross-session-messaging
```

// RICORDA

Due sessioni che si parlano **non sono due persone che decidono al posto tuo**: ognuna ha il suo contesto e i suoi permessi. Dai a ciascuna un compito chiaro, controlla cosa si dicono (Ctrl+O) e tieni il giudizio finale tu.