

Resolución Trabajo Práctico N° 11 - Procedimientos Almacenados

--1. Cree los siguientes SP:

--a. LEGAJO-Detalle_Ventas: liste la fecha, la factura, el vendedor,

--el cliente, el artículo, cantidad e importe.

--Este SP recibirá como parámetros de E un rango de fechas.

```
create proc "999-Detalle_Ventas"
@fecha1 datetime,
@fecha2 datetime
as
    select fecha, nro_factu, nom_vend, apel_clie + ', ' + nom_clie,
           descripcion, cant, pre_unit*cant
    from facturas f, vendedores v, detalles d, articulos a
    where f.nro_factu = d.nro_factu and v.cod_vend = f.cod_vend
           and d.cod_arti = a. cod_arti
           and fecha between @fecha1 and @fecha2
```

--c. LEGAJO-INS_Vendedor: Cree un SP que le permita insertar registros en la tabla vendedores.

```
create proc "999-INS_Vendedor"
@nom varchar(50),
@direcc varchar(50),
@nrotel int,
@idbarrio int
as
    inset into vendedores(nom_vend, direccion, nro_tel,id_barrio)
    values (@nom, @direcc, @nrotel, @idbarrio, @fecnac)
```

--d. LEGAJO-UPD_Vendedor: cree un SP que le permita modificar un vendedor cargado.

```
create proc "999-upd_Vendedor"
@codvend int,
@direcc varchar(50),
@nrotel int,
@idbarrio int
as
    update vendedores
    set
        direccion = @direcc,
```

```
nro_tel = @nrotel,  
id_barrio = @idbarrio  
where cod_vend = @codvend
```

--e. LEGAJO-DEL_Vendedor: cree un SP que le permita eliminar un vendedor ingresado.

```
create proc "999-DEL_Vendedor"  
@cod_vend int  
as  
delete vendedores  
where cod_vend = @cod_vend
```

--2. Modifique el SP 1-a, permitiendo que los resultados del SP
--puedan filtrarse por una fecha determinada y por de vendedor
--cuyo nombre comience con una letra determinada.

```
alter proc "999-Detalle_Ventas"  
@fecha1 datetime,  
@fecha2 datetime,  
@inicial char(2)  
as  
select fecha, nro_factu, nom_vend, apel_clie + ', ' + nom_clie,  
descripcion, cant, pre_unit*cant  
from facturas f, vendedores v, detalles d, articulos a  
where f.nro_factu = d.nro_factu and v.cod_vend = f.cod_vend  
and d.cod_arti = a. cod_arti  
and fecha between @fecha1 and @fecha2  
and nom_vend like @inicial
```

--3. Ejecute los SP creados en el punto 1 (todos).

```
exec "999-Detalle_Ventas" '12/02/2009', '10/10/2011', 'p%'
```

```
exec "999-INS_Vendedor" 'Juarez, Analía', 'San Esteban 3452', 5887766, 7
```

```
exec "999-upd_Vendedor" 4, 'La Pampa 1122', 4112233
```

```
exec "999-DEL_Vendedor" 24
```