

Piratenpartei Deutschland Bundesschiedsgericht Pflugstraße 9a, 10115 Berlin schiedsgericht@piratenpartei.de Berlin, den **04.07.2013**

AZ: **BSG2Tex**

BSG2Tex

Willkommen in der 上下X-Vorlage für Schiedsgerichtsurteile (bsg2tex).

1. LETEX

Du brauchst eine installierte শEX-Distribution. Für Windows, bspw. MiKTEX¹. Für Linux mache ich dir keine Empfehlungen, da du garantiert schon eine Lieblingsdistri hast, und daher jede Empfehlung nur falsch sein kann. Zum Erstellen der Ausgabedateien wird dann pdflatex empfohlen.

2. documentclass

Jeder Beschluss, jedes Urteil ist eine eigene .tex-Datei. Sie beginnt mit der Zeile \documentclass{bsg2tex}

mit eventuell einer der drei Optionen anonym, print oder invprint. Eine genauere Beschreibung der Optionen findest du in der Datei bsg2tex.cls.

Alternativ lässt du diese Zeile weg, und verwendest ein Script, wie beispielsweise (für Windows)

3compile.cmd, welches dir direkt alle möglichen Ausgabedokumente produziert (Volltextversion, Gekürzte Fassung, Druckfassung). Unter Windows wird das Script durch 3compile urteil.tex aufgerufen, oder durch Ziehen der .tex-Datei auf das 3compile-Script². Der Name der .tex-Datei darf keine Leerzeichen enthalten.

3. Anpassung an das Gericht

Mitgeliefert ist die Datei bundesschiedsgericht.tex, welche die Seitenelemente oben rechts und unten befüllt. Kopiere diese Datei, z.B. nach landesschiedsgericht.tex und passe sie anhand der Kommentare für euer jeweiliges Schiedsgericht an. Die zweite Zeile in der Urteils-/Beschluss-.tex-Datei lautet dann

\include{bundesschiedsgericht}

(oder eben landesschiedsgericht o.ä., aber jedenfalls ohne den '.tex'-Anhang).

4. Anpassung an den Fall

Es folgen drei Makrodefinitionen, die das Aktenzeichen (BSG2Tex), das Beschlussdatum (04.07.2013) und die Überschrift festlegen. Diese drei Makros können dann, wie eben demonstriert, auch im Beschlusstext wiederverwendet werden. Dann kommt ein \begin{document} und es geht los.

5. Zeichen und Textauszeichnungen

Normaler Text wird einfach so runtergeschrieben. **Fetter Text und** *kursiver Text* sind natürlich genauso möglich wie *fetter und kursiver Text*.

Umlaute gehen entweder als ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü, ß in der .tex-Datei mit richtigem Characterset, oder alternativ mittels ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü und ß. Aufzupassen ist bei MEX-Steuerzeichen, wie zum Beispiel beim Backslash (\textbackslash) oder der geschweiften Klammer (\{) sowie dem Prozentzeichen³ (\%). Doppelte Anführungszeichen sollten ebenfalls nicht verwendet werden. Einerseits weil sie z.B. in Pads gerne als non-ASCII-Sonderzeichen auftauchen, andererseits weil sie auch so MEXdurcheinander brin-

-1/3-

Vorsitzender Richter

¹http://miktex.org/

²Geht nicht wenn MiKTEX als portable Installation verwen<mark>det wird,</mark> weil die Pfade fehlen

³Das Prozentzeichen ist besonders gefährlich, da es den <mark>Rest der</mark> Zeile als Kommentar interpretiert und verwirft. Und da gibt es dann keine Fehlermeldung.



Piratenpartei Deutschland Bundesschiedsgericht Pflugstraße 9a, 10115 Berlin schiedsgericht@piratenpartei.de Berlin, den **04.07.2013**

AZ: **BSG2Tex**

gen können. Stattdessen sollte an der jeweiligen Stelle {\glqq} (") bzw. {\grqq} (") eingefügt werden: "Ein wörtliches Zitat."

Längere Gedankenstriche erhält man mit – aufeinander folgenden – Minuszeichen (1-2, 2–3, 3—4).

Doppelleerzeichen, die zum Beispiel beim Kopieren aus Pads entstehen, sind unproblematisch.

6. Absatzformatierung

Für einen neuen Absatz einfach mindestens eine Leerzeile zwischen zwei Textzeilen lassen. Textzeilen, die direkt aufeinander folgen, werden gemeinsam als Fließtext verarbeitet.

Für einen Auszug aus einer Fremdquelle oder einem längeren Zitat bietet sich eine Quotation-Umgebung an. Gegebenenfalls mit kursiver Textauszeichnung. Aktuell werden in der Quotation-Umgebung noch standardmäßig die LTEX-Zeileneinzüge gemacht, was sich jedoch mit \noindent verhindern lässt. In einer Quotation-Umgebung kann ein neuer Absatz nicht durch zwei Leerzeilen begonnen werden, hier muss eine manuelle Zeilentrennung mit einem Doppel-Backslash (\\) durchgeführt werden.

Dort kann auch noch ein Abstand angegeben werden (\\[1.0em]).

Das ergibt dann eine größere Lücke.

Das bietet sich auch an, wenn man im normalen Fließtext eine neue Zeile beginnen will. Aber keinen neuen Absatz.

Manchmal hat MEX Schwierigkeiten einen richtigen Umbruchpunkt zu finden um einen sauberen Textfluß hinzubekommen. Bei langen Wörtern oder auch Daten (01.01.2013, etc.) kann das schnell zu Problemen führen. In diesen Fällen kann man MEX eine Umbruchempfehlung mit einem doppelten doppelten Anführungszeichen geben (01.01.2013). Diese Umbruchsempfehlungen sind natürlich im resultierenden PDF nicht zu sehen.

7. Paragraphenreiterei

Um Umbrüche an ungünstigen Stellen zu vermeiden (§

1 JuristLesbarkG) sollten geschütze Leerzeichen (~) verwendet werden. Beispielsweise § 11 Abs. 22 Satz 33 Nr 44 Bundessatzung oder § 1 Abs. 1 SGO (Ja, SGO, nicht BSchGO oder BSGO :)), und auch 10 Minuten und dergleichen.

In der öffentlichen Fassung des Urteils-/Beschlusstextes können Bereiche komplett ausgeblendet werden (\Anonym{...}), diese werden dann durch einen formschönen orangenen Balken ersetzt.

Auch eine Pseudonymisierung (\Pseudonym{...}{...}) ist möglich, um beispielsweise nicht benannte Personen voneinander unterscheidbar zu machen. Dann werden beispielsweise Namen, wie Heinz-Rüdiger durch einen formschönen orangenen Balken mit Inschrift ersetzt. Es ist zu empfehlen das Pseudonym nicht aus den Initialien der Person, sondern z.B. aus ihrer Rolle im Verfahren zu basteln: Der Antragsteller A oder AS, Antragsgegner G, Zeuge Z, Mitglied M, Protokollant P, ...

-2/3-

Vorsitzender Richter



Piratenpartei Deutschland Bundesschiedsgericht Pflugstraße 9a, 10115 Berlin schiedsgericht@piratenpartei.de Berlin, den **04.07.2013**

AZ: **BSG2Tex**

8. Gliederung

Es werden die Gliederungsebenen section, subsection und subsubsection unterstützt. Diese können mit oder auch ohne Argument verwendet werden:

a.

Mit einem Sternchen wird die Ziffer/der Buchstabe nicht ausgegeben und auch nicht weitergezählt. Damit kann man dann sowas machen wie z.B.

Entscheidungsgründe

(Wäre da kein Sternchen, dann würde die Nummerierung der untergeordneten Gliederungspunkte wieder bei 1. bzw. a. anfangen.)

9. URLs

Hierfür gibt es das \url-Kommando, welches für besseren Lesefluß empfohlenerweise in Fußnoten⁴ eingesetzt werden kann.

Um auf frühere Urteile des Bundesschiedsgerichts⁵ zu verweisen, bietet sich das Kommando \href an. Das Ergebnis sieht dann so aus (BSG 2013-01-27).

⁴http://www.verklagmichdoch.de

⁵Wichtig hierbei ist es auf die Wikiseite der PDF-Datei zu verweisen, und nicht auf die PDF-Datei direkt. Es gibt keine – 3 / 3 – Garantie dass die PDF-Datei auf ewig an der gleichen Stelle bleibt.