

Machine Learning und tiefe neuronale Netze mit TensorFlow

DAVID BAUMGARTNER



BACHELORARBEIT

Nr. XXXXXXXXXXXX-B

eingereicht am
Fachhochschul-Bachelorstudiengang

Software Engineering

in Hagenberg

im Januar 2017

Diese Arbeit entstand im Rahmen des Gegenstands

Einführung in die Tiefere Problematik 1

im

Wintersemester 2016/17

Betreuer:

Mag. Pjotr I. Czar
Creative Director

Erklärung

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Hagenberg, am 14. Januar 2017

David Baumgartner

Inhaltsverzeichnis

Erklärung	iii
1 Begriffe im Maschinellen Lernen	1
1.1 Data Science	1
1.2 Machine Intelligence	2
1.3 Machine Learning	2
1.4 Neuronale Netzwerke	2
1.5 Neuron	2
1.6 Bias Neuron	3
1.7 Ebenen/Layer	3
1.8 Informationen Merken und wieder Erkennung	4
1.9 Backpropagation	4
1.10 Allgemeine Probleme	4
1.10.1 Overfitting	4
1.11 Trainieren	5
1.11.1 Supervised Trainieren	5
1.11.2 Unsupervised Trainieren	5
1.12 Domänenklassen	5
1.12.1 Clustering	5
1.12.2 Regression	5
1.12.3 Classification	6
1.12.4 Predict	6
1.12.5 Robotics	6
1.12.6 Computer Vision	6
1.12.7 Optimization	6
1.13 Neuronale Netzwerktypen	7
1.13.1 Self-Organizing Map	7
1.13.2 FeedForward	8
1.13.3 Hopfield	8
1.13.4 Boltzmann Machine	8
1.13.5 Deep Belief Network	8
1.13.6 Deep Feedforward	8
1.13.7 NEAT	8

1.13.8	CPPN	8
1.13.9	HyperNEAT	8
1.13.10	Convolutional neural network	8
1.13.11	Elman Network	8
1.13.12	Jordan Network	8
1.13.13	Recurrent Network	8
1.14	Domänen und Typen Matrix	8
1.15	Tensorflow Typen Unterstützung	8
2	TensorFlow Bibliothek	9
2.1	Python API	10
2.2	C++ API	10
2.3	Go API	10
2.4	TensorFlow Python	10
2.4.1	Graphs / Dataflowgraph	10
2.4.2	Operation	10
2.4.3	Tensor	10
2.4.4	Operationen	10
2.4.5	Probleme	10
3	Facial Keypoints Detection	11
3.1	Ausgangssituation	11
3.2	Vorbereitung	11
3.2.1	Daten vorbereiten und normalisieren	11
3.2.2	Evaluation- und Error-Funktion	11
3.3	Neuronale Ebenen vorbereiten	11
3.4	Neuronale Ebenen verknüpfen	11
3.5	Trainieren	11
3.6	Validierungsergebnisse	11
	Quellenverzeichnis	12

Kapitel 1

Begriffe im Maschinellen Lernen

Diese Erklärung der Begriffe und Elemente verfolgt zwei Ziele. Zum einen stellt dies Grundlage des gesamten Themas dar und soll für Interessierte die nicht so vertraut sind, eine Einführung in die Thematik bieten. Und zum anderen werden viele dieser Begriffe erläutert, welche noch häufig zum Einsatz kommen (u.A. Neuron, Aktivierungsfunktion, ...).

1.1 Data Science

Data Science wird generell als die Extraktion von Wissen aus Daten bezeichnet. Dabei werden die Teilbereiche, Statistik und Mathematik, Computer Science und Machine Learning sowie einige weiter, in diesem Begriff zusammen gefasst. Das Gebiet für sich, wird auch als Berufstätigkeit bezeichnet, wobei meist spezialisierte Formen für die Berufsbezeichnung verwendet wird.

Damit Wissen aus Daten überhaupt extrahiert werden kann, muss ein ganzer Prozess durchlaufen werden. Dieser beginnt mit dem zusammentragen von Rohdaten aus der Realität, welche aber zu diesem Zeitpunkt noch keinen Zusammenhang offenbaren. Im zweiten Prozessschritt werden diese Daten meist umgebaut und neu sortiert wobei dieser Schritt nicht immer erforderlich ist. Auf die zurecht gelegten Daten besteht nun die Möglichkeit Modelle, Algorithmen sowie weitere Extraktionen durchzuführen. Die erneut extrahierten Daten werden in dem zweiten Prozessschritt als Ausgangsdaten verwendet. Auf die Daten ausgeführte Modelle und Algorithmen liefern Ergebnisse die Visuell dargestellt für eine größer Gruppe an Personen geeignet ist. Aus den gelernten Wissen besteht zusätzlich die Möglichkeit diese zum Generieren von neuen Daten zu verwenden um neu Modelle zu entwickeln die zum Beispiel Vorgänge in der Natur noch akkurater wieder spiegeln.

1.2 Machine Intelligence

Maschine Intelligenz ist ein Begriff der so an sich noch nicht Definiert ist. Einige namhafte Unternehmen wie Google Inc. und Microsoft Corporation bieten jeweils unterschiedliche Definitionen oder Beschreibungen. Dieser wird aber von allen ähnlich beschrieben und definiert. Es bezeichnet einen Überbegriff über das gesamte Gebiet mit Machine Learning, Künstlicher Intelligenz, Konversationsintelligenz und alle Themen die in näherer Beziehung dazu stehen.

1.3 Machine Learning

Machine Learning definiert eine große Anzahl an Theorien und Umsetzungen von nicht explizit programmierten Abläufen. Diese wurden aus Studien in den Bereichen der Mustererkennung und Rechnerische Lerntheorien mit Künstlicher Intelligenz teilweise entwickelt. Dieses Gebiet umfasst im Jahr 2016 aber sehr viel mehr. So existieren zusätzlich Ansätze aus dem Bereich der Biologie wie zum Beispiel Neuronale Netzwerke, die dem Gehirn nachempfunden sind und Genetische Algorithmen die der Weiterentwicklung eines Lebewesen ähneln. Ein ganz andere Zugang wurde in der Sowjetunion verfolgt, mit sogenannte 'Support Vektor Machines', bei welchen man einen rein mathematischen Ansatz verfolgte.

1.4 Neuronale Netzwerke

Neuronale Netzwerke auch bekannt im Jahre 2016 unter dem Begriff 'Tiefes Lernen'.

Die Theorie und die ersten Grundlagen wurden im Jahre 1943 von Warren McCulloch und Walter Pitts geschaffen, die ein Modell entwickelten. Dieses basierte auf Mathematik und Algorithmen und führte zur 'Threshold Logik'. Durch den 'Backpropagation'-Algorithmus im Jahre 1975, wurden es möglich Netzwerke zu trainieren welche mehrere Ebenen hatten.

Neuronale Netzwerke bestehen aus Neuronen die mit einander Verbunden sind und gemeinsam ein Netzwerk ergeben welches dem biologischen Gehirn nachempfunden ist. Die Verbindungen sind nicht fest vorgegeben sondern können auch zum Beispiel Schleife bilden.

1.5 Neuron

Abbildung (Aufbau eines Neurons) - TikZ Grafik

Ein Neuron ist wie eine Zelle in einem biologischen Gehirn nachempfunden und besteht aus:

Informationseingangsstrom ist der Dateneingang, wobei ein Neuron ein bis theoretisch unendlich viele solcher Eingänge haben könnte. Dies hängt von der jeweiligen Architektur des Netzwerks ab.

Informationsgewichtung bezeichnet die Gewichtung mit der der Eingangsstrom gewertet wird. So wird ein Informationseingangsstrom mehr berücksichtigt oder nicht. Diese Gewichtung wird durch den Backpropagation-Algorithmus angepasst und nachjustiert.

Kernfunktion bewirkt das Verarbeiten der gewichteten Informationseingänge. Im einfachsten Fall werden alle Werte summiert zu einem Wert. Im Grunde ist es aber möglich jegliche Berechnung hier einfließen zu lassen, je nach Beinötigung.

Aktivierungsfunktion stellt den Ausgang eines Neurons dar. Dabei wird eine weitere Funktion auf das im Kern berechnete Ergebnis ausgeführt und führt dazu, dass ein Ergebnis noch stärker ausgeprägt weiter gegeben wird oder minimiert wird. Diese Aktivierungsfunktion ist meist die Sigmoid-Funktion oder eine Lineare-Funktion. Wobei in den vergangenen Jahren die Linearen-Funktionen häufiger zum Einsatz kommen.

1.6 Bias Neuron

Ein Bias definiert einen Spezialfall eines Neurons, welches weder Dateneingänge somit auch keine Gewichtung hat, sowie keine Berechnung im Kern durchführt. Dieses liefert nur einen konstanten Wert aus wie zum Beispiel ein Eins. Durch die konstante Auslieferung wird auch die Aktivierungsfunktion überflüssig. Das Bias Neuron stellt somit einen konstanten Wert für das Netzwerk dar, beziehungsweise für die darauffolgende Ebene.

1.7 Ebenen/Layer

Ebenen sind Zusammenschlüsse von Neuronen welche sich auf der selben Ebene befinden. Diese Neuronen sind aber nicht miteinander verbunden, sondern bekommen Daten aus der Ebene davor und geben diese an die darauffolgende Ebene weiter. Diese Art wird **Hiddenlayer** genannt. Jedes Netzwerk benötigt zusätzlich jeweils zwei Spezialausprägungen an Ebenen. Diese sind:

Inputlayer sind Ebenen die keine vorgeschaltete Ebene haben. Diese Ebene nimmt die Daten ohne Gewichtung auf und gibt sie verarbeitet an die darauffolgende Ebene weiter. In gewisser Weise stellt es einen Übergang zwischen der Welt außerhalb und des Neuronalen Netzwerkes dar.

Outputlayer befindet sich am Ende eines Netzwerkes. Dieser Layer hat die Aufgabe die Daten nach außerhalb weiter zu geben anstatt an das darauffolgende Netzwerk. Hierbei werden die Informationen meist nur mehr für die Ausgabe hergerichtet. So wird zum Beispiel die Wahrscheinlich für jeder möglichen Ausgänge berechnet.

Abbildung (Aufbau eines Einfachen FeedForward NN) - TikZ Grafik

1.8 Informationen Merken und wieder Erkennung

Durch das Anpassen der Gewichtungen bei jedem Dateneingangsstrom mit Hilfe des Backpropagation-Algorithmus wird es möglich Zustände zu speichern und diese auch zu Merken. Dies führt dazu, dass sollte ein ähnlicher Dateneingang statt finden, wo zuvor schon ein ähnlicher in einem Trainingszyklus vorhanden war, dieser ähnlich wieder erkannt werden kann. Dieser könnte somit möglicherweise zu der selben Kategorie gehört wie der schon zuvor schon bekannte gemachte und gelernte Dateneingang.

1.9 Backpropagation

TODO: relative genau

1.10 Allgemeine Probleme

Neuronale Netzwerke sind nicht Fehler und Problem los und sind nicht die Lösung auf jegliche Frage die es auf der Welt gibt. Es existieren bekannte Probleme für die es Lösungen oder Lösungsansätze gibt. Es existieren aber auch noch genügend andere Probleme, welche noch nicht festgestellt wurden oder als solche noch nicht erkannt worden sind.

Diese Arbeit wird auf die bekanntesten Probleme eingehen und beschreiben und auch Lösungen wieder geben.

1.10.1 Overfitting

Overfitting bezeichnet ein Problem welches nicht nur Machine Intelligence betrifft sondern auch Menschen und andere Lebewesen. Zum Beispiel ein Student lernt auf eine Prüfung und ist im Besitz einer Klausur aus einem

Vorjahr. Nach öfteren durchspielen der Fragen und sich selbst testen, befindet er sich in der Lage diese Klausur mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu bestehen. Dabei hat sich die Klausur in seinem Gehirn eingeprägt aber nicht das Stoffgebiet zu welchem eine Klausur schreiben muss. Das Problem wird als Overfitting bezeichnet und beschreibt das etwas gemerkt wurde aber nicht gelernt worden ist und somit eine Abwandlung nicht wieder erkannt werden kann.

1.11 Trainieren

TODO

1.11.1 Supervised Trainieren

TODO

1.11.2 Unsupervised Trainieren

TODO

1.12 Domänenklassen

Neuronale Netzwerk können sehr vielseitig eingesetzt werden. Grundsätzlich lässt sich jedes Problem, welches als Funktion repräsentiert werden kann, durch ein Neuronales Netzwerk approximieren.

In dieser Arbeit werde ich sieben Hauptdomänen erklären und beschreiben, in welchen Neuronale Netzwerke öfters zum Einsatz kommen und eingesetzt werden.

1.12.1 Clustering

Clustering Problem bezeichnen das Einordnen von Daten in Klassen oder Gruppierungen. Diese Gruppierungen können von einem Netzwerk selbst definiert werden oder festgelegt in wie viele Gruppen die Daten eingeordnet werden sollen. Diese Netzwerke agieren meist unsupervised und besitzen meist die Möglichkeit sich nach dem Trainieren, sich noch selbst weiter anzupassen. Dies erlaubt dem Netzwerk auf sich ändernde Daten anzupassen und das Clustern und Gruppieren weiter zu führen ohne ein neues Netzwerk erstellen zu müssen.

1.12.2 Regression

TODO

1.12.3 Classification

Classification Problem ist in gewisser Weise das Gegenstück zum Regression Problem. Hier werden Daten dem Netzwerk übergeben und dieses muss diesen Vorhersagen zu welcher Klasse sie gehören. Dies wird in einer supervised Umgebung durchgeführt. Die Klassen für die Vorhersage sind vorab schon bekannt und im Outputlayer des Netzwerks hinterlegt.

1.12.4 Predict

Prediction Problemstellungen kommen in Kontext von Business beziehungsweise von E-Business Bereich zur Anwendung. Hier muss anhand von Zeit gesteuerten Ereignissen eine Vorhersage getroffen werden. Zum Beispiel an der Börse ändern sich täglich die Kurse teilweise so rasant, dass es für Menschen praktisch nicht mehr möglich ist diesen zu folgen. Im Falle der Börse sind nun aber zeitlich gestützte Kurse aus der Vergangenheit verfügbar. Diese werden als Trainingsset für ein Netzwerk verwendet, um den nächsten Tag vorherzusagen.

1.12.5 Robotics

Im Bereich von Robotics entstehen häufig zu große Datenmengen. Diese Datenmengen müssten von einem Menschen analysiert werden. Daraus würde ein Algorithmus entstehen, wobei die Analyse sowie Entwicklungsphase viel Zeit in Anspruch nimmt. Netzwerke verwenden im Grunde die Sensorinformationen und steuern damit Motoren. Diese kann von Anfang an durchgeführt werden, sowie automatisiert.

1.12.6 Computer Vision

Computer Vision zielt darauf ab, einem Computer das Sehen und Verstehen von Bildern zu ermöglichen. Diese Technik findet im Jahr 2016 schon häufig Einsatz. So werden automatisiert Bilder analysiert, beschrieben sowie auch klassifiziert. Diese Dienste werden auch kommerziell eingesetzt und auch angeboten. In autonom gesteuerten Fahrzeugen findet dies auch Verwendung, um Objekte zu erkennen und zu verstehen. So muss zum Beispiel ein Verkehrszeichen von einem Passanten unterschieden werden können.

1.12.7 Optimization

Optimization bezieht sich auf eines der Grundprobleme der Informationstechnologie. So wurde immer besser schneller Algorithmen entwickelt, welcher konkrete Probleme noch effizienter lösen können. Durch das Thema Big-Data entstand ein Problem, dass selbst sehr effiziente Algorithmen einige

Problemstellungen nicht mehr in konstanter oder adäquater Zeit lösen können. Das 'Salesman' Problem gehört zu diesen Probleme. Durch Optimierung wird in konstanter Zeit eine Lösung ermittelt, welche nicht die beste Lösung repräsentiert. Diese Lösung liegt aber im Rahmen von einer bestimmten definierten Toleranz und könnte als Lösung verwendet werden.

1.13 Neuronale Netzwerktypen

Aus der Zeit heraus haben sich diverse gut funktionierende Neuronale Netzwerktypen gebildet beziehungsweise sind entwickelt und erforscht worden.

In dieser Arbeit werde die wichtigsten Typen und ihre Eigenschaften in Bezug auf diese Arbeit erklärt. Für die folgenden Punkte ist es erforderlich ein Grundverständnis für Neuronale Netzwerk sowie über ihre Funktionsweise zu besitzen, sollte dies nicht der Fall sein, existieren die Sektionen 1.3 bis 1.12.

1.13.1 Self-Organizing Map

Self-Organizing Map (SOM) findet vor allem im Bereich der Classification 1.12.3 Verwendung und wurden von Kohonen (1988) erfunden. Es ist nicht erforderlich einer SOM die Information zu geben, in wie viele Gruppen oder Klassen die Daten unterteilt werden sollen. Dadurch gehören sie der System an, welche unsupervised trainiert werden können. Außerdem besitzen sie die Möglichkeit, sich auch nach der Trainingsphase auf sich ändernde Eingangsdaten anzupassen. Kohonen entwarf sie mit zwei Ebenen, ein Inputlayer und ein Outputlayer ohne Hidenlayer. Der Inputlayer propagiert Muster an den Outputlayer, wo der Dateneingang gewichtet wird. In dem Outputlayer gewinnt das Neuron welches den geringsten Abstand zu den Eingangsdaten hat. Dies geschieht durch das Berechnen der euclidean Distanz

1.13.2 FeedForward

1.13.3 Hopfield

1.13.4 Boltzmann Machine

1.13.5 Deep Belief Network

1.13.6 Deep Feedforward

1.13.7 NEAT

1.13.8 CPPN

1.13.9 HyperNEAT

1.13.10 Convolutional neural network

1.13.11 Elman Network

1.13.12 Jordan Network

1.13.13 Recurrent Network

1.14 Domänen und Typen Matrix

1.15 Tensorflow Typen Unterstützung

Kapitel 2

TensorFlow Bibliothek

2.1 Python API

2.2 C++ API

2.3 Go API

2.4 TensorFlow Python

2.4.1 Graphs / Dataflowgraph

2.4.2 Operation

2.4.3 Tensor

2.4.4 Operationen

Konstanten, Zufallswerte

Variables

Transformationen

Mathematik

Flusskontrolle

Images / FFmpeg

Input und Readers

Neural Network

Running Graphs

Training

2.4.5 Probleme

NaN Problem

Kapitel 3

Facial Keypoints Detection

3.1 Ausgangssituation

3.2 Vorbereitung

3.2.1 Daten vorbereiten und normalisieren

3.2.2 Evaluation- und Error-Funktion

3.3 Neuronale Ebenen vorbereiten

3.4 Neuronale Ebenen verknüpfen


3.5 Trainieren

3.6 Validierungsergebnisse

Quellenverzeichnis

Messbox zur Druckkontrolle

— Druckgröße kontrollieren! —



— Diese Seite nach dem Druck entfernen! —