

Molii Seedance 2.0 API 接口文档

Base URL : https://aigc.claudeye.com
API 版本 : v1
文档版本 : 2026-08-03

本文档只描述 Molii 提供的 Seedance 2.0 异步视频生成接口，不包含注册、登录、控制台操作、余额充值或其他模型接口。

一、接入概览

1. 支持模型

模型 ID	定位	支持分辨率
doubao-seedance-2-0-260128	标准版，优先追求生成质量	480p、720p、1080p、4k
doubao-seedance-2-0-fast-260128	Fast 版，优先追求速度和成本	480p、720p

两个模型使用相同的请求结构，均支持：

- 文生视频；
- 首帧图生视频；
- 首尾帧图生视频；
- 参考图片、参考视频、参考音频的多模态生成；
- 视频编辑、视频延长等基于参考视频的生成方式；
- 有声或无声视频；
- 联网搜索工具；
- 4-15 秒指定时长，或 -1 智能时长。

2. 鉴权

所有接口都使用 Molii API Key：

```
Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxx
```

JSON 请求还需发送：

```
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

本文示例使用环境变量，避免把密钥写入代码：

```
export MOLII_BASE_URL="https://aigc.claudeye.com"
export MOLII_API_KEY="sk-替换为你的MoliiAPIKey"
```

安全要求：

- API Key 只能保存在服务端；
- 不要把 API Key 放入 URL、浏览器代码、移动端安装包或 Git 仓库；
- 不要在日志中记录完整 **Authorization** 请求头；
- 不要把 Molii API Key 转发给素材 CDN 或视频结果地址。

3. 异步调用流程

Seedance 视频生成是异步任务：

- 1. 调用 [POST /v1/video/generations](#) 创建任务；
- 2. 保存响应中的 Molii 公共任务 ID，例如 `task_xxx`；
- 3. 每隔 3-5 秒查询任务状态；
- 4. 状态变为成功后，通过 Molii 视频内容接口下载或播放；
- 5. 状态变为失败后停止轮询，读取失败原因。

创建接口不会向调用方暴露上游任务 ID。查询和下载只能使用 Molii 返回的 `task_...` 公共任务 ID。

二、创建视频生成任务

1. 接口

```
POST https://aigc.claudeye.com/v1/video/generations
```

兼容别名：

```
POST https://aigc.claudeye.com/v1/videos
```

两个创建路径使用相同的鉴权、请求体和响应结构。本文统一使用 `/v1/video/generations`。

2. 请求参数总表

参数	类型	必填	默认值	说明
<code>model</code>	string	是	无	Seedance 模型 ID
<code>content</code>	object[]	条件必填	<code>[]</code>	文本和多模态输入；与 <code>prompt</code> 至少提供一种有效输入
<code>prompt</code>	string	条件必填	无	纯文本提示词的便捷字段
<code>generate_audio</code>	boolean	否	<code>true</code>	是否生成与画面同步的音频
<code>resolution</code>	string	否	<code>720p</code>	输出分辨率
<code>ratio</code>	string	否	<code>adaptive</code>	输出宽高比
<code>duration</code>	integer	否	<code>5</code>	输出时长，单位秒；支持 <code>4-15</code> 或 <code>-1</code>
<code>watermark</code>	boolean	否	<code>false</code>	是否添加水印
<code>tools</code>	object[]	否	<code>[]</code>	当前只支持联网搜索工具

如果同时提供 `prompt` 和 `content` 中的 `text`，两段文本都会发送给模型。通常选择其中一种即可，避免提示词重复。

显式的 `false` 和合法的数字不会被忽略。例如 `generate_audio:false`、`watermark:false` 会按原值发送。

3. model

必填，只能填写以下值之一：

```
doubao-seedance-2-0-260128
doubao-seedance-2-0-fast-260128
```

Fast 模型不接受 `1080p` 或 `4k`。不符合模型能力的请求会在创建阶段返回 `400`。

4. content

content 是有顺序的多模态输入数组。每个元素必须包含 **type**，并携带该类型对应的载荷。

允许的组合：

- 文本；
- 文本（可选）+ 首帧图片；
- 文本（可选）+ 首帧图片 + 尾帧图片；
- 文本（可选）+ 参考图片；
- 文本（可选）+ 参考视频；
- 文本（可选）+ 参考图片 + 参考视频；
- 文本（可选）+ 参考图片 + 参考音频；
- 文本（可选）+ 参考视频 + 参考音频；
- 文本（可选）+ 参考图片 + 参考视频 + 参考音频。

音频不能单独作为媒体输入。使用参考音频时，至少还要提供一张 **reference_image** 或一个 **reference_video**。

媒体地址与请求体要求：

- 公网 URL 必须能由上游服务直接访问，不能依赖 Molii API Key 或调用方自定义请求头；
- 带时效签名的素材 URL 应覆盖排队和生成所需时间；
- 为兼容上游媒体限制，完整 JSON 请求体应控制在 64 MB 以内；
- 大图片或音频不要使用 Base64，优先使用公网 URL 或 Molii 临时素材；
- 视频输入使用公网 URL 或 Molii 临时素材，不使用 Base64；
- 素材 URL 失效、返回 HTML、重定向到登录页或 Content-Type 错误都会导致任务失败。

4.1 文本

```
{
  "type": "text",
  "text": "一艘白色帆船穿过清晨的薄雾，电影感航拍镜头"
}
```

字段：

字段	类型	必填	固定值/说明
type	string	是	text
text	string	是	非空提示词，支持中英文

提示词建议：

- 中文尽量不超过 500 字；
- 英文尽量不超过 1000 词；
- 按时间顺序描述镜头、主体动作、环境和声音；
- 生成对白时，可用引号标记角色台词；
- 过长提示词可能导致模型忽略次要细节。

4.2 图片

```
{
  "type": "image_url",
  "image_url": {
    "url": "https://example.com/reference.jpg"
  },
  "role": "reference_image"
}
```

字段：

字段	类型	必填	说明
type	string	是	固定为 <code>image_url</code>
image_url	object	是	图片对象
image_url.url	string	是	公网 URL、Data URL 或 Molii 临时素材 URI
role	string	条件必填	图片用途

role 取值：

role	用途	数量规则
first_frame	首帧	必须正好 1 张；单首帧或首尾帧模式
last_frame	尾帧	最多 1 张；必须与首帧同时使用
reference_image	多模态参考图	1-9 张
不填	按 <code>first_frame</code> 处理	只建议单首帧场景使用

首尾帧模式与多模态参考模式互斥。`first_frame/last_frame` 不能和 `reference_image`、`reference_video`、`reference_audio` 混用。

支持的图片地址形式：

公网 URL：

```
{
  "url": "https://cdn.example.com/reference.png"
}
```

Base64 Data URL：

```
{
  "url": "..."
}
```

Molii 临时素材：

```
{
  "url": "asset://asset-molii-xxxxxxx"
}
```

图片媒体要求：

项目	要求
格式	JPEG、PNG、WebP、BMP、TIFF、GIF
宽高比	建议满足 $0.4 < \text{宽/高} < 2.5$
边长	建议在 300-6000 px 范围内
单张大小	小于 30 MB
数量	首帧 1 张；首尾帧 2 张；参考图最多 9 张

大文件不建议使用 Base64，因为 Base64 会增加请求体大小。

4.3 视频

```
{
  "type": "video_url",
  "video_url": {
    "url": "https://example.com/reference.mp4"
  },
  "role": "reference_video"
}
```

字段：

字段	类型	必填	固定值/说明
type	string	是	video_url
video_url	object	是	视频对象
video_url.url	string	是	公网 URL 或 asset://asset-molii-...
role	string	是	reference_video

视频媒体要求：

项目	要求
格式	MP4、MOV
分辨率	参考视频建议为 480p 或 720p
单个时长	2-15 秒
总时长	所有参考视频合计不超过 15 秒
数量	最多 3 个
宽高比	0.4-2.5
边长	300-6000 px
画面像素	409600-927408
单个大小	不超过 50 MB
帧率	24-60 FPS

4.4 音频

```
{
  "type": "audio_url",
  "audio_url": {
    "url": "https://example.com/reference.mp3"
  },
  "role": "reference_audio"
}
```

字段：

字段	类型	必填	固定值/说明
type	string	是	audio_url
audio_url	object	是	音频对象
audio_url.url	string	是	公网 URL、Data URL 或 asset://asset-molii-...
role	string	是	reference_audio

音频媒体要求：

项目	要求
格式	WAV、MP3
单个时长	2-15 秒
总时长	所有参考音频合计不超过 15 秒
数量	最多 3 个
单个大小	不超过 15 MB

音频 Data URL 格式：

```
data:audio/wav;base64,<BASE64_DATA>
```

5. generate_audio

类型：boolean，默认：true。

- true：生成与画面同步的人声、环境声、音效或背景音乐；
- false：生成无声视频。

有声视频输出为单声道，与参考音频的声道数无关。

6. resolution

类型：string，默认：720p。

分辨率	标准版	Fast 版
480p	支持	支持
720p	支持	支持
1080p	支持	不支持
4k	支持	不支持

参数值区分大小写，应使用表中的小写形式。

7. ratio

类型：string，默认：adaptive。

支持：

```
16:9
4:3
1:1
3:4
9:16
21:9
adaptive
```

adaptive 表示由模型根据提示词或输入媒体自动选择比例：

- 文生视频：根据提示词场景选择；
- 首帧/首尾帧：优先参考首帧比例；
- 多模态参考：优先按生成意图判断，否则参考第一个视频或图片。

固定比例对应像素：

分辨率	16:9	4:3	1:1	3:4	9:16	21:9
480p	864×496	752×560	640×640	560×752	496×864	992×432
720p	1280×720	1112×834	960×960	834×1112	720×1280	1470×630

分辨率	16:9	4:3	1:1	3:4	9:16	21:9
1080p	1920×1080	1440×1080	1080×1080	1080×1440	1080×1920	2520×1080
4k	3840×2160	2880×2160	2160×2160	2160×2880	2160×3840	5040×2160

`adaptive` 的最终像素由模型决定，不应根据上述表格预判。

8. duration

类型：`integer`，单位：秒，默认：`5`。

允许值：

- `4-15` 中的任意整数；
- `-1`：智能时长，由模型在有效范围内选择。

以下值均不合法：`0`、负数（`-1` 除外）、小数、字符串形式的小数、超过 `15` 的整数。

时长参与费用估算和最终结算。不要用 `duration:0` 表示默认值；如需默认 5 秒，应省略字段或显式传 `5`。

9. watermark

类型：`boolean`，默认：`false`。

- `true`：请求添加水印；
- `false`：请求不添加水印。

10. tools

当前只支持联网搜索：

```
{
  "tools": [
    { "type": "web_search" }
  ]
}
```

模型会根据提示词自行判断是否实际搜索。查询成功任务时，可通过 `usage.tool_usage.web_search` 查看实际调用次数。值为 `0` 表示未执行搜索。

其他工具类型会返回 `400 invalid_request`。

11. 不支持的字段

以下上游字段不属于 Molii Seedance 2.0 稳定契约，请不要发送：

- `service_tier`；
- `draft`；
- `frames`；
- `camera_fixed`。

三、创建请求示例

1. 文生视频

```
curl "$MOLII_BASE_URL/v1/video/generations" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "雨后的未来城市，一辆红色跑车驶过霓虹街道，低机位跟拍，电影感灯光"
    }
  ],
  "generate_audio": false,
  "resolution": "720p",
  "ratio": "16:9",
  "duration": 5,
  "watermark": false
}'
```

也可使用 **prompt** 便捷字段：

```
{
  "model": "doubao-seedance-2-0-fast-260128",
  "prompt": "一只橘猫戴着宇航头盔，在月球表面缓慢行走",
  "generate_audio": false,
  "resolution": "720p",
  "ratio": "16:9",
  "duration": 5
}
```

2. 首帧图生视频

```
curl "$MOLII_BASE_URL/v1/video/generations" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "镜头缓慢向前推进，云层从山峰之间流过，保持自然光照"
    },
    {
      "type": "image_url",
      "image_url": {
        "url": "https://cdn.example.com/mountain-first-frame.jpg"
      },
      "role": "first_frame"
    }
  ],
  "resolution": "720p",
  "ratio": "adaptive",
  "duration": 5
}'
```

3. 首尾帧图生视频


```
curl "$MOLII_BASE_URL/v1/video/generations" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "从白天平滑过渡到夜晚，镜头位置保持稳定"
    },
    {
      "type": "image_url",
      "image_url": {"url": "https://cdn.example.com/day.jpg"},
      "role": "first_frame"
    },
    {
      "type": "image_url",
      "image_url": {"url": "https://cdn.example.com/night.jpg"},
      "role": "last_frame"
    }
  ],
  "generate_audio": false,
  "resolution": "720p",
  "ratio": "16:9",
  "duration": 6,
  "watermark": false
}'
```

4. 多模态参考生成

```
curl "$MOLII_BASE_URL/v1/video/generations" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "参考图片中的角色外观、视频中的动作节奏和音频的音乐风格，生成一段新的广告视频"
    },
    {
      "type": "image_url",
      "image_url": {"url": "https://cdn.example.com/character.jpg"},
      "role": "reference_image"
    },
    {
      "type": "video_url",
      "video_url": {"url": "https://cdn.example.com/motion.mp4"},
      "role": "reference_video"
    },
    {
      "type": "audio_url",
      "audio_url": {"url": "https://cdn.example.com/music.mp3"},
      "role": "reference_audio"
    }
  ],
  "generate_audio": true,
  "resolution": "720p",
  "ratio": "adaptive",
  "duration": 8,
  "watermark": false
}'
```

5. 编辑参考视频

```
{
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "将视频中的白色礼盒替换成参考图片里的蓝色礼盒，保持原有运镜和光照"
    },
    {
      "type": "image_url",
      "image_url": {"url": "https://cdn.example.com/blue-box.jpg"},
      "role": "reference_image"
    },
    {
      "type": "video_url",
      "video_url": {"url": "https://cdn.example.com/source.mp4"},
      "role": "reference_video"
    }
  ],
  "generate_audio": true,
  "resolution": "720p",
  "ratio": "16:9",
  "duration": 5
}
```

6. 延长或串联参考视频

```
{
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "延续视频1的镜头运动，穿过拱门后自然衔接视频2的室内场景"
    },
    {
      "type": "video_url",
      "video_url": {"url": "https://cdn.example.com/part-1.mp4"},
      "role": "reference_video"
    },
    {
      "type": "video_url",
      "video_url": {"url": "https://cdn.example.com/part-2.mp4"},
      "role": "reference_video"
    }
  ],
  "generate_audio": true,
  "resolution": "720p",
  "ratio": "16:9",
  "duration": 8
}
```

7. 联网搜索

```
{
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "content": [
    {
      "type": "text",
      "text": "制作一段符合今天上海天气氛围的城市短片"
    }
  ],
  "tools": [
    {"type": "web_search"}
  ],
  "generate_audio": true,
  "resolution": "720p",
  "ratio": "16:9",
  "duration": 6
}
```

四、创建响应

1. 成功响应

HTTP 状态码：200

```
{
  "id": "task_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "task_id": "task_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
  "object": "video",
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "status": "queued",
  "progress": 0,
  "created_at": 1785744000
}
```

字段：

字段	类型	说明
id	string	Molii 公共任务 ID
task_id	string	兼容字段，与 id 相同
object	string	固定为 video
model	string	请求使用的模型
status	string	创建成功时通常为 queued
progress	integer	进度百分比，创建时通常为 0
created_at	integer	Unix 秒时间戳

客户端必须保存 id。不要从其他字段推断或构造任务 ID。

2. 创建任务的幂等性

创建接口没有对外承诺 Idempotency-Key 幂等语义。网络超时不等于任务创建失败，自动重试可能创建两个视频并产生两次费用。

建议：

- 为每次业务请求生成自己的本地请求编号；
- 在发送前记录请求编号和时间；
- 收到响应后立即保存 Molii 任务 ID；
- 创建阶段超时或连接中断时，不要自动重复提交，先由人工或业务补偿流程确认。

五、查询视频生成任务

Molii 提供两种查询视图。两者查询同一个任务，不会触发第二次生成或收费。

1. 通用任务视图

```
GET https://aigc.claudeye.com/v1/video/generations/{task_id}
```

示例：

```
curl "$MOLII_BASE_URL/v1/video/generations/task_xxx" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY" \
-H "Accept: application/json"
```

响应外层：

```
{
  "code": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "task_id": "task_xxx",
    "status": "IN_PROGRESS",
    "progress": "42%",
    "fail_reason": "",
    "result_url": ""
  }
}
```

稳定业务字段：

字段	类型	说明
code	string	查询成功为 <code>success</code>
message	string	提示信息，成功时通常为空
data.task_id	string	Molii 公共任务 ID
data.status	string	通用任务状态
data.progress	string	进度，通常为百分比字符串
data.fail_reason	string	失败原因，非失败状态通常为空
data.result_url	string	成功后提供 Molii 签名播放地址

响应可能包含额外的计费、时间和任务诊断字段。客户端应忽略不认识的字段，不应依赖未在上表列出的内部字段。

通用状态：

状态	含义	是否继续轮询
SUBMITTED	已提交	是
QUEUED	排队中	是
IN_PROGRESS	生成中	是
SUCCESS	已成功	否
FAILURE	已失败	否

2. OpenAI 视频视图

```
GET https://aigc.claudeye.com/v1/videos/{task_id}
```

该视图结构更精简，推荐新接入方使用。

```
curl "$MOLII_BASE_URL/v1/videos/task_xxx" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY" \
-H "Accept: application/json"
```

进行中：

```
{
  "id": "task_xxx",
  "task_id": "task_xxx",
  "object": "video",
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "status": "in_progress",
  "progress": 42,
  "created_at": 1785744000
}
```

成功：

```
{
  "id": "task_xxx",
  "task_id": "task_xxx",
  "object": "video",
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "status": "completed",
  "progress": 100,
  "created_at": 1785744000,
  "completed_at": 1785744055,
  "usage": {
    "completion_tokens": 731025,
    "total_tokens": 731025,
    "tool_usage": {
      "web_search": 0
    }
  },
  "metadata": {
    "url": "https://aigc.claudeye.com/v1/videos/task_xxx/content?expires=...&user_id=...&signature=..."
  }
}
```

失败：

```
{
  "id": "task_xxx",
  "task_id": "task_xxx",
  "object": "video",
  "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
  "status": "failed",
  "progress": 100,
  "created_at": 1785744000,
  "completed_at": 1785744055,
  "error": {
    "code": "starai_task_failed",
    "message": "视频生成失败"
  }
}
```

OpenAI 视频状态：

状态	含义	是否继续轮询
queued	已提交或排队中	是
in_progress	生成中	是
completed	已成功	否
failed	已失败	否
unknown	未识别状态	是，但应受客户端总超时限制

3. usage

字段	类型	说明
completion_tokens	integer	视频生成消耗的输出 Token 数
total_tokens	integer	本任务总 Token 数
tool_usage.web_search	integer	实际联网搜索次数

usage 通常在任务成功并完成结算后出现。不要使用客户端估算值替代服务端最终用量。

4. 轮询建议

- 每个任务每 3-5 秒查询一次；
- 429、502、503 时使用指数退避；
- 推荐退避间隔为 2、4、8、16 秒，并加入随机抖动；
- 为客户端设置合理的总等待时间；
- 只有 completed/SUCCESS 或 failed/FAILURE 才是终态；
- 未知状态不能当作成功或失败。

5. 计费与失败处理

- 创建任务时，Molii 会根据模型、分辨率、输入类型和预计生成量预扣额度；
- 任务成功后，根据服务端最终用量和计费配置完成结算；
- usage.completion_tokens 和 usage.total_tokens 是模型用量，不是人民币或美元金额；
- 创建请求在本地校验阶段失败，不会形成有效视频任务；
- 已创建任务最终生成失败时，由 Molii 的异步任务流程统一处理退款；
- 成功任务因上游结果地址异常而暂时无法下载，不会自动改成失败或自动退款；
- 重复提交会被视为两个独立任务，因此创建请求不能自动重试。

具体单价可能随商业配置调整，不属于本接口响应契约。调用方应以 Molii 提供的当前价格说明为准，不要从 Token 数自行反推固定金额。

六、下载或播放视频

1. 使用 API Key 下载

```
GET https://aigc.claudeye.com/v1/videos/{task_id}/content

curl "$MOLII_BASE_URL/v1/videos/task_xxx/content" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY" \
--output result.mp4
```

只有成功任务可以下载。任务仍在生成时调用会返回 400。

接口支持：

- Range；
- If-Range；
- HTTP 206 Partial Content；
- 浏览器/播放器的拖动与断点续传。

断点续传示例：

```
curl "$MOLII_BASE_URL/v1/videos/task_xxx/content" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY" \
-H "Range: bytes=1048576-" \
--output partial.mp4
```

2. 使用签名播放地址

成功任务的 [metadata.url](#) 或通用视图中的 [result_url](#) 是 Molii 生成的短期签名地址。该地址：

- 默认有效期为 24 小时；
- 在有效期内可不携带 API Key 直接访问；
- 重新查询成功任务可获得新的签名地址；
- 包含访问签名，应像临时凭据一样保护；
- 不应写入公开日志、前端埋点或第三方错误上报。

3. 结果地址异常

如果上游返回未签名的私有结果地址，Molii 不会把渠道密钥发送给对象存储，也不会自行伪造签名。此时：

- 生成任务仍可能保持成功并完成计费；
- 视频内容接口返回 HTTP 502；
- 稳定错误码为 [upstream_invalid_result_url](#)；
- 客户端应保存 Molii 公共任务 ID 并联系支持；
- 不要把此错误当作可以重新创建任务的信号。

示例：

```
{
  "error": {
    "code": "upstream_invalid_result_url",
    "message": "Upstream returned an unsigned private result URL",
    "type": "server_error"
  }
}
```

[message](#) 可能随服务版本调整，客户端逻辑应依赖 [error.code](#)。

七、临时素材 API

临时素材用于把公网图片、视频或音频注册为可在 Seedance 请求中引用的 [asset://](#) URI。

特点：

- 素材与创建它的 Molii 用户绑定；
- 其他用户不能查询或使用；
- 默认有效期为 24 小时，实际以响应 [expires_at](#) 为准；
- 素材适合即传即用，不应长期保存素材 ID；
- 本接口接收公开 HTTP/HTTPS URL，不接收本地文件路径。

1. 创建临时素材

```
POST https://aigc.claudeye.com/v1/assets
```

参数：

字段	类型	必填	说明
url	string	是	可公网访问的 HTTP/HTTPS URL
asset_type	string	是	image、video 或 audio
name	string	是	素材名称，最多 80 个字符

限制：

- URL 不能包含用户名或密码；
- localhost、环回 IP、私网 IP、链路本地地址会被拒绝；
- URL 应在素材有效期内保持可访问；
- URL 返回的媒体类型和 asset_type 必须一致。

示例：

```
curl "$MOLII_BASE_URL/v1/assets" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "url": "https://cdn.example.com/reference.mp4",
  "asset_type": "video",
  "name": "动作参考视频"
}'
```

成功：

```
{
  "id": "asset-molii-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}
```

2. 查询临时素材

```
GET https://aigc.claudeye.com/v1/assets/{id}
```

```
curl "$MOLII_BASE_URL/v1/assets/asset-molii-xxx" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY"
```

响应示例：

```
{
  "id": "asset-molii-xxx",
  "asset_type": "video",
  "name": "动作参考视频",
  "source_url": "https://cdn.example.com/reference.mp4",
  "source_kind": "url",
  "status": "SUCCESS",
  "created_at": 1785744000,
  "expires_at": 1785830400,
  "verified_at": 1785744000
}
```

状态：

状态	含义	能否用于创建任务
PROCESSING	正在处理	否，稍后查询
ACTIVE	可用	是
SUCCESS	可用	是
FAILED	处理失败	否
EXPIRED	已过期或上游已删除	否

3. 在视频请求中使用

将 Molii 素材 ID 加上 `asset://` 前缀：

```
{
  "type": "video_url",
  "video_url": {
    "url": "asset://asset-molii-xxx"
  },
  "role": "reference_video"
}
```

创建视频任务时，Molii 会再次检查素材归属、有效期和上游状态。未就绪、过期或不属于当前用户的素材会被拒绝。

4. 删除临时素材

```
DELETE https://aigc.claudeye.com/v1/assets/{id}
```

```
curl -X DELETE "$MOLII_BASE_URL/v1/assets/asset-molii-xxx" \
-H "Authorization: Bearer $MOLII_API_KEY"
```

成功：

```
{
  "success": true
}
```

八、错误响应

Molii Seedance 涉及模型网关、异步任务和视频流三类响应，因此错误外层可能不同。客户端应优先使用 HTTP 状态码和稳定错误码。

1. 任务错误

```
{
  "code": "invalid_request",
  "message": "resolution must be one of 480p, 720p, 1080p, or 4k",
  "data": null
}
```

2. OpenAI 风格错误

```
{
  "error": {
    "message": "Invalid token",
    "type": "new_api_error",
    "code": ""
  }
}
```

3. 素材错误

```
{
  "success": false,
  "message": "temporary asset not found or expired"
}
```

4. 常见错误码

HTTP	错误码	含义	是否建议重试
400	invalid_request	请求体、媒体组合、比例、工具或模型参数错误	否，修正请求
400	invalid_seconds	duration 不在允许范围	否
400	task_not_exist	任务不存在或不属于当前用户	否
400	temporary_asset_expired	临时素材已过期	否，重新创建素材
400	temporary_asset_not_ready	临时素材尚未就绪	查询素材状态后再试
401	-	API Key 缺失或无效	否，检查鉴权
403	access_denied 或空	用户、令牌、模型、分组或 IP 无权访问	否
413	read_request_body_failed	请求体过大	否，改用公网 URL/临时素材
429	-	请求过快或上游负载饱和	是，指数退避
400	model_price_error	模型尚未配置可用计费	否，联系支持
502	temporary_asset_verification_failed	临时素材上游验证失败	稍后重试查询，持续失败则联系支持
502	starai_api_error	视频上游拒绝请求或返回异常	视错误信息决定
502	invalid_response	上游响应缺少有效任务 ID	不要自动重建任务，联系支持
502	upstream_invalid_result_url	成功任务的结果地址不可下载	否，联系支持
503	-	暂无可用渠道或服务暂不可用	是，指数退避

错误 `message` 主要用于诊断，不应作为程序分支的唯一依据。

九、完整 Python 示例

依赖：

```
pip install requests
```

```

import os
import random
import time
from pathlib import Path

import requests

BASE_URL = "https://aigc.claudeye.com"
API_KEY = os.environ["MOLII_API_KEY"]
HEADERS = {
    "Authorization": f"Bearer {API_KEY}",
    "Content-Type": "application/json",
    "Accept": "application/json",
}

def create_video() -> str:
    payload = {
        "model": "doubao-seedance-2-0-260128",
        "content": [
            {
                "type": "text",
                "text": "海边日落，一只金毛犬沿着潮水奔跑，电影感跟拍镜头",
            }
        ],
        "generate_audio": False,
        "resolution": "720p",
        "ratio": "16:9",
        "duration": 5,
        "watermark": False,
    }
    response = requests.post(
        f"{BASE_URL}/v1/video/generations",
        headers=HEADERS,
        json=payload,
        timeout=(10, 60),
    )
    response.raise_for_status()
    result = response.json()
    return result["id"]

def wait_for_video(task_id: str, max_wait_seconds: int = 1800) -> dict:
    deadline = time.monotonic() + max_wait_seconds
    delay = 3.0

    while time.monotonic() < deadline:
        response = requests.get(
            f"{BASE_URL}/v1/videos/{task_id}",
            headers=HEADERS,
            timeout=(10, 30),
        )

        if response.status_code in {429, 502, 503}:
            time.sleep(delay + random.uniform(0, 1))
            delay = min(delay * 2, 30)
            continue

        response.raise_for_status()
        video = response.json()
        status = video.get("status")

        if status == "completed":
            return video
        if status == "failed":
            error = video.get("error") or {}
            raise RuntimeError(
                f"video failed: {error.get('code')} {error.get('message')}"
            )

```

```
time.sleep(3)
delay = 3.0

raise TimeoutError(f"video polling timed out: {task_id}")

def download_video(task_id: str, target: Path) -> None:
    with requests.get(
        f"{BASE_URL}/v1/videos/{task_id}/content",
        headers={"Authorization": f"Bearer {API_KEY}"},
        stream=True,
        timeout=(10, 300),
    ) as response:
        response.raise_for_status()
        with target.open("wb") as output:
            for chunk in response.iter_content(chunk_size=1024 * 1024):
                if chunk:
                    output.write(chunk)

task_id = create_video()
print("task:", task_id)
video = wait_for_video(task_id)
print("completed:", video)
download_video(task_id, Path("result.mp4"))
print("saved: result.mp4")
```

创建函数故意不自动重试。只有状态查询执行有上限的退避重试。

十、完整 Node.js 示例

Node.js 18 及以上可直接使用 [fetch](#) :

```

import { createWriteStream } from 'node:fs';
import { Readable } from 'node:stream';
import { pipeline } from 'node:stream/promises';

const baseUrl = 'https://aigc.claudeye.com';
const apiKey = process.env.MOLII_API_KEY;

if (!apiKey) {
  throw new Error("MOLII_API_KEY is required");
}

const headers = {
  Authorization: `Bearer ${apiKey}`,
  'Content-Type': 'application/json',
  Accept: 'application/json',
};

async function createVideo() {
  const response = await fetch(`${baseUrl}/v1/video/generations`, {
    method: 'POST',
    headers,
    body: JSON.stringify({
      model: 'doubao-seedance-2-0-fast-260128',
      content: [
        {
          type: 'text',
          text: '清晨的森林里，一只梅花鹿穿过薄雾，镜头平稳跟随',
        },
      ],
      generate_audio: false,
      resolution: '720p',
      ratio: '16:9',
      duration: 5,
      watermark: false,
    }),
    signal: AbortSignal.timeout(60_000),
  });

  if (!response.ok) {
    throw new Error(`create failed ${response.status}: ${await response.text()}`);
  }
  return response.json();
}

async function waitForVideo(taskId, maxWaitMs = 30 * 60 * 1000) {
  const deadline = Date.now() + maxWaitMs;

  while (Date.now() < deadline) {
    const response = await fetch(`${baseUrl}/v1/videos/${taskId}`, {
      headers,
      signal: AbortSignal.timeout(30_000),
    });

    if ([429, 502, 503].includes(response.status)) {
      await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 5000));
      continue;
    }
    if (!response.ok) {
      throw new Error(`query failed ${response.status}: ${await response.text()}`);
    }

    const video = await response.json();
    if (video.status === 'completed') return video;
    if (video.status === 'failed') {
      throw new Error(`video failed: ${JSON.stringify(video.error)}`);
    }

    await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, 3000));
  }
}

```

```

    throw new Error(` video polling timed out: ${taskId}`);
  }

  async function downloadVideo(taskId, filename) {
    const response = await fetch(`${baseUrl}/v1/videos/${taskId}/content`, {
      headers: { Authorization: `Bearer ${apiKey}` },
      signal: AbortSignal.timeout(5 * 60 * 1000),
    });
    if (!response.ok || !response.body) {
      throw new Error(` download failed ${response.status}: ${await response.text()}`);
    }
    await pipeline(Readable.fromWeb(response.body), createWriteStream(filename));
  }

  const created = await createVideo();
  console.log('task:', created.id);
  const completed = await waitForVideo(created.id);
  console.log('completed:', completed);
  await downloadVideo(created.id, 'result.mp4');

```

十一、接入检查清单

- Base URL 使用 <https://aigc.claudeye.com> ；
- 每次请求携带 **Authorization: Bearer <Molii API Key>** ；
- **model** 只使用本文列出的两个模型 ID ；
- Fast 模型不请求 1080p 或 4k ；
- 首尾帧模式和多模态参考模式不混用 ；
- 参考音频至少搭配一张参考图片或一个参考视频 ；
- 时长只使用 4-15 的整数或 -1 ；
- 保存 Molii 返回的 **task_...** ID ；
- 创建请求不自动重试 ；
- 查询间隔不低于 3 秒，并对临时错误指数退避 ；
- 只在任务成功后请求视频内容 ；
- 不记录 API Key、签名播放 URL 或敏感素材地址 ；
- 程序分支依赖 HTTP 状态码和错误码，不依赖错误文案 ；
- 客户端能忽略响应中新增加的字段。

十二、技术支持所需信息

排障时请提供：

- 请求时间和时区 ；
- 请求方法和路径 ；
- 使用的模型 ID ；
- HTTP 状态码 ；
- 响应错误码 ；
- Molii 公共任务 ID (**task_...**) ；
- 是否包含图片、视频、音频、临时素材或联网搜索 ；
- 已脱敏的请求参数。

请勿提供：

- 完整 API Key ；
- [Authorization](#) 请求头 ；
- 上游任务 ID ；
- 完整签名播放 URL ；
- 包含用户隐私的未脱敏素材或提示词。