Guía del proyecto: Portada y Login

Oct 2, 2026 · @William

1. Dónde están los archivos

Todo lo que se ve en la portada y el login vive en **4 archivos** dentro de la carpeta **Web Pages** del proyecto en NetBeans. El contenido (textos) está en los `.html`; el tamaño, los colores y los bordes están en `estilos.css`.

Archivo (en NetBeans: Web Pages → …)	Qué contiene	Cuándo lo abres
`index.html`	Textos y estructura de la portada	Cambiar un texto, un botón o una sección de la portada
`login.html`	Textos y formulario del login	Cambiar un texto del login
`css/estilos.css`	Tamaños, colores, bordes, espacios de TODAS las páginas	Cambiar cómo se ve algo (tamaño, color, redondeo)
`js/comun.js`	Encabezado, pie de página y tus datos (nombre, carné)	Cambiar el menú de arriba o el pie

Cómo abrirlos: en NetBeans, panel izquierdo **Projects** → tu proyecto → **Web Pages** → doble clic en el archivo.

Cómo encontrar algo rápido: dentro del archivo presiona **Ctrl + F** y escribe el nombre que te indico en esta guía (por ejemplo `.btn` o `portada`). Con **Ctrl + G** saltas a un número de línea.

La regla para conectar HTML con CSS: en el HTML cada parte tiene un `class="nombre"`. En el CSS ese mismo nombre aparece con un punto delante, `.nombre { … }`, y entre las llaves está cómo se ve.

```
index.html:   <section class="portada"> …
estilos.css:  .portada { padding: 64px 0 72px; … }
```

2. Cómo leer el CSS (lo mínimo)

Con estas 8 propiedades controlas el tamaño y la forma de casi todo en el proyecto.

Propiedad	Qué controla	Ejemplo del proyecto	Si lo subes…
`padding`	Espacio **por dentro** del cuadro (entre el borde y el texto)	`padding: 9px 16px;` en los botones	El botón o cuadro se hace más grande
`margin`	Espacio **por fuera** (separación con lo de al lado)	`margin-bottom: 14px;` entre campos	Se separan más
`gap`	Separación entre cuadros de una cuadrícula o fila	`gap: 16px;` entre tarjetas de panes	Más espacio entre tarjetas
`width` / `max-width`	Ancho (fijo / máximo)	`max-width: 400px;` caja del login	Más ancho
`font-size`	Tamaño de la letra	`font-size: 2.8rem;` título de la portada	Letra más grande
`border-radius`	Qué tan redondeadas son las esquinas	`999px` = píldora, `16px` = suave, `0` = cuadrado	Más redondo
`background`	Color o degradado de fondo	`background: #fcf6fb;`	—
`color`	Color del texto	`color: #2f1740;`	—

Unidades: `px` = píxeles fijos. `rem` = proporcional a la letra normal de la página (1rem ≈ 16px, así que 2rem ≈ 32px). `fr` = una parte del espacio que sobra (en cuadrículas).

Cuando hay 2 o 4 valores: `padding: 9px 16px;` = 9px arriba/abajo y 16px izquierda/derecha. `padding: 64px 0 72px;` = arriba, lados, abajo.

Colores: `#8e44c9` es un código de color (busca “selector de color” en Google para elegir uno). `var(--azul)` significa “usa el color guardado con el nombre `--azul`”; esos nombres están al final del archivo (sección 7).

Importante: si el mismo nombre aparece dos veces en el CSS, **gana el que está más abajo**. Por eso los colores rosa/morado del final reemplazan a los de arriba.

3. Portada (parte de arriba)

La portada está en `index.html`; sus medidas, en `estilos.css` buscando cada nombre de la columna “Busca en CSS”.

Lo que ves	Dónde está el texto	Busca en CSS (Ctrl+F)	Valores que puedes cambiar
Franja de colores arriba del todo	Se crea sola (en `js/comun.js`)	`.franja`	Alto: `height: 6px`. Colores: la línea `.franja` del bloque TEMA ROSA (final del archivo)
Encabezado blanco (escudo, nombre, menú)	`js/comun.js`, función `montarPublico`	`.encabezado`, `.marca img`	Alto mínimo: `min-height: 72px` en `.encabezado .contenedor`. Escudo: `width: 48px; height: 48px`
Enlaces Productos / Sucursales / Proyecto UMG	`js/comun.js`, función `montarPublico`	`.menu a`	Tamaño: `padding: 8px 14px`, letra `font-size: .92rem`
Botón morado “Ingresar” del menú	`js/comun.js` (texto `Ingresar`)	`.menu a.activo`	Color: `background: var(--azul)`
Bloque morado grande	`index.html`, línea `<section class="portada">`	`.portada`	Alto (espacio interno): `padding: 64px 0 72px`. Colores: busca `.portada, .login-arte` en el bloque TEMA ROSA
Etiqueta “Horneado desde las 4:00 a.m.”	`index.html`, `class="sello-portada"`	`.sello-portada`	`padding: 4px 12px`, `font-size: .85rem`

Lo que ves	Dónde está el texto	Busca en CSS (Ctrl+F)	Valores que puedes cambiar
Título grande “El pan de cada mañana…”	`index.html`, la etiqueta `<h1>`	`.portada h1`	Tamaño: `font-size: 2.8rem`. La parte rosa es `<em>`: `.portada h1 em`
Párrafo blanco	`index.html`, el `<p>` debajo del título	`.portada p`	Letra `font-size: 1.1rem`, ancho máximo `max-width: 560px`
Los 6 cuadros de panes (derecha)	`index.html`, `class="vitrina"` (un `<div>` por pan)	`.vitrina`, `.vitrina div`	Columnas: `repeat(3, 1fr)` (3 por fila). Separación: `gap: 12px`. Tamaño del cuadro: `padding: 16px 10px`. Redondeo: `border-radius: 14px`. Emoji: `.vitrina .emoji { font-size: 2.2rem }`
Cinta oscura con ✦	`index.html`, `<div class="cinta">` (un `<span>` por frase)	`.cinta`	Alto: `padding: 14px 16px`. Separación entre frases: `gap: 28px`. Color: `.cinta` en el bloque TEMA ROSA

Los botones de la portada

Todos los botones comparten la clase base `.btn` y se diferencian por una segunda clase de color.

Botón	En `index.html`	Clases	Dónde se define su forma y color
“Ver nuestros panes” (blanco)	línea con `href="#productos"`	`btn btn-claro`	`.btn` (tamaño) + `.btn-claro` y `.portada .btn-claro` (color de letra)
“Ingresar al sistema →” (con borde)	línea con `href="login.html"` dentro de la portada	`btn btn-borde`	`.btn` + `.portada .btn-borde` (fondo transparente, borde blanco)
“Ingresar al sistema” (rosa, al final de la página)	última sección de `index.html`	`btn btn-rojo`	`.btn` + `.btn-rojo` del bloque TEMA ROSA (degradado rosa)

Tamaño de TODOS los botones: busca `.btn {` (cerca de la línea 169). Ahí están `padding: 9px 16px` (alto y ancho) y `font-size: .9rem` (letra). Ejemplo: `padding: 12px 24px` los hace más grandes.

Forma de píldora: en el bloque TEMA ROSA está `.btn { border-radius: 999px; }`. Cambia `999px` por `8px` para esquinas cuadradas suaves.

Texto de un botón: se cambia en el `.html`, entre `>` y `</a>`. Ejemplo: `>Ver nuestros panes</a>`.

4. Nuestros panes y Encuéntranos

Estas dos secciones no tienen los panes ni las sucursales escritos en el HTML: llegan desde Oracle y JavaScript dibuja una tarjeta por cada fila de la base de datos.

Lo que ves	Dónde está	Busca en CSS	Valores que puedes cambiar
Título “Nuestros panes” y subtítulo	`index.html`, `<section … id="productos">`	`.titulo-seccion`	Espacio debajo: `margin-bottom: 22px`
Etiqueta gris `GET /webapi/…`	`index.html`, `class="etiqueta-codigo"`	`.etiqueta-codigo`	Color: en el bloque TEMA ROSA

Lo que ves	Dónde está	Busca en CSS	Valores que puedes cambiar
Cuadrícula de tarjetas de panes	`index.html`, `<div class="catalogo" id="catalogo">` (vacío; se llena solo)	`.catalogo`	Ancho mínimo de cada tarjeta: `minmax(190px, 1fr)` (si subes 190 caben menos por fila). Separación: `gap: 16px`
Cada tarjeta de pan	Se arma en el `<script>` al final de `index.html` (busca `class="pan"`)	`.pan`	Tamaño interno: `padding: 18px`. Redondeo: `var(--radio)` (12px). Al pasar el mouse sube 3px: `.pan:hover`
Emoji del pan	Lista `EMOJIS` en el `<script>` de `index.html`	`.pan .emoji`	Tamaño: `font-size: 2.4rem`
Nombre del pan y precio	Vienen de la base de datos (tabla PRODUCTO)	`.pan strong`, `.pan .precio`	Nombre `font-size: 1.05rem`; precio `font-size: 1.1rem`, color en TEMA ROSA
Descripción corta (“Suave y esponjoso”)	Lista `DESCRIPCION` en el `<script>` de `index.html`	—	Edita el texto en esa lista
Tarjetas de sucursales	`index.html`, `<div … id="listaSucursales">`; datos de la tabla SUCURSAL	`.sucursal-card`, `.grid-3`	3 por fila: `.grid-3`. Separación: `.grid { gap: 20px }`
Círculo rosa con el pin	Se arma en el `<script>` (`class="pin"`)	`.sucursal-card .pin`	Tamaño: `width: 44px; height: 44px`. Color: TEMA ROSA
Separación entre secciones	Cada sección tiene `class="seccion"`	`.seccion`	`margin-top: 36px`

De dónde salen los datos: al final de `index.html`, dentro de `<script>`, están las llamadas `Api.productos()` y `Api.sucursales()`. Cada una pide al backend `GET /webapi/Productos/ObtenerProductos` y `GET /webapi/Sucursales/ObtenerSucursales`. El backend (Java) ejecuta un procedimiento del paquete `PKG_PANADERIA_WEB` y devuelve las filas.

Para cambiar un precio o una dirección no se toca el HTML: se actualiza en Oracle (tablas PRODUCTO o SUCURSAL) y la página lo muestra al recargar. Por eso las sucursales dicen "Por definir": así están guardadas en la base de datos.

5. Banda de la UMG y pie de página

La banda morada de la UMG está escrita en `index.html`; el pie de página con tu nombre se genera desde `js/comun.js` y aparece igual en todas las páginas.

Lo que ves	Dónde está el texto	Busca en CSS	Valores que puedes cambiar
Recuadro morado completo	`index.html`, `<section … id="umg">` → `<div class="banda-umg">`	`.banda-umg`	Tamaño interno: `padding: 32px`. Redondeo: `border-radius: 18px`. Columnas: `auto minmax(0,1fr) minmax(0,1fr)` (escudo, texto, ventanita)
Escudo redondo	`index.html`, `<img src="img/umg.png">` dentro de la banda	`.banda-umg img`	Tamaño: `width: 130px; height: 130px`
Píldoras "Ingeniería…", "Desarrollo Web", "Plan Sábado"	`index.html`, cada `<span class="chip">`	`.banda-umg .chip`	`padding: 4px 12px`, letra `font-size: .8rem`
Párrafo "Proyecto final: …"	`index.html`, el `<p>` de la banda	`.banda-umg p`	Color de letra

Lo que ves	Dónde está el texto	Busca en CSS	Valores que puedes cambiar
Ventanita negra de código	`index.html`, `<div class="consola">` y su `<pre>`	`.consola`, `.banda-umg .consola`	Letra: `font-size: .78rem`. Los 3 puntitos de colores: `.consola .barra-ventana span`
"¿Eres parte del equipo San Carlos?" + botón rosa	`index.html`, última `<section>`	`.btn-rojo` (TEMA ROSA)	Ver sección 3, botones
Pie de página oscuro	`js/comun.js`, función `htmlPie`	`.pie`, `.pie .contenedor`	Alto: `padding-top: 18px; padding-bottom: 18px`. Letra: `font-size: .85rem`. Color: `.pie` en TEMA ROSA
"Desarrollado por Katherin López · Carné 3675"	`js/comun.js`, al inicio, bloque `const CURSO` (`estudiante:` y `carne:`)	—	Cambia el texto entre comillas

El escudo está en **Web Pages → img → umg.png**. Si lo reemplazas por otra imagen con el mismo nombre, cambia en todas las páginas.

6. Login

El login está en `login.html` y la pantalla se divide en dos mitades iguales: lado morado (presentación) y lado claro (formulario).

Lo que ves	Dónde está el texto (`login.html`)	Busca en CSS	Valores que puedes cambiar
División en 2 mitades	`<div class="login-pagina">`	`.login-pagina`	`grid-template-columns: minmax(0,1fr) minmax(0,1fr)` = 50% y 50%. Con `2fr 1fr` el lado morado sería el doble
Lado morado	`<section class="login-arte">`	`.login-arte`	Espacio interno: `padding: 48px`. Colores: busca `.portada, .login-arte` en TEMA ROSA
"← Volver al sitio"	primer `<a href="index.html">` del lado morado	—	Texto en el HTML
"Panadería San Carlos" (grande) y textos	`<h2>` y `<p>` dentro de `login-arte`	`.login-arte h2`, `.login-arte p`	Título: `font-size: 2rem`
Escudo y "Universidad Mariano Gálvez" abajo	`<div class="umg">`	`.login-arte .umg img`	Escudo: `width: 64px; height: 64px`
Lado claro (fondo)	`<section class="login-forma">`	`.login-forma`	Centra la caja; `padding: 32px 20px`
Caja blanca del formulario	`<form class="tarjeta" id="formLogin">` dentro de `<div class="login-caja">`	`.login-caja`, `.login-caja .tarjeta`, `.tarjeta`	Ancho: `max-width: 400px`. Tamaño interno: `padding: 30px`. Redondeo: `.tarjeta { border-radius: 16px }` en TEMA ROSA
Título "Iniciar sesión"	`<h1>Iniciar sesión</h1>`	`.login-caja h1`	`font-size: 1.6rem`

Lo que ves	Dónde está el texto (`login.html`)	Busca en CSS	Valores que puedes cambiar
Etiquetas “Usuario” / “Contraseña”	`<label for="usuario">` , `<label for="clave">`	`.campo label`	`font-size: .88rem`
Cuadros de texto	`<input id="usuario">` y `<input id="clave">`	`input, select`	Alto: `padding: 9px 12px` . Redondeo: `border-radius: 8px` . Borde morado al escribir: `input:focus`
Texto gris “Ej. central”	atributo `placeholder="Ej. central"` del input	—	Cámbialo en el HTML
Separación entre Usuario y Contraseña	cada campo está en `<div class="campo">`	`.campo`	`margin-bottom: 14px`
Botón “Mostrar”	`<button … id="verClave">`	`.campo-clave button`	Letra `font-size: .82rem` , color `var(--azul)`
Botón rosa “Entrar”	`<button class="btn btn-rojo" … id="btnEntrar" style="width:100%; …">`	`.btn` , `.btn-rojo`	Ocupa todo el ancho por `style="width:100%"` en el HTML. Alto: `padding` de `.btn` . Color: `.btn-rojo` en TEMA ROSA
“Usuarios de prueba: …”	`<div class="usuarios-demo">`	`.usuarios-demo` , `.usuarios-demo code`	Letra `font-size: .82rem` . Si no quieres mostrarlos, borra ese `<div>`
Aviso rojo de error (cuando la clave está mal)	`<div id="avisoLogin" class="aviso aviso-alerta oculto">`	`.aviso` , `.aviso-alerta`	Aparece solo cuando hay error

Qué hace el botón Entrar: el código está en el `<script>` al final de `login.html` . Primero valida que los campos no estén vacíos. Luego envía usuario y contraseña a `POST /webapi/Auth/Login` . El backend compara la contraseña encriptada en Oracle

(procedimiento `PKG_SEGURIDAD.SP_LOGIN`) y, si es correcta, devuelve un token. Con ese token se entra al sistema.

En celular (pantallas de menos de 800px) el lado morado se pone arriba y el formulario abajo; eso está en `@media (max-width: 800px)` justo debajo de los estilos del login.

7. Colores del tema y cómo probar cambios

Todos los colores rosa/morado están juntos al **final** de `css/estilos.css`, en el bloque que empieza con el comentario `TEMA ROSA / MORADO` (busca ese texto con Ctrl+F).

Nombre (variable)	Código actual	Dónde se ve
`--rojo`	`#d6336c`	Rosa fuerte: botón “Entrar”, “Ingresar al sistema”, precios, avisos
`--azul`	`#8e44c9`	Morado: botón “Ingresar” del menú, enlace “Mostrar”, borde de los campos al escribir
`--dorado`	`#e46aa8`	Rosa orquídea: detalles pequeños
`--tinta`	`#2f1740`	Ciruela: títulos
`--fondo`	`#fcf6fb`	Fondo rosa muy claro de toda la página y del lado derecho del login
`--borde`	`#eedff0`	Bordes finos de las tarjetas

Debajo de esas variables hay reglas que usan colores directos: los degradados de la portada y el login (`.portada, .login-arte`), la banda UMG (`.banda-umg, .hero`), la cinta y el pie (`#2f1740`) y los botones (`.btn-rojo`, `.btn-primario`). Para cambiar un degradado, cambia los códigos dentro de `linear-gradient( … )`.

Pasos para probar un cambio

1. Abre el archivo en NetBeans, cambia el valor y guarda con **Ctrl + S**.
2. Clic derecho en el proyecto → **Run** (no hace falta Clean and Build si solo cambiaste HTML, CSS o JS).
3. En el navegador presiona **Ctrl + F5** para que no use la versión guardada en memoria.
4. Si algo se ve mal, regresa el valor anterior (Ctrl + Z en NetBeans) y vuelve a guardar.

Consejo: cambia un solo valor a la vez y recarga; así sabes exactamente qué parte controla cada número.