

1. 아래와 같이 만들어 보세요

이미지 삽입하기




2. 아래와 같이 만들어 보세요

포털 사이트 Daum으로 연결하기



3. 아래와 같이 만들어 보세요



이미지가 없습니다.

4. 아래와 같이 만들어보세요 – anchor 태그 사용해서 페이지 내 이동까지 구현

프로그램 언어의 종류

- [C언어](#)
- [JAVA](#)
- [Python](#)

C언어

1972년에 같은 벨 연구소의 데니스 리치가 PDP-11 컴퓨터를 제어하기 위해 B언어의 특징을 물려받은, 최종적으로 'C'라는 이름으로 언어를 만들었다. CPL의 'C'는 케임브리지 대학의 C를 뜻했다가 후에 임페리얼 칼리지 런던과 조인트 프로젝트가 된 이후에는 'Combined'를 뜻하게 되는데, 스트로우스트루프의 회고에 의하면 저건 윗분들의 생각이고, 자신들에게 있어서 'C'는 언제나 CPL의 언어 디자이너였던 크리스토퍼 스트레이치(Christopher Strachey)였다고 한다. BCPL을 거쳐 'B'가 된 것은 '벨' 연구소의 B를 딴 것.

JAVA

썬 마이크로시스템즈에서 1995년에 개발한 객체 지향 프로그래밍 언어. 창시자는 제임스 고슬링이다. 2010년에 오라클이 썬 마이크로시스템즈를 인수하면서 Java의 저작권을 소유하였다. 현재는 OpenJDK는 GPL2이나 오라클이 배포하는 Oracle JDK는 상업라이선스로 오라클이 돈독 올랐는지 2019년 1월부터 유료화정책을 강화하고 있다. Java EE는 이클립스 재단의 소유이다. Java 언어는 J2SE 1.4부터는 Java Community Process (JCP)에서 개발을 주도하고 있다. C#과 문법적 성향이 굉장히 비슷하며[1], 그에 비해 2019년 Q3에서 가장 많이 이용하는 언어로 뽑혔다. Javascript와는 다르다.

Python

이름은 귀도가 즐겨 보던 영국의 6인조 코미디 그룹 몬티 파이선에서 따왔다고 한다. 지금 CPython의 공식 GitHub 저장소를 보면 협업보조용 봇 이름들이 the-knights-who-say-ni(니라고 말하는 기사)나 bedevere(베디비어) 같이 죄다 몬티 파이선과 성배의 배역들이다. 많은 파이썬 교재들에서 변수 이름을 spam, eggs로 짓는 등 드립을 친다. 직접적 관계는 없지만 42도 필수요소. 또한 시작 프로그램 중 하나의 이름이 아이들(Idle)인데, 탄생배경을 생각해 본다면 몬티 파이선의 멤버 에릭 아이들(Eric Idle)의 이름에서 유래하였을 가능성이 높다. 물론 사전적 의미를 생각 안 하는 건 아니라서 심볼마크가 뱀 모양이다.