

Spring MVC



Message

Properties

- 이전 시간에 살펴본 Properties를 활용하면 다양한 값들을 미리 정의 해놓고 이를 가져다 사용할 수 있었습니다.
 - Properties에 작성한 값을 JSP에서 사용하고자 한다면 몇 가지 설정이 필요합니다.
-

Message

- Properties 파일을 Message로 등록하면 이 데이터는 JSP에서도 사용할 수 있습니다.
 - Properties 파일을 Message로 등록하면 다국어 처리가 가능해집니다.
-

MessageSource

- MessageSource 객체를 이용해 properties 파일을 등록해 주면 Message로 등록할 수 있습니다.
 - 여기에서는 일정 시간마다 한번씩 갱신되는 ReloadableResourceBundleMessageSource를 사용합니다.
-

Java에서 사용하기

- Message로 등록된 데이터를 Java 코드에서 사용하고자 한다면 MessageSource를 주입 받아 사용하면 됩니다.
- 이 때, Locale을 지정하면 다국어 처리가 가능합니다.

```
@Autowired  
ReloadableResourceBundleMessageSource res;
```

JSP에서 사용하기

- Message로 등록된 데이터를 JSP에서 사용하고자 한다면 message 커스텀 태그를 사용합니다.

```
<h3>a1 : <spring:message code="aaa.a1"/></h3>
```

학습정리

- Properties 파일을 Message로 등록하게 되면 JSP에서도 사용할 수 있으며 다국어 처리도 가능해 집니다.
-