

Spring MVC

Form 요소 2

select, checkbox, radio

- Spring에서 제공하는 form custom tag를 이용하면 select, checkbox, radio button 등을 유동적으로 생성하여 사용할 수 있습니다.

<form:select>

- select 태그를 생성합니다.
- path : 설정한 문자열은 id와 name 속성으로 지정되며 model의 값을 추출해 값과 동일한 value 속성의 option 태그를 선택합니다.

<form:option>, <form:options>

- <form:option> : select 태그의 option 태그 하나를 생성합니다.
 - <form:options> : select 태그의 option들을 생성합니다.
 - items : option 태그들을 생성할 때 필요한 데이터가 담긴 list나 배열
-

<form:checkbox>, <form:checkboxes>

- <form:checkbox> : checkbox 하나를 생성합니다.
 - <form:checkboxes> : checkbox 들을 생성합니다.
 - items : checkbox들을 생성하기 위해 필요한 정보가 담겨 있는 list나 배열
-

<form:radiobutton>, <form:radiobuttons>

- <form:radiobutton> : radiobutton 하나를 생성합니다.
 - <form:radiobuttons> : radiobutton 들을 생성합니다.
 - items : radiobutton들을 생성하기 위해 필요한 정보가 담겨있는 list나 배열
-

학습정리

○ <form:>태그를 활용한 입력 요소 구성하기
