



Техническое описание

art. 040 - KEIM Concretal-Spezialvergütung

Специальная добавка-дисперсия для цементосодержащих шпаклевок

1. Описание продукта

Растворимая водой синтетическая дисперсия для цементосодержащих шпаклевок.

2. Области применения

Добавка в затворную воду для продукта KEIM Concretal-Feinspachtel с целью получения шламма, пригодного для нанесения кистью.

3. Указания по переработке

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, чистым, свободным от любых отделяющихся частиц, пыли, масел и других разделяющих веществ. По правилам основание должно быть шероховатым в результате обработки пескоструйным аппаратом. При необходимости основание можно слегка смочить, но ни в коем случае не напирать водой.

Переработка:

Соотношение в смеси при +20°C.

Шламма для нанесения кистью:

- 25 кг сухого продукта KEIM Concretal-Feinspachtel;
- 4,50 л воды;
- 1,5 л KEIM Concretal-Spezialvergütung.

Условия для нанесения:

Температура окружающей среды и основания от +8°C до +30°C.

Расход:

Пр. 0,06 л/м²/мм толщины слоя.

Дальнейшая обработка готовой поверхности:

- Не ранее чем через 5 дней при температуре +30°C.
- При полномасштабном шпаклевании или шпаклевании «на сдир» проблемных оснований продуктом KEIM Concretal-Feinspachtel, добавка KEIM Concretal-Spezialvergütung улучшает схватывание шпаклевки с основанием.
- При тонком шпаклевании и шпаклевании «на сдир» добавка KEIM Concretal-Spezialvergütung в принципе, рекомендована. При этом 1 л затворной воды заменяют одним

литром KEIM Concretal-Spezialvergütung (из расчета необходимого количества воды на 25 кг KEIM Concretal-Feinspachtel):

- 25 кг сухого продукта KEIM Concretal-Feinspachtel;
- 3,50 л воды;
- 1,0 л KEIM Concretal-Spezialvergütung.

4. Форма поставки:

Упаковка: 5 л.

5. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом, прохладном месте, при температуре выше нуля.

6. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12.

Утилизировать только абсолютно пустую тару.

7. Правила техники безопасности:

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для обработки (например, стекло, природный камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: GE 0.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.