

#### Техническое описание

# art. 061 - KEIM Soliprim

Силикатное грунтовочное средство для внутреннего применения

## 1. Описание продукта

KEIM Soliprim - это специальное силикатное грунтовочное средство для внутреннего применения на базе комбинации вяжущих кизель/золь и гидрозоль.

## 2. Области применения

### KEIM Soliprim предназначен для:

- выравнивания различных по впитываемости минеральных и органических оснований, обладающих достаточной несущей способностью старых покрытий или смешанных поверхностей;
- для фиксации и укрепления сильно осыпающихся и мелящихся оснований;
- для оптимизация поверхностной однородности последующих покрытий, особенно при сложных условиях освещения.

## 3. Свойства продукта

- базовые вяжущие: кизель- и гидро-золь;
- выравнивающее;
- сильное укрепление основания;
- способствует схватыванию;
- высокая глубина проникновения;
- открыто для диффузий, микропористое;
- легко силикатизируется;
- без добавки растворителя;
- практически без запаха.

#### Технические характеристики:

Удельный вес: пр.1,03 г/см3

Эквивалент сопротивления диффузии водяного пара

толщине воздушного слоя: sd < 0.01 M

Значение рН:

пр. 9 Содержание органики: < 5%

#### Оттенок:

Легкий молочный

### 4. Указания по переработке

#### Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим и без жировых отложений.

#### Переработка:

KEIM Soliprim наносится кистью, преимущественно, неразбавленным. Так же возможно нанесение валиком или методом распыления. Избегать образования глянцевых участков.

На сильно впитывающие основания возможно двукратное нанесение методом «мокрый - ПО - MOKDOMY)).

#### Указание:

KEIM Soliprim нельзя применять в качестве растворителя.

### Условия переработки:

Температура окружающего воздуха и основания > + 5 °C,

#### Pacxox:

В зависимости от впитывающей способности основания 0,1 - 0,2 л/м² на каждый проход. Данные значения расхода являются приблизительными.

Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка.

#### Очистка инструмента:

Сразу после применения промыть большим количеством воды на объекте.

#### 5. Форма поставки:

Упаковка 5 и 20 л.

#### 6. Хранение:

Срок хранения KEIM Soliprim составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой упаковке, в прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

### 7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12. Утилизировать только абсолютно пустую тару.

## 8. Правила техники безопасности:

KEIM Soliprim является слегка щелочным. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для

# Официальный представитель Keimfarben GmbH в Украине

+38 (067) 290-19-19, +38 (050) 290-19-19, www.keim.com.ua



нанесения (например, стекло, природный камень, керамика, древесина и т. д.).

Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-GF 01.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основа-

нии практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений.

Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.