

uexZip

压缩功能

方法

zip 压缩文件

zipWithPassword 以加密方式压缩文件

unZip 解压缩文件

unZipWithPassword 解压缩加密文件

回调方法

cbZip 压缩文件回调方法

cbUnZip 解压缩文件回调方法

zip

压缩文件

uexZip.zip(srcPath, zippedPath)

说明:

压缩文件

参数:

srcPath: (String 类型) 必选 源文件路径。路径协议详见 CONSTANT 中 Path Types

zippedPath: (String 类型) 必选 目标文件路径。路径协议详见 CONSTANT 中 Path Types

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

见附录1

zipWithPassword

以加密的方式压缩文件

`uexZip.zipWithPassword(srcPath, zippedPath, password)`

说明:

以加密的方式压缩文件

参数:

`srcPath`: (String 类型) 必选 要压缩的文件或文件夹的路径, 路径协议详见 CONSTANT 中 Path Types

`zippedPath`: (String 类型) 必选 目标文件路径, 路径协议详见 CONSTANT 中 Path Types

`password`: (String 类型) 必选 密码

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

见附录1

unZip

解压缩文件

`uexZip.unZip(srcPath, zippedPath)`

说明:

解压缩文件

参数:

`srcPath`: (String 类型) 必选 要解压缩的文件路径, 路径协议详见 CONSTANT 中 Path Types

`zippedPath`: (String 类型) 解压缩后的文件路径, 路径协议详见 CONSTANT 中 Path Types

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

见附录1

unZipWithPassword

解压缩加密的文件

`uexZip.unZipWithPassword(srcPath, zippedPath, password)`

说明:

解压缩加密的文件

参数:

srcPath:(String 类型)必选 要解压缩的文件路径，路径协议详见 CONSTANT 中 Path Types

zippedPath: (String 类型) 必选 解压缩后的文件路径，路径协议详见 CONSTANT 中 Path Types

password:(String 类型) 必选 解压密码

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

见附录1

cbZip

压缩的回调方法，压缩完成时被调用

uexZip.cbZip(opId, dataType, data)

参数:

opId: (String 类型) 必选 操作 ID，在此函数中不起作用，可忽略

dataType: (Number 类型) 必选 返回数据类型为 uex.cInt。详见 CONSTANTS 中 Callback Data Types。

data: (Number 类型) 必选 返回 uex.cSuccess 或者 uex.cFailed。详见 CONSTANTS 中的 Callback Int Value

版本支持:

3.0.0+

cbUnZip

解压缩的回调方法，解压缩完成时被调用

uexZip.cbUnZip(opId, dataType, data)

参数:

opId: (String 类型) 必选 操作 ID，在此函数中不起作用，可忽略

dataType: (Number 类型) 必选 返回数据类型为 uex.cInt。详见 CONSTANTS 中 Callback Data Types。

data: (Number 类型) 必选 返回 uex.cSuccess 或者 uex.cFailed。详见 CONSTANTS 中的 Callback Int Value

版本支持:

3.0.0+

附录1

<!DOCTYPE HTML>

<html>

```

<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta name="viewport" content="target-densitydpi=device-dpi, width=device-width,
initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/index.css">
  <title>压缩/解压功能</title>
  <script type="text/javascript">
    function zip(){
      uexZip.zip("wgt://data/inziptest","wgt://data/outziptest.zip");

    }
    function zipWithPassword(){
      uexZip.zip("wgt://data/inziptest","wgt://data/outziptestP.zip","1234");

    }
    function unZip(){
      uexZip.unZip("wgt://data/outziptest.zip","wgt://data/outzip");
    }
    function unZipWithPassword(){

uexZip.unZipWithPassword("wgt://data/outziptestP.zip","wgt://data/outzipP","1234");
    }

    window.uexOnload = function(){
      uexWidgetOne.cbError = function(opCode, errorCode, errorInfo){
        alert(errorInfo);
      }

      //uexZip.cbZip 解压成功的回调函数
      uexZip.cbZip = function(opCode, dataType, data){

        if (data == 0) {
          alert("压缩成功");
        }
        else {
          alert("压缩失败");
        }

      }

      //uexZip.cbUnZip 解压缩成功的回调函数
      uexZip.cbUnZip = function(opCode, dataType, data){
        if (data == 0) {
          alert("解压成功");
        }else {

```

```
        alert("解压失败");
    }

}

}

</script>
</head>
<body>
    <div class="tit">
        压缩/解压缩功能
    </div>
    <div class="conbor">
        <div class="consj">
            <input class="btn" type="button" value="压缩指定的文件夹"
onClick="zip();">
            <input class="btn" type="button" value="加密压缩指定的文件夹"
onClick="zipWithPassword();">
            <input class="btn" type="button" value="解压指定的文件"
onClick="unZip();">
            <input class="btn" type="button" value="解压加密的文件"
onClick="unZip();">
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```