

uexPay

支付功能，封装了支付宝快捷支付。

方法

setPayInfo 设置商户信息

pay 支付功能

监听方法

onStatus 支付状态改变时的监听方法

setPayInfo

设置商户信息

uexPay.setPayInfo(partnerID, sellerID, partnerPrivKey, alipayPubKey, notifyURL)

说明：

商户信息需要通过 ms.alipay.com 签约后获取。

参数：

partnerID:(String 类型)必选 合作者身份 ID

sellerID: (String 类型)必选 卖家支付宝账号或对应的支付宝唯一用户号

partnerPrivKey: (String 类型)必选 合作者私钥

alipayPubKey: (String 类型)必选支付宝公钥

notifyURL: (String 类型)必选 服务器通知路径，可传空

平台支持：

Android2.2+

iOS4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
```

```
<title>支付接口</title>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
    var partnerID = "2088501923710512";
```

```
    var sellerID = "2088501923710512";
```

```
    var privateKey =
```

```
"MIIeAIBADANBgqhkiG9w0BAQEFAASCAmIwggJeAgEAAoGBANY6sXzRlqgmngX6m1G2BJQzsZuvAE2iXVB/e/T4CBHn
vp63dQUesPZM1gyWm+wGjmYEr3QP4DiXJHSsCtUHUWbGiKeuodwUFR25LX9kDKBA/Vkol6NtTL/bkzPO48Epr5pb8jhcF
FN0xUQfxcZR4p7oLcLA4sSY7H+dSAUL7NIVAgMBAAECgYEAjPpjArkKY+3F4DljLQqTSNQb9U/c6zoGH0tGj5cj+H6B0wGP
yKbB3dQCqJYUveanxhGPiKuc6IDHGR7XGVMcxk1ckFHniGY7SGeddDs1wODyMVRXUuZleZ0I2QdhxuyK3RQzMID9tRuSt
tq8wj+MKcXoYRN9bY+GOrtnQuHfAECQQD4/ytu7q9CvDCNpONUzjBXFVfAbQOAv5dWvBDyoS9aN9wicZ9EaJlCjozqUyyX
qMek1/+v+ehnrw++NN09reI1AkEA3EEwtI2d4EUkfp0gJPj29p22CgkVbHyfweVfBjuR5evaTFRJWzf9yuksogPS1JLeTqKXcz
```

```

W6mBdgj05iEr3+oQJBAI3Hli6rYEZKrAbrXbqbUXE0qOvb5w03IHAB1FCjsTfY2NMQCZVFSfVSwjBnPdv5cfyONXw5e7khbl
ba923phgUCQG04gDy/AYPQyj0pFtu8vNPbg9f3VOPRaON43hUMU3ot1qBlaQ4Lw7Ri7fpMkN/9vvkLVFatNNY3f1hivLSP
oQECQQDEaP8VLsUVd3QdoDruH4oIpqVbQ8xj3aEZKiA01w8QqLkElPG14+7EFA+gDKWjTghOduomnXDleVX34tVlAuCn";

    var publicKey =
"MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCq8+Q1EiRE9Chp3RtNo4Iftx/i1nWyxecEfDRZK+v3UsxZ3Zdo1kbMX
H3fAcNgNlfNhIE3vGb/AWdehp4bBqweQiyuhxBLBRnDGNd6iuqksEJfgxq/iBgGSQKiGcM8XzGGHU7Tbe/HL8s532hCNOA
UwvJYCXsSodWwaMSOsWBy/nwIDAQAB";

    var notifyUrl = NULL;

    function setInfo(){
        uexPay.setPayInfo(partnerID, sellerID, privateKey, publicKey, notifyUrl);
    }
</script>
</head>
<body>

    <div class="tit">支付接口</div>

    <div class="conbor">

        <div class="consj">

            <span>支付接口测试: </span>

            <input class="btn" type="button" value="设置商户信息" onclick= setInfo()>

        </div>

    </div>

</body>
</html>

```

pay

支付功能

`uexPay.pay(tradeID, subject, body, totalFee)`

说明:

进行支付前必须先设置商户信息，否则无法完成支付。

参数:

tradeID:(String 类型)必选 唯一订单号

subject:(String 类型)必选 商品名称

body:(String 类型)必选 商品详情

totalFee:(String 类型)必选 总金额，单位为 RMB-Yuan，取值范围为 [0.01,100000000.00]。

平台支持:

Android2.2+

iOS4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>

```

```

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
<title>支付接口</title>
<script type="text/javascript">
</script>
    function pay(){
        setInfo();
        var subject = document.getElementById("subject").value;
        var body = document.getElementById("body").value;
        var fee = document.getElementById("fee").value;
        var num = document.getElementById("num").value;
        uexPay.pay(num, subject, body, fee);

    }
function paySuccess(status, des){
    document.getElementById('adre').innerHTML = des;
}

function payFailed(opCode, errorCode, des){
    document.getElementById('adre').innerHTML = des;
}

window.uexOnload = function(){
    uexPay.onStatus = paySuccess;
    uexWidgetOne.cbError = payFailed;
}
</head>
<body>
    <div class="tit">支付接口</div>
    <div class="conbor">
        <div class="consj">
            <span>支付接口测试： </span>
            <input type="hidden" id="subject" value="Mac Mini打包服务器">
            <input type="hidden" id="body" value="本地打包！妥妥的！">
            <input type="hidden" id="fee" value="0.01">
            <input type="input" id="num" value="200140808080808">
            <input class="btn" type="button" value="点击购买" onclick=pay()>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

onStatus

支付状态改变时的监听方法

uexPay.onStatus(status, des)

参数:

status: (Number 类型)必选 支付状态, 详见 CONSTANT 中 Callback int 类型数据。

des: (String 类型)必选 支付状态描述。

版本支持:

3.0.0+