

## uexCamera

拍照功能

方法:

**open** 打开相机

**openInternal** 打开自定义相机

回调方法:

**cbOpen** 拍照成功的回调方法

**cbOpenInternal** 自定义相机拍照成功的回调方法

## open

打开相机

**uexCamera.open(compress, quality)**

说明:

通过此方法调用系统相机，进入拍照界面。

参数:

**compress**:(Number 类型)可选 图片是否压缩， 0 表示压缩，非 0 或者不传表示不压缩。

**quality**:(Number 类型)可选 图片压缩质量，**compress** 为 0 时有效，取值范围[0,100]。

平台支持:

Android2.2+

iOS4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
<title>拍照功能</title>
<script type="text/javascript">
    window.uexOnload = function(){
        uexCamera.cbOpen = function(opCode, dataType, data){
            document.getElementById('zxj').innerHTML = data;
            document.getElementById('picc').src = data;
        }
    }
</script>
</head>
<body>
    <div class="tit">拍照功能</div>
    <div class="conbor">
        <div class="consj">
```

```

        <span>1. 打开照相机</span>
        <input class="btn" type="button" value="打开照相机" onclick=uexCamera.open()>
        <span>照片保存地址为: </span>
        <div class="tcxx" id="zxj"></div><br>
        <div ><img id="picc" src="" style="width:85%;height:150px;"/></div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

## openInternal

打开自定义相机

uexCamera.openInternal(compress, quality)

说明:

通过此方法打开自定义相机，进入拍照界面。

参数:

**compress:**(Number 类型)可选 图片是否压缩， 0 表示压缩，非 0 或者不传表示不压缩。

**quality:**(Number 类型)可选 图片压缩质量，compress 为 0 时有效，取值范围[0,100]。

平台支持:

Android2.2+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
<title>拍照功能</title>
<script type="text/javascript">
    window.uexOnload = function(){
        uexCamera.cbOpenInternal = function(opCode, dataType, data){
            document.getElementById('zxj').innerHTML = data;
            document.getElementById('picc').src = data;
        }
    }
</script>
</head>
<body>
    <div class="tit">拍照功能</div>
    <div class="conbor">
        <div class="consj">

```

```

        <span>1. 打开照相机</span>
        <input class="btn" type="button" value="打开照相机"
onclick=uexCamera.openInternal()>
        <span>照片保存地址为: </span>
        <div class="tcxx" id="zxj"></div><br>
        <div ><img id="picc" src="" style="width:85%;height:150px;"/></div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

## cbOpen

拍照的回调方法

uexCamera.cbOpen(opId, dataType, data)

参数:

opId:(Number 类型)必选 操作 ID, 此函数中不起作用, 可忽略。

dataType:(Number 类型)必选 数据类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data:(String 类型)必选 拍照成功后图片的保存路径

版本支持:

3.0.0+

## cbOpenInternal

自定义相机拍照成功的回调方法

uexCamera.cbOpenInternal(opId, dataType, data)

参数:

opId:(Number 类型)必选 操作 ID, 此函数中不起作用, 可忽略。

dataType:(Number 类型)必选 数据类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data:(String 类型)必选 拍照成功后图片的保存路径

版本支持:

3.0.0+