

uexQQ

腾讯 QQ 登录及分享功能

方法

login 登录

shareWebImgTextToQQ 分享图文到 QQ

shareLocalImgToQQ 分享本地图片到 QQ

shareAudioToQQ 分享音频到 QQ

shareAppToQQ 分享应用到 QQ

shareImgTextToQZone 分享图文到 QQ 空间

回调方法

cbLogin 登录完成的回调方法

cbShareQQ 分享完成的回调方法

login

登录

uexQQ.login(appId)

说明:

登录 QQ

参数:

appId: (String 类型) 必选 在腾讯开放平台注册的应用 appId。

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```
function login(){
    uexQQ.login("222222");
}
```

shareWebImgTextToQQ

分享图文到 QQ

uexQQ.shareWebImgTextToQQ(appId, jsonData)

说明:

分享图文信息到 QQ

参数:

appId: (Number 类型) 必选 在腾讯开放平台注册的应用 appId。

jsonData: (Json 类型) 必选 内容，json 格式如下:

```
{"title": "标题", "summary": "摘要", "targetUrl": "", "imageUrl": "", "appName": "uexQQ",
```

"cflag":"1"}

各字段含义如下:

参数	是否必须	说明
title	是	标题, 最长 30 个字符
summary	否	消息摘要, 最长 40 个字符
targetUrl	是	点击消息跳转 URL
imageUrl	否	图片地址, 支持网络图片和本地图片
appName	否	应用名称, 显示在分享完成时的返回按钮, 如下图所示
cflag	否	是否弹出分享到空间对话框。不传时, 不弹出对话框, 可以选择分享到 QQ 好友或 QQ 空间; 值为"1", 弹出对话框; 值为"2", 不弹出对话框, 只能分享到 QQ 好友。



平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```
function shareWebImgTextToQQ(){
    var json = '{"title":" 图 文 分 享 标 题 ","summary":" 图 文 分 享 消 息 摘 要", "targetUrl":"http://appcan.cn", "imageUrl":"res://aa.jpg", "appName":"uexQQ", "cflag":"1"}';
    uexQQ.shareWebImgTextToQQ("222222", json);
}
```

shareLocalImgToQQ

分享本地图片到 QQ

uexQQ.shareLocalImgToQQ(appId, jsonData)

说明:

分享本地图片到 QQ

参数:

appId: (Number 类型)必选 在腾讯开放平台注册的应用 appId。

jsonData: (Json 类型)必选 内容, json 格式如下:

```
{"imageLocalUrl": "res://aa.jpg", "appName": "uexQQ", "cflag": "1"}
```

各字段含义如下:

参数	是否必须	说明
imageLocalUrl	是	本地图片路径, 路径协议详见 CONSTANT 中 Path Types
appName	否	应用名称(说明同 shareWebImgTextToQQ)
cflag	否	是否弹出分享到空间对话框(说明同 shareWebImgTextToQQ)

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```
function shareLocalImgToQQ(){
    var json = '{"imageLocalUrl": "res://aa.jpg", "appName": "uexQQ"}';
    uexQQ.shareLocalImgToQQ("222222", json);
}
```

shareAudioToQQ

分享音频到 QQ

uexQQ.shareAudioToQQ(appId, jsonData)

说明:

分享音频到 QQ

参数:

appId: (Number 类型)必选 在腾讯开放平台注册的应用 appId。

jsonData: (Json 类型)必选 内容, json 格式如下:

```
{"title": "title", "summary": "summary", "targetUrl": "url", "imageUrl": "url",
  "appName": "uexQQ", "audio_url": "url", "cflag": "2"}
```

各字段含义如下:

参数	是否必须	说明
title	是	标题, 最长 30 个字符
summary	否	消息摘要, 最长 40 个字符
targetUrl	是	点击消息跳转 URL
imageUrl	否	图片地址, 支持网络图片和本地图片
appName	否	应用名称(说明同 shareWebImgTextToQQ)
audio_url	是	音频地址
cflag	否	是否弹出分享到空间对话框(说明同 shareWebImgTextToQQ)

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```
function shareAudioToQQ(){
    var json = '{"title":" 音乐 分享 标题 ","summary":" 音乐 分享 消息 摘要
","targetUrl":"http://appcan.cn","imageUrl":"http://imgcache.qq.com/qzone/space_item/pre/0/667
68.gif","appName":"uexQQ",
"audio_url":"http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1055030794&uk=2337020227","cflag":"2"
}';
    uexQQ.shareAudioToQQ("222222", json);
}
```

shareAppToQQ

分享应用到 QQ

uexQQ.shareAppToQQ(appId, jsonData)

说明:

分享应用到 QQ

参数:

appId: (Number 类型)必选 在腾讯开放平台注册的应用 appId。

jsonData: (Json 类型)必选 内容, json 格式如下:

```
{"title":"标题","summary":"摘要","imageUrl":"","appName":"uexQQ","cflag":"1"}
```

各字段含义如下:

参数	是否必须	说明
title	是	标题, 最长 30 个字符
summary	否	消息摘要, 最长 40 个字符
imageUrl	否	图片地址, 支持网络图片和本地图片
appName	否	应用名称(说明同 shareWebImgTextToQQ)
cflag	否	是否弹出分享到空间对话框(说明同 shareWebImgTextToQQ)

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```
function shareAppToQQ(){
    var json = '{"title":" 应用 分享 标题 ","summary":" 应用 分享 消息 摘要
","imageUrl":"res://aa.jpg","appName":"uexQQ","cflag":"1"}';
    uexQQ.shareAppToQQ(appId, json);
}
```

shareImgTextToQZone

分享图文到 QQ 空间

uexQQ.shareImgTextToQZone(appId, jsonData)

说明:

分享图文到 QQ 空间

参数:

appId: (Number 类型)必选 在腾讯开放平台注册的应用 appId。

jsonData: (Json 类型)必选 内容, json 格式如下:

```
{ "title": "标题", "summary": "摘要", "targetUrl": "http://appcan.cn", "imageUrl": ["res://aa.png", "res://aa.jpg", "res://bb.png"] }
```

各字段含义如下:

参数	是否必须	说明
title	是	标题, 最长 30 个字符
summary	否	消息摘要, 最长 40 个字符
targetUrl	是	点击消息跳转 URL
imageUrl	否	图片地址集合, 支持网络图片和本地图片

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```
function shareImgTextToQZone(){
    var json = '{"title": "空间分享标题", "summary": "空间分享消息摘要", "targetUrl": "http://appcan.cn", "imageUrl": ["res://aa.png", "res://aa.jpg", "res://bb.png"]}';
    uexQQ.shareImgTextToQZone(appId, json);
}
```

cbLogin

登录完成的回调方法

uexQQ.cbLogin(opId, dataType, data)

参数:

opId: (Number 类型)必选 操作 ID, 在此函数中不起作用, 可忽略

dataType: (Number 类型)必选 参数类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data: (Number 类型)必选 返回的数据, json 格式数据如下:

```
{ "ret": "0", "data": { "expires_in": "", "openid": "", "access_token": "" } }
```

“ret”为 “0”, 登录成功, data 数据为用户相关数据;

否则登录失败, 登录失败时, data 为错误码。

版本支持:

3.0.0+

cbShareQQ

分享完成的回调方法

uexQQ.cbShareQQ(opId, dataType, data)

参数:

opId: (Number 类型)必选 操作 ID, 在此函数中不起作用, 可忽略

dataType: (Number 类型)必选 参数类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data: (String 类型)必选 分享结果, 详见 CONSTANT 中 Callback int 类型数据

版本支持:

3.0.0+